

SID



سرویس های
ویژه



سرویس ترجمه
تخصصی



کارگاه های
آموزشی



بلگ
مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری
STES



فیلم های
آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

درزه آنلاین بررسی مطالعه ای متون (مقدماتی)

کارگاه آنلاین
بررسی مقابله ای متون (مقدماتی)

پروپوزال
بررسی نویسی و بایان نامه نویسی

کارگاه آنلاین
پروپوزال نویسی و بایان نامه نویسی

ISI Scopus
آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترفندهای جستجو

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی
بین المللی و
ترفندهای جستجو



مطالعه شبکه در روش شبکه بولتزمن-حجم محدود در شبیه‌سازی جریان آرام تراکم‌پذیر لزج

حامد جلالی^۱، رامین کمالی مقدم^{۲*}

۱- دانشجوی دکتری، مهندسی هوافضا، پژوهشگاه هوافضا، تهران

۲- استادیار، مهندسی هوافضا، پژوهشگاه هوافضا، تهران

* تهران، صندوق پستی 14665-834 rkamali@ari.ac.ir

چکیده

نرم‌افزاری به روش شبکه بولتزمن بر مبنای حجم محدود (FVLBM) برای شبیه‌سازی جریان تراکم‌پذیر لزج و آرام دو بعدی در شبکه منحنی الخطوط با سازمان توسعه داده شده است. در مقاله حاضر، صحت‌سنجی نرم‌افزار توسعه یافته و ارزیابی دقت و چهار مدل شبکه جدید دو بعدی D1Q21L2، D2Q17L2، D2Q13L2 و D2Q9L2 به ازای افزایش سرعت‌های گسته (فازی) شبکه در شبیه‌سازی جریان تراکم‌پذیر مورد مطالعه قرار گرفته و شبکه بهینه معین گردیده است. جهت شبیه‌سازی جریان تراکم‌پذیر در روش شبکه بولتزمن، از روش جدید تابع دایری و بجای بسط یا تصحیح تابع ماکسل به منظور محاسبه توابع توزیع تعادلی استفاده و روش حجم محدود به همراه روش MUSCL مرتبه 3 در گسته سازی عبارت جایجاًی برای بهتر شکار کردن نایپوسنگی های جریان به کار گرفته شده است. جهت بررسی عملکرد روش و مطالعه پارامتری ارائه شده، جریان تراکم‌پذیر لزج و آرام پیرامون ایرفویل NACA0012 در دستگاه منحنی الخطوط با سازمان در زوایای حمله صفر و 10 درجه شبیه‌سازی شده است. مسائل شبیه‌سازی شده در رژیم جریان پیوسته با نتایج عددی معتبر حل معادلات ناویر-استوکس مقایسه شده است. با وجود این که نتایج عددی در مقایسه با حل عددی متناظر از دقت بسیار مناسبی برخوردار است، محدودیت‌های روش حل حاضر و ارزیابی نتایج حاصل از شبکه های مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است.

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل
دریافت: 06 آذر 1396

پذیرش: 19 بهمن 1396
ارائه در سایت: 19 اسفند 1396

روش شبکه بولتزمن-حجم محدود

طبله شبکه

جریان تراکم‌پذیر لزج آرام
شبکه منحنی الخط

Lattice Study of the Finite Volume-Lattice Boltzmann Method in Simulation of Laminar Viscous Compressible Flow

Hamed Jalali, Ramin Kamali-Moghadam*

Department of Aerospace Engineering, Aerospace Research Institute, Tehran, Iran
* P.O.B. 14665-834, Tehran, Iran, rkamali@ari.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper
Received 27 November 2017
Accepted 08 February 2018
Available Online 10 March 2018

Keywords:
Finite Volume-Lattice Boltzmann Method
Lattice Study
Viscous Laminar Compressible Flow
Curvilinear Grid System

ABSTRACT

A Finite Volume-Lattice Boltzmann Method (FVLBM) for simulation of viscous laminar compressible flows in 2-D structured curvilinear coordinate system has been developed. In the present study, validation of the presented software and accuracy assessment of four new 2D lattices D2Q9L2, D2Q13L2, D2Q17L2 and D2Q21L2 based on increasing discrete velocities of lattice has been studied and the optimum lattice has been introduced. The presented LBM has developed using new method of circular function idea instead of expansion or correction of Maxwellian function for evaluation of equilibrium distribution functions. Moreover, in order to capture discontinuities in the flow field, 3rd order MUSCL scheme has been implemented for approximation of convective term. The laminar compressible viscous flow over the NACA0012 airfoil has been simulated in the curvilinear coordinate system for two angle of attacks, 0 and 10 Deg. The obtained results have been compared with validated N.S. solutions. Although the results have desirable accuracy in comparison of those of the N.S. solutions, limitation of the presented method and results assessment obtained by the different lattices have been investigated.

که همان معادله بولتزمن^۳ می‌باشد - دینامیک جریان سیال شبیه‌سازی می‌شود. هنگام حل عددی معادله بولتزمن، می‌توان درست مانند حل عددی معادلات حاکم در مقیاس ماکروسکوپیک^۴ یعنی معادلات اویلر یا ناویر-استوکس رفتار کرد. اما به علت ویژگی‌های خاص روش شبکه بولتزمن در مقایسه با روش‌های متداول CFD از قبیل قابلیت موازی‌سازی ذاتی، معادله

۱- مقدمه

روش شبکه بولتزمن در حال حاضر به عنوان یک روش قادرمند در دینامیک سیالات محاسباتی^۱ (CFD) برای شبیه‌سازی جریان سیال در ریختهای مختلف جریان مورد توجه ویژه قرار گرفته است [2,1]. در روش شبکه بولتزمن با گسته سازی معادله حاکم جریان سیال در مقیاس مزووسکوپیک^۲-

³ Boltzmann equation
⁴ Macroscopic scale

¹ Computational Fluid Dynamics
² Mesoscopic scale

Please cite this article using:

H. Jalali, R. Kamali-Moghadam, Lattice Study of the Finite Volume-Lattice Boltzmann Method in Simulation of Laminar Viscous Compressible Flow, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 18, No. 03, pp. 417-428, 2018 (in Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

www.mme.ac.ir

مولفه‌ای همراه با سه سطح انرژی، ارائه دادند. از روی این مدل می‌توان معادلات اویلر را بازیابی کرد. در این روش، مدل شبکه D2Q9 می‌باشد اما به علت تعریف دو سطح انرژی مدل به صورت D2Q9L2 معرفی می‌شود [10].

شی و همکارانش نیز یک مدل دوبعدی 9-مولفه‌ای که از روی آن معادلات اویلر بازیابی می‌شود، ارائه دادند. در این روش نیز شبکه وتابع توزیع همانند مدل D2Q9 است. ایشان مدل خود را با سه سطح انرژی معرفی کردند و به خوبی توانستند مدل-BGK- را با روش تفاضل محدود همراه با روش کاهش مجموع تغییرات^۶ تحلیل و امواج ضربه‌ای را آشکار سازند [11]. کبیو و همکاران روشی جدید و آسان، برای محاسبه توابع توزیع احتمالی بدون محدودیت عدد ماخ ارائه کردند [12]. ایشان از یک تابع موسم به تابع دایروی^۷ در شبیه‌سازی جریان‌های تراکم‌پذیر استفاده نمودند. آن‌ها بجای اصلاح و توسعه تابع ماکسول که از نقطه نظر عملیات ریاضی یک تابع پیچیده می‌باشد، استفاده از یک تابع دایروی با فرم بسیار ساده را پیشنهاد دادند. این روش یک روش بسیار موثر برای ارائه مدل‌های جدید شبکه می‌باشد.

در این مقاله از روش تابع دایروی برای محاسبه توابع توزیع احتمالی استفاده شده تا محدودیت روش استاندارد شبکه بولتزمن برطرف شود و جریان تراکم‌پذیر لزج به خوبی شبیه‌سازی گردد. از طرفی، با توجه به اینکه روش حجم محدود^۸، روشی برمبانی حفظ قوانین بقای فیزیکی می‌باشد، این روش برای شبیه‌سازی جریان‌های تراکم‌پذیر که معمولاً همراه با ناپیوستگی‌هایی چون موج ضربه‌ای و ناپیوستگی تماسی هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله، با استفاده از روش حجم محدود در تحلیل عددی معادله بولتزمن، عدم انعطاف‌پذیری روش شبکه استاندارد بولتزمن نسبت به شبکه‌های پیچیده و منحنی الخط بر طرف گردیده است. همچنین برای گستره‌سازی عبارت جابجایی خطی معادله بولتزمن-BGK، از روش ماسل^۹ مرتبه-3 استفاده می‌شود.

در این تحقیق، صحبت‌سنگی چهار مدل شبکه جدید دو بعدی D2Q9L2، D2Q13L2، D2Q17L2 و D1Q21L2 در تحلیل جریان تراکم‌پذیر لزج و آرام حول ابرفویل 12 NACA0012 در دستگاه منحنی الخط باسازمان مطالعه شده و شبکه بهینه معین گردیده است. به علت قابلیت روش شبکه بولتزمن در شبیه‌سازی جریان در دامنه وسیعی از اعداد نادسن^{۱۰}، نرم‌افزار توسعه یافته، به خوبی در شبیه‌سازی جریان‌های تراکم‌پذیر، در دو زمینه صنعتی کاربرد عملی دارد؛ ابتدا در شبیه‌سازی جریان‌های کم‌چگالی به عنوان مثال شبیه‌سازی جریان پیرامون اجسام بازگشت به جو در ارتفاعات بالا که در اعداد نادسن بزرگ (1~10) حرکت می‌کنند؛ دوم، در شبیه‌سازی جریان در مقیاس میکرو، مانند میکروکانل‌ها، میکروکمپرسورها، میکرونالزهای میکرو-پرنده‌ها که عدد نادسن به سمت جریان مولکولی افزایش (ناپیوسته) می‌کند وجود دارد. اما تمرکز اصلی نویسنده‌گان مقاله حاضر مطالعه شبکه^{۱۱} در دقت شبیه‌سازی است و مسئله شبیه‌سازی جریان‌های رقيق مدنظر نمی‌باشد. به عبارت دیگر؛ در این مقاله به ارائه آرایش‌های جدید شبکه (4 شبکه جدید) و مقایسه دقت این روش‌ها در تحلیل میدان جریان تراکم‌پذیر لزج و آرام پرداخته شده است. مطابق تحقیقات به عمل آمده مطالعه آرایش‌های جدید شبکه در روش مدل تابع دایروی تاکنون صورت نگرفته

حاکم ساده‌تر، دسترسی به حل آسان میدان فشار، مواجه بودن با عبارت خطی جابجایی به جای عبارت غیرخطی متناظر در معادلات اویلر/ناویر-استوکس^۱، اعتبار در گستره وسیعی از عدد نادسن وغیره، همه و همه باعث روی آوری محققین به این روش شده است. یکی دیگر از برتری‌های روش شبکه بولتزمن نسبت روش‌های متعارف CFD، ایجاد فضای جدید در دینامیک سیالات محاسباتی است که اصطلاحاً به آن «روش‌های بدون-شبکه»^۲ گفته می‌شود. بر این اساس روش شبکه بولتزمن نیاز به تولید شبکه متداول ندارد و با توزیع یکنواخت شبکه در یک میدان کارتزین و سپس تعیین مرز هندسه و تطبیق مرز با شبکه‌های ریزتر فاز تولید شبکه را به اتمام می‌رساند. اما ما در این پژوهش در بخش تولید شبکه از روش متداول استفاده کردۀ‌ایم و با تولید شبکه^۳ باسازمان منطبق بر هندسه از روش حجم محدود در روش شبکه بولتزمن بهره برده‌ایم.

بر همین اساس استفاده از روش شبکه بولتزمن برای شبیه‌سازی جریان‌های تراکم‌پذیر و آشکارسازی پدیده‌های فیزیکی مانند امواج ضربه‌ای و امواج تاماسی جذاب خواهد بود. معادله بولتزمن با روش‌های مختلف عددی از قبیل حجم محدود، تفاضل محدود و المان محدود قابل حل است. در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی برای شبیه‌سازی جریان‌های تراکم‌پذیر به روش شبکه بولتزمن صورت گرفته است. کاربرد روش شبکه بولتزمن استاندارد محدود به تحلیل جریان‌های تراکم‌پذیر می‌باشد چرا که مدل‌های شبکه بولتزمن برمبانی عبارت تابع ماکسول در اعداد ماخ کوچک پایه‌ریزی شده است. بنابراین در میان پژوهش‌های جدید در حوزه دینامیک سیالات عددی، تحقیقات فراوانی برای پوشش ریاضی‌های جریان گذرصوتی و مافقوق صوتی مشاهده می‌شود و تاکنون چندین مدل شبکه بولتزمن برای پوشش جریان‌های تراکم‌پذیر ارائه گردیده است [13-3]. اولین قواعد برخورد ذرات در روش شبکه بولتزمن توسط فریش و همکارانش ارائه شد [3]. الکساندر و همکارانش در سال 1991 روش شبکه بولتزمن را برای جریان تراکم‌پذیر به کار برند و معادله برگز^۴ را شبیه‌سازی کردند [4]. کوتکسو از طریق وارد نمودن یک جمله غیرتعادلی در توابع توزیع ذرات، مدل ساده شده بهاتنگر-گروس-کروک^۵ را برای جریان لزج تعیین می‌داند. وی عنوان نمود که نتیجه این کار تقریب دقیق‌تر معادلات ناویر-استوکس می‌باشد و همچنین بیان کرد که مدل مذکور برای حل جریان لایه مرزی و البته برای مدل کردن موج ضربه‌ای، مناسب است [5].

کینگ لی با ارائه روش تابع توزیع دوگانه مدلی برای شبیه‌سازی جریان تراکم‌پذیر ارائه کرد [6]. چنگهای سان با افزودن سرعت سیال به سرعت حرکت ذرات روش را به‌گونه‌ای اصلاح نمود که می‌تواند جریان سیال تراکم‌پذیر را در دامنه وسیعی از اعداد ماخ شبیه‌سازی کند. سان با این روش مسائلی نظری مساله پخش موج ضربه‌ای و انعکاس آن در اعداد ماخ بزرگ را شبیه‌سازی نمود [7]. چنگهای سان و هسو در سال 2003 روش سان را برای جریان‌های سه بعدی توسعه دادند و جریان روی سیلندر داخل یک کانال و جریان گذرصوتی روی NACA0012 را با آن تحلیل کردند [8]. یالینگ هیو و همکاران، در سال 2013 توانستند یک مدل سه بعدی مبتنی بر روش اختلاف محدود روش شبکه بولتزمن در جریان تراکم‌پذیر با رویکرد تابع توزیع دوگانه، را تحلیل کنند [9]. یان چن و هیو، یک مدل دوبعدی 9-

⁶ Total variation diminishing (TVD)

⁷ Circular Function (CF)

⁸ Finite Volume Method (FVM)

⁹ Monotone Upstream-Centred Schemes for Conservation Laws (MUSCL)

¹⁰ Knudsen number

¹¹ Lattice

¹ Euler/Navier-Stoks equations

² Meshless methods

³ Grid generation

⁴ Bergures equation

⁵ Bhatnagar-Gross-Krook (BGK)

$$\lambda_c = \frac{2(\gamma - 1)\rho e}{\rho_c} \quad (8)$$

با استفاده از رابطه $\rho/\gamma = \rho_c$ و بسط چاپمن-انسکوگ و با تعريف فوق معادله بولتزمن-BGK، معادلات ناویر-استوکس قابل بازیابی است. برخی خواص ماکروسکوپیک سیال به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\mu = \tau p \quad (9)$$

$$\mu_b = \left(\frac{5}{3} - \gamma\right) \mu \quad (10)$$

$$k = \tau p C_p = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \tau p R \quad (11)$$

که در آن μ ، لزجت دینامیکی، μ_b ، لزجت حجمی، τ ، زمان آرامش، k ، ضریب انتقال حرارت گاز، C_p ، ظرفیت گرمایی در فشار ثابت و R ، ثابت جهانی گازها است. نکته قابل توجه این است که لزجت و ضریب انتقال حرارت مستقل از هم نیستند (به عبارت دیگر عدد پرانتل برابر ۱) ثابت می‌شود) و از طرفی در جریان تراکم‌پذیر لزجت حجمی صفر نمی‌شود چرا که در جریان تراکم‌پذیر برخلاف جریان تراکم‌ناپذیر که مولکول‌ها تک-اتمی در نظر گرفته می‌شوند، بهعلت افزایش درجهات آزادی و فعل شدن مدد انرژی دورانی مولکولی، الزاماً باید مولکول‌ها دو-اتمی در نظر گرفته شوند و بنابراین لزجت حجمی صفر نخواهد بود. این نکته در رابطه (۱۰) به خوبی نمایان است به نحوی که اگر درجهات آزادی اضافی مولکولی با K نشان داده شود و بعد مسئله با D مشخص شود، همچنین چنانچه b معرف تعداد کل درجهات آزادی مولکولی باشد (برای مولکول تک-اتمی $= 3$ ، $b = 5$ ، مولکول دو-اتمی $= 6$ و $b = 7$) به ترتیب برای مولکول گاز سه-اتمی خطی و غیرخطی):

$$K = b - D \quad (12)$$

از طرفی تعداد کل درجهات آزادی مولکولی گاز نسبت گرمایی ویژه گاز را تعیین می‌کند:

$$\gamma = \frac{b + 2}{b} \quad (13)$$

اگر $b = 3$ باشد یعنی مولکول تک-اتمی در نظر گرفته شود (جریان تراکم‌ناپذیر)، $\gamma = 5/3$ خواهد بود و لزجت حجمی برابر صفر خواهد شد. بنابراین در مدل حاضر، برای گاز با مولکول دو-اتمی یا چند اتمی، لزجت حجمی غیرصفر هم مرتبه با لزجت دینامیکی می‌شود در صورتی که در اکثر مسائل مهندسی μ_b به اندازه کافی نسبت به μ کوچک است و قابل صرف نظر می‌باشد. به هر حال برای برخی از مسائل (هنگام وجود جدایش جریان لایه مرزی روی سطح) وجود μ_b در مدل حاضر باعث بروز خطای عددی می‌شود. بنابراین در جریان تراکم‌پذیر وجود این دو خطأ یعنی $1/\text{Pr}$ و صفر نبودن لزجت حجمی در این مدل وجود دارد که هر دو ناشی از مدل برخورد مولکولی BGK می‌باشد، زیرا در مدل برخورد BGK تنها یک پارامتر τ وجود دارد که سه پارامتر انتقالی μ , μ_b و k را تنظیم نماید. پیش از این نیز در

است و تحقیق حاضر گام جدیدی در بررسی پارامتریک شبکه در روش تابع دایروی محسوب می‌شود.

2- روابط حاکم

معادله استاندارد شبکه بولتزمن تنها برای جریان‌های کم سرعت (تراکم‌ناپذیر) معتبر می‌باشد [۸]. بنابراین برای پوشش جریان‌های تراکم‌پذیر نیاز به تصحیح این روش می‌باشد. در این مقاله، ابتدا به محاسبه توابع توزیع تعادلی و سپس به بیان نحوه گسسته‌سازی معادله بولتزمن پرداخته خواهد شد.

2-1- تابع دایروی

توابع توزیع تعادلی در روش استاندارد شبکه بولتزمن، توسط معادله ماکسول به دست می‌آیند:

$$g = \frac{\rho}{(2\pi RT)^{\frac{K+D}{2}}} \exp \left[\frac{(\xi - u)^2 + \sum_{i=1}^K \xi_i^2}{2RT} \right] \quad (1)$$

ایده تابع دایروی بسط و توسعه تابع ماکسول ارائه شد تا از پیچیدگی اصلاح این تابع برای اعداد ماخ بزرگ جلوگیری شود. باید توجه داشت که عملای تابع ماکسول نمی‌تواند در شبیه‌سازی جریان تراکم‌پذیر مورد استفاده قرار گیرد بهعلت این که این تابع برای مولکول‌های دو-اتمی یا چند-اتمی، درجه آزادی چرخشی^۱ را در نظر نگرفته است و این درجه آزادی در جریان تراکم‌پذیر فعال می‌شود. بنابراین استفاده از یک تابع ساده پیشنهاد می‌شود که در بردارنده همه درجهات آزادی مولکول باشد. این تابع برای مسائل دو بعدی، به صورت زیر تعریف می‌شود [۱۳]:

$$g = \begin{cases} \frac{\rho_c}{2\pi r} & |\xi - u| = r \text{ و } \lambda = \lambda_c \\ \rho_p & \xi = u \text{ و } \lambda = 0 \end{cases} \quad (2)$$

که در آن ξ ، سرعت ذره، λ ، انرژی داخلی یا پتانسیل ذره، c ، سرعت ویژه ذره سیال و u ، سرعت متوسط جریان (ماکروسکوپیک) می‌باشد. تعییر ریاضی تابع دایروی برای جریان لزج به این صورت است که، چگالی به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ بر روی دایره‌ای به شعاع r با انرژی λ_c متمرکز شده است. و قسمت دیگر ρ_p در تصویر نقطه مرکز دایره روی صفحه $-\xi_x$ و ξ_y قرار می‌گیرد (شکل ۱). بنابراین کل انرژی داخلی روی دایره‌ای که تنها کسری از چگالی را دارد، توزیع می‌شود. r , ρ_c , ρ_p و λ_c باید روابط زیر را ارضاء کنند:

$$\rho = \rho_c + \rho_p \quad (3)$$

$$\rho e = \rho_c \left(\frac{1}{2} r^2 + \lambda_c \right) \quad (4)$$

$$P = \frac{1}{2} \rho_c r^2 \quad (5)$$

که در آن، e ، انرژی استاتیکی، P ، فشار استاتیکی و γ ، نسبت گرمایی ویژه گاز است.

با این روابط، چگالی، انرژی داخلی و فشار بدون تغییر باقی می‌مانند چون ρ_c به صورت یکنواخت در راستای دایره توزیع شده است و تصویر مرکز این دایره در صفحه سرعت‌های فازی برابر سرعت متوسط جریان v است. مومنتوم نیز مشابه چگالی بدون تغییر باقی می‌ماند. با استفاده از رابطه (۳) تا (۵) روابط زیر به دست می‌آیند:

$$\rho_p = \rho - \rho_c \quad (6)$$

$$r = \sqrt{\frac{2(\gamma - 1)\rho e}{\rho_c}} \quad (7)$$

^۱ Rotational degrees of freedom





Fig. 1 Viscous Circular Function schematic.

شکل ۱ شماتیک تابع دایروی لزج [۱۴].

**Fig. 2** Four 2D new lattices

شکل 2 چهار شبکه جدید دو-بعدی

عادله ناویر-استوکس با فرض تراکم‌پذیر بودن جریان ($\nabla \cdot V = 0$) لزجت حجمی لحاظ نمی‌شد.

$$\rho \left(\frac{\partial V}{\partial t} + V \cdot \nabla V \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 V + \left(\frac{1}{3} \mu + \mu_b \right) \nabla (\nabla \cdot V) + \mathcal{F} \quad (14)$$

به‌دلیل این‌که عدد پرانتل تنها معادل 1 می‌تواند باشد، این مدل نمی‌تواند برای شبیه‌سازی جریان‌های لزج حرارتی با پرانتل غیرواحد استفاده شود. اما زمانی که عدد ماخ جریان آزاد زیاد نباشد و اثرات آبیرو-ترمودینامیکی مهم نباشد، نیروهای آبودینامیکی نسبت به دما حساس نیستند و نتایج مناسبی به‌دست می‌آید.تابع دایروی قادر است تمام معادلات بقا را ارضانماید. توابع توزیع تعادلی برای هر سرعت گسسته می‌تواند توسط رابطه (15) و با استفاده از یک تابع وزنی به‌دست آید:

$$f_{i1}^{eq} = \int_0^{2\pi} \frac{\rho_c}{2\pi} \varphi_i(u + r_c \cos\theta, v + r_c \sin\theta) \frac{\lambda_2 - \lambda_c}{\lambda_2} d\theta + P_p \varphi_i(u, v) \\ f_{i2}^{eq} = \int_0^{2\pi} \frac{\rho_c}{2\pi} \varphi_i(u + r_c \cos\theta, v + r_c \sin\theta) \frac{\lambda_c}{\lambda_2} d\theta \quad (15)$$

می‌توان تضمین نمود که تابع وزن $(\xi, \lambda)_i \varphi_i$ ، تمام قیود بقا را برآورد می‌سازد [14]. حال می‌توان تمام توابع توزیع تعادلی را توسط یک مجموعه چند جمله‌ای میانیاب لگرانژی¹ به‌دست آورد چرا که این چند جمله‌ای تمام قیود تابع وزن را ارضانماید. برای سادگی می‌توان با جداسازی دو سطح انرژی به صورت $0 < \lambda_2 < \lambda_1$ تابع وزن، فقط تابع سرعت ذرات در نظر گرفته شود، یعنی $(\xi)_i \varphi_i$ و در ادامه با در نظر گرفتن چند جمله‌ای لگرانژی، یک شبکه² دو بعدی با فرم D2AQL2 ایجاد شود. باید توجه داشت که نیاز نیست همه مولفه‌های سرعت فازی شبکه جدید صحیح باشند چرا که در این مقاله از روش حجم-محدود برای حل معادله بولتمن استفاده می‌شود. به علت ساده بودن تابع دایروی، معادله (15) به صورت تحلیلی انتگرال‌گیری می‌شود. توابع توزیع تعادلی به‌دست آمده توسط این روش، محدودیت عدد ماخ توزیع ماسکول را ندارند و به راحتی می‌توان از آن‌ها برای شبیه‌سازی جریان‌های لزج تراکم‌پذیر آرام استفاده نمود [14].

2-2- ارائه مدل‌های شبکه جدید دو-بعدی

استفاده از یک تابع وزن در نسبت دادن یک متغیر به چندین نقطه به طور گسترده در روش‌های ذرات، مانند روش ذره در سلول³، روش گردابه⁴، و روش گردابه در سلول⁵ مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک چند جمله‌ای میانیابی لگرانژی یک-بعدی با M عبارت به فرم زیر می‌باشد:

$$P(x, y) = a_0 + a_1 x + a_2 y + a_3 x^2 + a_4 xy + a_5 y^2 + a_6 x^2 y + a_7 xy^2 + a_8 x^2 y^2 + \dots + a_M \quad (16)$$

این چند جمله‌ای M - نقطه‌ای می‌تواند به فرم معادله زیر نوشته شود:
 $\varphi_i(x, y) = [a_t][t]$

که در آن

$$[a_t] = [a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,M}] \\ [t] = [1 + x + y + x^2 + xy + y^2 + x^2y + xy^2 + x^2y^2, \dots] \quad (18)$$

مشخص شود، توابع میانیابی یا همان توابع وزن $[a_i]$ حال اگر بردار ضرایب

¹ Lagrangian interpolation polynomial

² Lattice

³ Particle in cell method

⁴ Vortex method

⁵ Vortex in cell method

جدول 3 بردارهای سرعت شبکه D2Q13L2

Table 3 velocities vector of D2Q13L2 lattice.			
$e_1 = (0,0)$	برای	$\alpha = 1$	
$e_\alpha = \text{cyc} : (\pm 1,0)$	برای	$\alpha = 2 \dots 5$	
$e_\alpha = \text{cyc} : \sqrt{2}(\pm 1, \pm 1)$	برای	$\alpha = 6 \dots 9$	
$e_{10} = (2,0)$	$e_{11} = (0,2)$	$e_{12} = (-2,0)$	$e_{13} = (0,-2)$

جدول 4 بردارهای سرعت شبکه D2Q17L2

Table 4 velocities vector of D2Q17L2 lattice			
$e_1 = (0,0)$	برای	$\alpha = 1$	
$e_\alpha = \text{cyc} : (\pm 1,0)$	برای	$\alpha = 2 \dots 5$	
$e_\alpha = \text{cyc} : \sqrt{2}(\pm 1, \pm 1)$	برای	$\alpha = 6 \dots 17$	
$e_6 = \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$	$e_8 = \left(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$	$e_{10} = \left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right)$	$e_{12} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}\right)$
$e_7 = \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$	$e_9 = \left(-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$	$e_{11} = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}\right)$	$e_{13} = \left(\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right)$

جدول 5 بردارهای سرعت شبکه D2Q21L2

Table 5 velocities vector of D2Q21L2 lattice			
$e_1 = (0,0)$	برای	$\alpha = 1$	
$e_\alpha = \text{cyc} : (\pm 1,0)$	برای	$\alpha = 2 \dots 5$	
$e_\alpha = \text{cyc} : \sqrt{2}(\pm 1, \pm 1)$	برای	$\alpha = 14 \dots 17$	
$e_\alpha = \text{cyc} : 2(\pm 1,0)$	برای	$\alpha = 18 \dots 21$	
$e_6 = \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$	$e_8 = \left(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$	$e_{10} = \left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right)$	$e_{12} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}\right)$
$e_7 = \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$	$e_9 = \left(-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$	$e_{11} = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}\right)$	$e_{13} = \left(\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right)$

که در کلیه جداول بالا، معرف جایگشت چرخهای¹ است. در نهایت به عنوان مثال تابع وزن برای مولفه 1 به دست آمده برای مدل‌های شبکه D2Q21L2 تا D2Q9L2 به ترتیب صورت زیر است:

$$\varphi_1 = x^2y^2 - x^2 - y^2 + 1 \quad (22)$$

$$\varphi_1 = 1 - (5/4)x^2 - (5/4)y^2 + (1/4)x^4 + x^2y^2 + (1/4)y^4 \quad (23)$$

$$\varphi_1 = 1 - (7/4)x^2 - (7/4)y^2 + (3/8)x^4 + (33/16)x^2y^2 + (3/8)y^4 \quad (24)$$

$$\begin{aligned} \varphi_1 = 1 &- (1517/880)x^2 - (15157/880)y^2 \\ &+ (643/1408)x^4 + (317/176)x^2y^2 \\ &+ (643/1408)y^4 - (621/28160)x^6 \\ &- (621/28160)y^6 \end{aligned} \quad (25)$$

تابع توزیع تعادلی مولفه 1 نیز برای شبکه‌های نام برده به ترتیب به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} f_{1,1}^{\text{eq}} = \frac{\rho}{16\theta} &(5c^2 + 20c^2u^2 + 4c^2v^2 + 8u^2v^2 - 8c^2 \\ &- 8u^2 - 8v^2 + 8)(1 - e\bar{\rho}\gamma) \\ &+ \frac{\rho(\gamma - 1)}{\gamma}(u^2v^2 - u^2 - v^2 + 1) \end{aligned} \quad (26)$$

$$\begin{aligned} f_{1,1}^{\text{eq}} = \frac{\rho}{16\theta} &(5c^4 + 20c^2u^2 + 20 + 4u^4 - 16u^2v^2 \\ &+ 4v^4 - 20c^2 - 20c^2 - 20u^2 \\ &- 20v^2 + 16) \end{aligned} \quad (27)$$

¹Cyclic permutation

نیز مشخص خواهد شد. از طرفی $\varphi_i(x, y)$ یک چند جمله‌ای میانیاب لاگرانژی است که دارای خاصیت δ است، یعنی؛

$$\varphi_i(x_i, y_i) = \delta_{i,j}, \quad i, j = 1, 2, \dots, M \quad (19)$$

دستگاه معادلات (19) می‌تواند در فرم ماتریسی به صورت زیر نوشته شود:

$$[A][T] = [I] \quad (20)$$

که در آن

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,M} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,M} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{M,1} & a_{M,2} & \dots & a_{M,M} \end{bmatrix}, \quad [T] = [t(x_1, y_1), t(x_2, y_2), \dots, t(x_M, y_M)] \quad (21)$$

[I]، بردار همانی و (x_i, y_i) مختصات هر سرعت گسسته شبکه می‌باشد. در این تحقیق چهار نوع شبکه متقاضن دو-بعدی جدید (شکل 2) با مختصات سرعت ارائه شده در جدول 1 ارائه شده است. با حل دستگاه (20) همان‌طور که مشاهده می‌شود ماتریس [A] معموس ماتریس [T] است) بردار ضرایب به دست خواهد آمد و به‌واسطه آن توابع وزن از رابطه (17) محاسبه خواهد شد. و سپس با استفاده از رابطه (15) و با یک انتگرال گیری تحلیلی توابع توزیع تعادلی به راحتی محاسبه می‌شود. باید توجه داشت که در انتخاب تابع چند جمله‌ای لاگرانژ جملاتی باید انتخاب شوند که ماتریس [A] تکین نشود. برای این منظور اینتابع چندجمله‌ای میانیاب برای چند درجه مختلف در شکل 3 ارائه شده است.

توابع چندجمله‌ای به شکل زیر هستند.

بردارهای سرعت فازی هر کدام از شبکه‌های تولید شده در جدول 2 تا

جدول 5 ارائه شده است.

شکل 3 ضرایب چند جمله‌ای میانیاب لاگرانژ	تایپ چند جمله‌ای لاغرانژ	شبکه
1		0^{rd}
$x \ y$		1^{rd}
$x^2 \ xy \ y^2$		2^{rd}
$x^3 \ x^2y \ xy^2 \ y^3$		3^{rd}
$x^4 \ x^3y \ x^2y^2 \ xy^3 \ y^4$		4^{rd}
$x^5 \ x^4y \ x^3y^2 \ x^2y^3 \ xy^4 \ y^5$		5^{rd}
$x^6 \ x^5y \ x^4y^2 \ x^3y^3 \ x^3y^4 \ xy^5 \ y^6$		6^{rd}

Fig. 3 Lagrangian interpolation polynomial coefficients

شکل 3 ضرایب چند جمله‌ای میانیاب لاگرانژ

جدول 1 توابع چند جمله‌ای لاگرانژ برای چهار شبکه جدید

شبکه	تابع چند جمله‌ای لاگرانژ	تابع چند جمله‌ای لاغرانژ
D2Q9L2	$P(x, y) = 1, x, y, x^2, xy, y^2, x^2y, xy^2, x^2y^2$	
D2Q13L2	$P(x, y) = 1, x, y, x^2, xy, y^2, x^3, x^2y, xy^2, y^3, x^4, x^2y^2, y^4$	
D2Q17L2	$P(x, y) = 1, x, y, x^2, xy, y^2, x^3, x^2y, xy^2, y^3, x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, y^4, x^5, y^5$	
D2Q21L2	$P(x, y) = 1, x, y, x^2, xy, y^2, x^3, x^2y, xy^2, y^3, x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, y^4, x^5, x^3y^2, x^2y^3, y^5, x^6, y^6$	

جدول 2 بردارهای سرعت شبکه D2Q9L2

شبکه	تابع چند جمله‌ای لاغرانژ	تابع چند جمله‌ای میانیاب
Table 2 velocities vector of D2Q9L2 lattice		
$e_1 = (0,0)$	برای	$\alpha = 1$
$e_\alpha = \text{cyc} : (\pm 1,0)$	برای	$\alpha = 2 \dots 5$
$e_\alpha = \text{cyc} : \sqrt{2}(\pm 1, \pm 1)$	برای	$\alpha = 6 \dots 9$




Fig. 4 General 2D finite volume structured cell

شکل ۴ حجم محدود دو-بعدی و عمومی با سازمان

روش عددی اختیار می‌شود. لزجت مولکولی مدل BGK در عبارت برخوردار مولکولی و زمان آرامش لحاظ می‌شود:

$$\tau = \frac{\mu}{P} \quad (32)$$

دومین اتفاف باید از طریق روش عددی مناسب ایجاد گردد.

3- گسته سازی عبارت مکانی

برای تخمین مقادیر شار عبوری از سطوح سلول، از مقادیر مرکز سلول استفاده شده و میانیابی توسط روش ماسل مرتبه ۳ همراه با هموار کننده حدی^۲ به منظور میانیابی مقدار \check{f}_α بر روی دو طرف سطح تماس سلول صورت می‌گیرد.

$$F_{\alpha,i+1/2,j}^n = \begin{cases} (f_L)_{\alpha,i+1/2,j} (e_\alpha \cdot N_{i+1/2,j}) & \text{اگر } (e_\alpha \cdot N_{i+1/2,j}) \geq 0 \\ (f_R)_{\alpha,i+1/2,j} (e_\alpha \cdot N_{i+1/2,j}) & \text{اگر } (e_\alpha \cdot N_{i+1/2,j}) \leq 0 \end{cases} \quad (33)$$

که در آن $N_{i+1/2,j}$ بردار عمود بر سطح $i + 1/2, j$ و \check{f}_L و \check{f}_R به ترتیب توابع توزیع سمت چپ و راست این سطح می‌باشد. این توابع به صورت زیر قابل محاسبه‌اند:

$$\begin{cases} (\check{f}_L)_{k,i+\frac{1}{2},j} = \check{f}_{\alpha,i,j} + \left\{ \frac{s}{4} [(1 - ks)\Delta_- + (1 + ks)\Delta_+] \right\}_i \\ (\check{f}_R)_{k,i+\frac{1}{2},j} = \check{f}_{\alpha,i+1,j} - \left\{ \frac{s}{4} [(1 - ks)\Delta_+ + (1 + ks)\Delta_-] \right\}_{i+1} \end{cases} \quad (34)$$

پارامتر k می‌تواند مقادیر متفاوتی با توجه به دقت میانیابی موردنیاز داشته باشد. به عنوان مثال اگر $k = 1/3$ باشد یک میانیابی سه- نقطه‌ای با مرتبه-3 دندانه‌ای است، حال اگر مقدار آن برابر ۰ یا -۱- قرار داده شود، یک روش بسته با مرتبه-2 لحاظ خواهد شد و اگر به آن مقدار ۱ تخصیص داده شود، روش، به یک روش مرکزی^۳ ساده تبدیل می‌شود. در عمل مقادیر $k = 0, 1/3$ متدالوئرنده. پارامتر s تابع حدی ون البداء^۴ نام دارد [14]

$$s = \frac{2\Delta_+ \Delta_- + \varepsilon^2}{\Delta_+^2 + \Delta_-^2 + \varepsilon} \quad (35)$$

که در آن ε یک عدد کوچک (در حدود 10^{-6}) است.

$$f_{1,1}^{\text{eq}} = \frac{\rho}{128} (69c^4 + 276c^2u^2 + 276c^2v^2 + 48u^4 + 264u^2v^2 + 48v^4 - 224c^2 - 224v^2 + 128) \frac{1 - e\gamma}{\gamma} + \frac{\rho(\gamma - 1)}{\gamma} (1 - (7/4)u^2 - (7/4)v^2 + (3/8)u^4 + (33/16)u^2v^2 + (3/8)v^4) \quad (28)$$

$$f_{1,1}^{\text{eq}} = \frac{\rho}{225280} (3105c^6 + 27945c^4u^2 + 27945c^4v^2 + 37260c^2u^4 + 37260c^2v^4 + 4968u^6 + 4968v^6 - 127880c^4 - 511520c^2u^2 - 511520c^2v^2 - 102880u^4 - 405760u^2v^2 - 102880v^4 + 388352c^2 + 388352u^2 + 388352v^2 - 225280) \frac{1 - e\gamma}{\theta} + \frac{\rho(\gamma - 1)}{\gamma} (1 - (1517/880)u^2 - (1517/880)v^2 + (643/1408)u^4 + (317/176)u^2v^2 + (643/1408)v^4 - (621/28160)u^6 - (621/28160)v^6) \quad (29)$$

که در آن، θ پارامتر سوئیچ و انرژی ویژه است. این دو پارامتر به شکل $ep = (D - \gamma)e$ و $\theta = \gamma/\Pr$ می‌باشد. به علت طولانی بودن روابط از آوردن همه روابط در این مقاله خودداری می‌شود چرا که روند محاسباتی توابع با یک متن کوتاه در نرم‌افزار میپل یا متماتیکا به راحتی قابل حصول است.

3- روش شبکه بولتزمن-حجم محدود

به منظور استفاده از روش حجم محدود، معادله بولتزمن در فرم بقایی و در فضای دو بعدی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\frac{\partial \check{f}_\alpha}{\partial t} + \frac{\partial \check{F}_\alpha}{\partial x} + \frac{\partial \check{G}_\alpha}{\partial y} = \check{\Omega}_\alpha \quad (30)$$

$$\check{\Omega}_\alpha = \frac{\check{f}_\alpha^{\text{eq}} - \check{f}_\alpha}{\Delta t}$$

که در آن، α ، نمایشگر سرعت‌های گسته سازه موردنظر، $\check{f}_\alpha^{\text{eq}}$ ، تابع توزیع چگالی، Ω_α ، تابع برخورد، \check{f}_α ، تابع توزیع تعادلی، τ ، زمان آرامش و F و G ، به ترتیب معروف شار جابجایی در دو جهت دستگاه مختصات می‌باشند. فرم گسته سازه حجم محدود معادله (30) عبارت است از:

$$f_{\alpha,i,j}^{n+1} = f_{\alpha,i,j}^n - \frac{\Delta t}{\forall_{i,j}} [(F_{\alpha,i+1/2,j}^n \Delta S_{\alpha,i+1/2,j} + F_{\alpha,i-1/2,j}^n \Delta S_{i-1/2,j}) + (G_{\alpha,i,j+1/2}^n \Delta S_{\alpha,i,j+1/2} + G_{\alpha,i,j-1/2}^n \Delta S_{i,j-1/2})] + \Delta t \check{\Omega}_{\alpha,i,j} \quad (31)$$

که در آن $j, t, \forall_{i,j}$ شمارنده مراکز سلول و $\check{\Omega}_{\alpha,i,j}$ معرف حجم سلول (برای فضای دو بعدی، سطح) است. $F_{\alpha,i,j}^n$ و $G_{\alpha,i,j}^n$ شارهای عددی عبوری از سطوح سلول و ΔS بیانگر مساحت سطوح سلول است.

شارهای عددی می‌توانند توسط حلگر ریمان و با روش‌های متدالوئل میانیابی محاسبه شوند. نکته بسیار مهم این که در شبیه‌سازی عددی جریان تراکم‌پذیر، پخش عددی^۵ یا لزجت مصنوعی موردنیاز برای آشکارسازی امواج ضربه‌ای یا از طریق معادلات حاکم به حل عددی اعمال می‌شود و یا از طریق

¹ Numerical dissipation

بازگشتن به عقب^۱ بیان می‌شود. برای حل به روش شبکه بولتزمن روی شبکه منحنی الخط یا بی سازمان، این روش همچنان پا بر جاست. اما برای مدل‌های چند سرعت حرارتی، این قائدنه تنها برای شرط مرزی عدم لغزش و دیواره آدبیاتیک صادق است. در مقاله حاضر از روش مرتبه ۲ گو و همکاران^۲ و برونیابی قسمت غیرتعادلی توابع توزیع استفاده می‌شود [15]. مطابق "شکل ۵" چنانچه x_b یک گره مرزی روی دیواره باشد، و \check{x} نزدیکترین گره همسایه واقع در سلول‌های داخل جریان باشد،تابع توزیع در مرز (x_b) برای خواهد بود با:

$$f_i(x_b) = f_i^{\text{eq}}(x_b) + [f_i(x_f) - f_i^{\text{eq}}(x_f)] \quad (39)$$

$$= f_i^{\text{eq}}(x_b) + f_i^{\text{neq}}(x_f)$$

که در آن ($f_i^{\text{eq}}(x_b)$ با استفاده از متغیرهای ماکروسکوپیک متوسط جریان (e_b و v_b , ρ_b) به دست می‌آید. در تئوری جنبشی گازها، تنش لزج، پخش و اتلاف انرژی تنها از بخش غیرتعادلیتابع توزیع نشأت می‌گیرد. p_b با توجه به شرط فشار $0 = \partial p / \partial n|_b$ به شکل زیر به دست می‌آید:

$$p_b = \frac{9p_1 - p_2}{8} \quad (40)$$

اگر دیوار همدمباشد، e_b مقدار ثابتی است و اگر شار حرارتی مخصوص باشد، گرادیان عمود بر سطح انرژی داخلی b ثابت است و شبیه به p_b از گره‌های داخل جریان برونیابی می‌شود:

$$e_b = \frac{9e_1 - e_2}{8} - \frac{3\partial e}{8\partial n}|_b \quad (41)$$

چگالی دیواره ρ_b نیز از معادله حالت e_b محاسبه می‌شود. روش دوم که راه ساده‌تر است، آن است که مطابق روش‌های متداول دینامیک سیالات محاسباتی که خواص در سلول‌های مجازی دیواره به نحوی حساب می‌شود که شرط عدم لغزش روی دیواره برآورد شود، تابع توزیع تعادلی براساس این خواص در سلول‌های مجازی به دست آیند و سپس تابع توزیع این سلول‌ها معادل تابع توزیع تعادلی در نظر گرفته شود. در این مقاله از روش اول استفاده شده است. در نهایت، در یک نگاه کلی روند نمای شبیه‌سازی جریان با استفاده از روش شبکه بولتزمن در تحقیق حاضر در "شکل ۶" قابل توصیف است.

۵-نتایج عددی

در این بخش به شبیه‌سازی عددی دو مسئله کاربردی پرداخته شده و نتایج با داده‌های عددی ناویر-استوکس مقایسه شده است. در هر دو مسئله جریان تراکم‌پذیر حول ایرفویل NACA0012 تخلیل شده است که یکی دارای زاویه حمله بوده و دیگری در زاویه حمله صفر مورد بررسی قرار گرفته است.




Fig. 5 No slip boundary condition

شکل ۵ شرط مرزی عدم لغزش

در معادله (20)، ϵ از تقسیم بر صفر شدن در ناحیه بدون گرادیان جلوگیری می‌کند، و همچنین داریم:

$$\begin{aligned} (\Delta_+)_i &= \check{f}_{\alpha,i+1,j} - \check{f}_{\alpha,i,j}, \\ (\Delta_-)_i &= \check{f}_{\alpha,i,j} - \check{f}_{\alpha,i-1,j}, \end{aligned} \quad (36)$$

بنابراین شار عددی تمام سطوح سلول به صورت مشابه محاسبه می‌شود.

3-2-بی بعدسازی و محاسبه خواص ماکروسکوپیک

به منظور بیان مسئله شبیه‌سازی شده در مقیاس شبکه، باید از روابط بدون بعد استفاده شود. در اینجا سه متغیر مستقل مرجع، چگالی مرجع، طول مرجع، L_{ref} و انرژی استاتیکی داخلی مرجع برای e_{ref} بی بعد کردن متغیرها استفاده می‌شود.

$$\left\{ \begin{array}{l} U_{\text{ref}} = \sqrt{e_{\text{ref}}}, \quad t_{\text{ref}} = \frac{L_{\text{ref}}}{U_{\text{ref}}}, \quad \check{t} = \frac{t}{t_{\text{ref}}} \\ \check{x} = \frac{x}{L_{\text{ref}}}, \quad \check{\rho} = \frac{\rho}{\rho_{\text{ref}}}, \quad \check{e} = \frac{e}{e_{\text{ref}}} \\ \check{\tau} = \frac{\tau}{t_0}, \quad \check{\lambda}_2 = \frac{\lambda}{e_{\text{ref}}}, \quad \check{u} = \frac{u}{U_{\text{ref}}} \end{array} \right. \quad (37)$$

نماد (\check{a}) بیانگر متغیرهای بدون بعد است. مقدار اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که این پارامتر، مقدار u_{ref} را معین می‌کند و همچنین بی بعد کردن انرژی استاتیکی با استفاده از e_{ref} صورت می‌گیرد. برای اطمینان، این مقدار e_{ref} تواند کمی بزرگتر از بیشینه انرژی سکون داخلی، یعنی $\max(e_0)$ موجود در کل میدان جریان لحاظ شود. انرژی سکون داخلی از طریق رابطه $(\check{a}) = e_0(1 + (\gamma - 1)/2 M_\infty^2)$ محاسبه می‌شود. بنابراین، λ_2 نیز باید به اندازه کافی بزرگ انتخاب شود. برای سادگی می‌توان $\lambda_2 = \lambda$ باشد. در نتیجه، $\lambda = 1.0 = \lambda$ و در پی آن خواص ماکروسکوپیک در فضای دو بعدی از روابط زیر به دست می‌آیند:

$$\left\{ \begin{array}{l} \check{\rho} = \sum_{i=1}^{13} \sum_{v=1}^2 \check{f}_{iv} \\ \check{\rho}\check{u} = \sum_{i=1}^{13} \sum_{v=1}^2 \check{f}_{iv} e_i \\ \check{\rho}\check{E} = \sum_{i=1}^{13} \left[\sum_{v=1}^2 \frac{\check{f}_{iv} e_i^2}{2} + \check{f}_{i2} \right] \end{array} \right. \quad (38)$$

$$\quad \text{و} \quad \left\{ \begin{array}{l} \check{e} = \check{E} - \frac{\|\check{u}\|^2}{2} \\ \check{\rho} = (\gamma - 1)\check{\rho}\check{e} \end{array} \right.$$

4-شرایط مرزی

روش اعمال تمام شرایط مرزی ورودی و خروجی، دیواره غیرلزج، شرط تقارن و ... بدین صورت است که ابتدا متغیرهای جریان ($\check{e}, \check{u}, \check{\rho}$) توسط روابط متداول دینامیک سیالات محاسباتی به دست می‌آید سپس مقادیر تابع تعادلی $\check{f}_{av}^{\text{eq}}$ روی مرز با استفاده از ($\check{e}, \check{u}, \check{\rho}$) محاسبه می‌شوند. بنابراین استفاده از مقادیر $\check{f}_{av}^{\text{eq}}$ روی مرز بجای مقادیر \check{f}_{av} دقیق است. به عنوان مثال برای جریان زیر صرحت ابتدا با اعمال روش ریمان براساس مشخصه‌ها، متغیرهای جریان روی مرز به دست می‌آید و سپس با استفاده از آن‌ها مقادیر تابع توزیع تعادلی به دست خواهد آمد و درنهایت معادل مقادیر تابع توزیع در مرز قرار داده می‌شود. در این حالت مقادیر در سلول‌های مجازی معادل مقادیر مرز در نظر گرفته می‌شود.

4-1-شرط عدم لغزش


در روش شبکه بولتزمن استاندارد، شرط عدم لغزش با استفاده از قائدنه

¹ Bounce-back rule


² Guo et al

است. "شکل 8" اختلاف به وجود آمده در توزیع ضریب فشار روی سطح ایرفویل را به خوبی نشان می‌دهد. توزیع فشار روی سطح پایینی ایرفویل به خوبی با نتایج مرجع معتبر¹ [16] مطابقت دارد، اما سطح بالایی که محل جدایش لایه مرزی است اختلافی در حدود 30 درصدی دارد. دلیل این امر، عدم تطبیق عدد پرانتل با مقدار واقعی آن و محدودیت BGK است. زمانی که لزجت حجمی به درستی توسط مدل-BGK استفاده شده می‌باشد، زمانی که لزجت حجمی به درستی توسط مدل-BGK استفاده شده در این تحقیق، اعمال نمی‌شود، اختلاف در توزیع فشار نمایان می‌گردد. همچنین توزیع C_p در "شکل 9" نمایش داده شده است که دقت بسیار خوبی در مقایسه با نتایج حاصل از ناویر-استوکس دارد. محل جدایش روی سطح فوقانی یعنی $x_s = 0.41c$ به خوبی تخمین زده شده است. "شکل 10" مقایسه کانتور توزیع عدد ماخ حول NACA0012 در زاویه حمله 10 درجه را نشان می‌دهد. گردابه بالای سطح که محل افت فشار کل است به خوبی قابل ملاحظه بوده و مطابق با حل مرجع [16] است. به منظور ارزیابی کمی، ضریب آبروودینامیکی برآ برای شرایط مساله فوق در جدول 6 ارائه گردیده است. ضریب برآی به دست آمده از حل حاضر حدود 14.3 درصد خطای نسبت به مرجع [16] دارد که این امر به دلیل مسئله لزجت حجمی است.

5- شبیه‌سازی جریان تراکم پذیر حول ایرفویل NACA0012 در زاویه حمله صفر درجه $M_\infty = 0.5, Re_\infty = 5000, Kn_\infty = 1.5 \times 10^{-4}, \alpha = 0^\circ$
هدف از ارائه این مسئله، بررسی دقت و کارآیی شبکه‌های مختلف تولید شده در حل جریان است. مقادیر مرجع $e_{ref} = 1.0, L_{ref} = 1.0$




شکل 7 شبکه باسازمان نوع-C پیرامون ایرفویل NACA0012



شکل 8 مقایسه توزیع ضریب فشار جریان حول ایرفویل NACA0012 در زاویه حمله 10 درجه

شکل 8 مقایسه توزیع ضریب فشار جریان حول ایرفویل NACA0012 در زاویه حمله 10 درجه



شکل 6 روند نمای کلی شبیه‌سازی به روش شبکه بولتزمن

شکل 6 روند نمای کلی شبیه‌سازی به روش شبکه بولتزمن

5- شبیه‌سازی جریان تراکم پذیر حول ایرفویل NACA0012 در زاویه حمله 10 درجه $M_\infty = 0.8, Re_\infty = 500, Kn_\infty = 2.3 \times 10^{-3}, \alpha = 10^\circ$

جهت شبیه‌سازی مسائل عملی و ارزیابی توانمندی روش شبکه بولتزمن در دستگاه منحنی الخط، مطابق "شکل 7" جریان پیرامون ایرفویل NACA0012 در یک دستگاه شبکه منحنی الخط با ابعاد 70×281 شبیه‌سازی می‌شود. شبکه نوع-C که برای صحبت‌سنجی مدل‌های عددی استفاده شده است معادل با شبکه ایست که استقلال حل از آن توسط محققین به اثبات رسیده است [16]. شبکه بولتزمن استفاده شده در این حل D2Q13L2 می‌باشد.

هدف از ارائه حل عددی این بخش، نمایش اختلاف عددی به وجود آمده به عنوان عدم انتظامی مدل استفاده شده در صورت وجود جدایش جریان است. همان‌طور که گفته شد مدل-BGK در مدل‌سازی لزجت حجمی ناتوان است، و نیاز به اصلاح دارد که در کارهای آینده به عنوان یک زمینه علمی مناسب قابل عرضه می‌باشد. در صورت وجود جدایش لایه مرزی وجود μ_b در مدل حاضر باعث بروز خطای عددی می‌شود. بنابراین در جریان تراکم‌پذیر وجود خطای کوچک نبودن لزجت حجمی باعث بروز اختلاف توزیع فشار در سطح بالایی ایرفویل شده است. در مدل برخورد BGK تنها یک پارامتر τ وجود دارد که سه پارامتر انتقالی μ_b و k را تنظیم نماید. بنابراین نیاز به تعريف یک پارامتر جدید در معادله بولتزمن می‌باشد تا بتوان لزجت حجمی (و عدد پرانتل) را به صورت دقیق تنظیم نمود. در این مسئله، مقادیر مرجع $L_{ref} = 1.0, e_{ref} = 1.0, \rho_{ref} = 1.0$ و $c_{ref} = 3.51$ در نظر گرفته می‌شود. زمان آرامش در این مسئله با توجه به عدد ماخ و رینولدز جریان آزاد برابر با $t = 2.24 \times 10^3$ GAMM workshop in 1985

¹ GAMM workshop in 1985




Fig. 11 Mach No. comparison of flow field over NACA0012 in 0 degree angle of attack. (a) Ref. [16], (b) Present solution.

شکل 11 مقایسه کانتور عدد ماخ برای جریان حول ایرفویل NACA0012 در زاویه حمله صفر درجه. (الف) حل ناویر-استوکس مرجع [16]. (ب) حل حاضر.

در نظر گرفته می‌شود. زمان آرامش در این مسئله برابر با $10^{-4} \times 1.4 = 1.4 \times 10^{-4}$ است. مقایسه کانتور عدد ماخ برای چهار شبکه تولید شده در حل حاضر با نتایج حاصل از ناویر-استوکس [16] برای جریان حول NACA0012 در زاویه حمله صفر در "شکل 11" نشان داده شده است. مشابهت کانتورها نشان‌دهنده صحت روند حل حاضر می‌باشد. نتایج نشان می‌دهند که شبکه‌های مختلف اختلاف ناچیزی از نظر کیفی دارند. برای مقایسه دقیق‌تر، توزیع ضربی فشار C_p و ضربی اصطکاک پوستی C_f برای شبکه‌های مختلف به ترتیب در "شکل 12 و شکل 13" آورده شده‌اند. در این شبیه‌سازی توزیع‌های C_p و C_f برای هر چهار شبکه (خطوط مختلف) با نتایج عددی معادلات ناویر-استوکس از مرجع [16] (نقاط دایره توخالی)، مقایسه شده است. این نتایج، دقت مناسب کار حاضر را نمایش می‌دهد. جریان آرام زیرصوت در زاویه حمله صفر درجه که در آستانه حد بالایی جریان پایای آرام است. تحت این شرایط جدایش جریان در نزدیکی لبه فرار ایرفویل اتفاق می‌افتد که باعث ایجاد یک حباب چرخشی¹ می‌شود. همان‌طور که از نتایج توزیع فشار مشخص است در انتهای لبه فرار دقت کاهش می‌یابد و فشار بیشتر تخمین زده شده است. نقطه جدایش در مرجع [16] برابر با 0.97 به دست آمده است در حالی که در حل عددی حاضر حدود 0.824 تخمین زده شده است. دو شبکه D2Q13L2 و D2Q9L2 دارای دقت بیشتری نسبت به دیگر شبکه‌ها هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که: «در روش شبکه بولتزمن همواره با افزایش تعداد سرعت‌های فازی شبکه، دقت شبیه‌سازی عددی بیشتر نخواهد شد». نتایج کار حاضر نشان می‌دهد، افزایش دقت






Fig. 9 Skin friction coefficient distribution comparison of flow over NACA0012 in 10 degree angle of attack

شکل 9 مقایسه توزیع ضربی اصطکاک پوستی جریان حول ایرفویل NACA0012 در زاویه حمله 10 درجه



(a) Navier-Stokes solution of Ref. [16].

(الف) حل ناویر-استوکس مرجع [16]



(b) Present solution

(ب) حل حاضر

Fig. 10 Mach No. comparison of flow field over NACA0012 in 10 degree angle of attack. (a) Ref. [16], (b) Present solution

شکل 10 مقایسه کانتور عدد ماخ جریان حول ایرفویل NACA0012 در زاویه حمله 10 درجه. (الف) مرجع [16]. (ب) کار حاضر.

جدول 6 مقایسه ضربی آبرودینامیکی برآ جریان حول ایرفویل 12 در زاویه حمله 10 درجه

Table 6 Lift aerodynamic coefficient comparison of flow over NACA0012 in 10 degree angle of attack

روش عددی (C_L)	ضریب برآ
روش شبکه بولتزمن (کار حاضر)	0.51
ناویر-استوکس (مرجع [17])	0.446
درصد خطای نسبی	14.3

¹ Recirculation bubble


همگرایی چهار شبکه در "شکل 15" نشان داده شده است. شبکه D2Q9L2 و شبکه D2Q13L2 دارای همگرایی مطلوبی هستند اما دو شبکه D2Q21L2 و D2Q17L2 از یک تکرار به بعد نوسانی شده و همگرایی مطلوبی نداشته‌اند. اما علت احتمالی این مسئله آن است که شرط زیر برای پایداری مدل تابع دایروی در شبکه D2Q13L2 بهتر است در نظر گرفته شود تا دایره داخل میدان میانیابی باشد و از برونویابی جلوگیری شود (شکل 16).

$$|u| + r < \sqrt{2} \quad (43)$$


اما در دو شبکه D2Q21L2 و D2Q17L2 نوع چینش سرعت‌های فازی به نحوی است که نیاز به برونویابی است و لذا این امر باعث کاهش پایداری و نوسانی شدن باقیمانده‌ها می‌شود. برای این شبکه‌ها پایداری به شکل زیر است:

$$|u| + r < \frac{2\sqrt{2}}{3} \quad (44)$$


اما برای سرعت‌های فازی 7 یا 6 در این دو شبکه (شکل 2)، دایره خارج از فضای میانیابی قرار می‌گیرد و به همین خاطر احتمالاً پایداری کاهش یافته است. به عبارت دیگر سرعت‌های فازی ۴، ۳، ۲ و ۵ باید بزرگ‌تر بوده به صورتی که با سرعت‌های 6 تا 13 در راستای یک خط مورب قرار بگیرند.




شکل 14 مقایسه روند همگرایی ضریب پسای برای جریان حول ایرفویل NACA0012 در زاویه حمله صفر درجه.



شکل 15 مقایسه همگرایی باقیمانده چهار شبکه برای جریان حول ایرفویل NACA0012 در زاویه حمله صفر درجه



شکل 12 مقایسه توزیع ضریب فشار حل چهار شبکه جدید برای جریان حول ایرفویل NACA0012 در زاویه حمله صفر درجه.



شکل 13 مقایسه توزیع ضریب اصطکاک پوسیتی حل چهار شبکه جدید برای جریان حول ایرفویل NACA0012 در زاویه حمله صفر درجه.

شبیه‌سازی از 9 سرعت فازی به 13 سرعت، امکان‌پذیر است اما با افزایش آن از 13 به 17 یا 21، علاوه بر این که هزینه محاسباتی را زیاد می‌کند، به افزایش دقت عددی کمک نخواهد کرد. علت اصلی این اتفاق؛ کاهش پایداری عددی با افزایش تعداد سرعت‌های فازی شبکه است که در بخش بعدی تشریح می‌شود.


6- روند همگرایی

به منظور اطمینان از همگرایی حل، نمودار تاریخچه همگرایی ضریب پسا و باقیمانده مسئله ۲-۵، در "شکل 14 و شکل 15" آورده شده‌است. پارامتر باقیمانده توسط رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$RES = \frac{\sqrt{\sum(|p^{n+1} - p^n|/\Delta t)^2}}{N \times M} \quad (42)$$

که در آن P فشار استاتیکی، N تعداد سلول‌های شبکه در راستای i معرف تعداد سلول‌های شبکه در راستای j ، $n+1$ و n به ترتیب معرف گام زمانی گذشته و زمان حال و درنهایت RES باقیمانده می‌باشد. این مقدار عموماً با تقسیم نمودن بر مقدار باقیمانده در لحظه اول، RES_0 بی‌بعد می‌شود و به صورت مقیاس لگاریتمی بر حسب تکرار رسم می‌شود. تاریخچه

تابع توزیع چگالی	f_a
تابع توزیع تعادلی	f_α^{eq}
شارتابع توزیع در راستای x	F
تابع دایروی یا تابع ماکسول	g
شارتابع توزیع در راستای y	G
پارامتر تابع حدی ون الادا	k
عدد نادسن	Kn
تعداد کل درجات آزادی مولکولی	K
طول (m)	L
عدد ماخ جریان آزاد	M_∞
بردار عمود بر سطح سلول	N
تعداد کل سلول شبکه	N
فشار (kgm ⁻¹ s ⁻²)	P
عدد پرانتل جریان آزاد	Pr_∞
ثابت جهانی گاز (kJ/kg-K)	R
عدد رینولدز جریان آزاد	Re_∞
باقیمانده	Res
شعاع تابع دایروی (m)	r
تابع حدی ون الادا	s
(sec)	t
دمای استاتیکی (K)	T
بردار سرعت متوسط سیال (ms ⁻¹)	u
بردار سرعت محور کارتزین	x, y
بردار از هر نقطه تابع دایروی به سرعت‌های فازی شبکه	z
علایم یونانی	α
شمارنده سرعت‌های فازی شبکه	γ
نسبت حرارتی ویژه گاز	δ
تفاضل متابه‌ی	Δ
طول وجه سلول (m)	Δs
(sec)	Δt
گام زمانی	θ_s
عدد نادسن	ϵ
پارامتر سویچ	θ_z
انرژی پتانسیل ذرات (kJ/kg)	λ
بردار سرعت ذرات (ms ⁻¹)	ξ
بردار سرعت ذرات در راستای محور x	ξ_x
بردار سرعت ذرات در راستای محور y	ξ_y
چگالی (kgm ⁻³)	ρ
زمان آرامش (عدد نادسن)	τ
لزجت سیال	μ
تابع وزن (تابع مشخصه)	φ
عبارت برخورد	Ω
پارامتر تابع حدی	ϵ
مساحت سلول (m ²)	\forall
بالانویس‌ها	
تعادلی	eq
مرحله زمانی	n



شکل ۱۶ شرط پایداری عددی شبکه در روش تابع دایروی

۷- بحث و نتیجه‌گیری

در این تحقیق به شبیه‌سازی جریان تراکم‌پذیر لزج با استفاده از روش شبکه بولتزمن پرداخته شد. در کار حاضر، بهمنظور بهدست آوردن توابع توزیع تعادلی از یک روش جدید موسوم به روش تابع دایروی به جای بسط و استفاده از تابع ماکسول استفاده شد و از این طریق محدودیت عدد ماخ حدف گردید. چهار مدل شبکه دوبعدی جدید D2Q13L2، D2Q9L2، D2Q21L2 و D2Q17L2 براساس چند جمله‌ای میانیاب لگرانژی توسعه داده شده است. جهت اعتبارسنجی، جریان تراکم‌پذیر آرام پیرامون ایرفویل NACA0012 شبیه‌سازی و نتایج عددی بهدست آمده صحبت‌سنجی شد. در شبیه‌سازی جریان تراکم‌پذیر، در صورت نبود جدایش جریان، و کاهش اثرات لزجت حجمی که در مدل BGK لحاظ نمی‌شود، دقت نتایج بسیار مناسب است. با وجود جدایش جریان و افزایش شدید اثر لزجت حجمی و خطای مدل BGK دقت نتایج کاهش می‌یابد.

با توجه به مطالعه‌ای که بر روی انواع شبکه‌های بولتزمن دوبعدی صورت گرفت، نتایج بهدست آمده برای شبکه D2Q9L2 و D2Q13L2 از دقت مناسبی برخوردار است و دقت بهدست آمده در تخمین ضربی اصطکاک پوستی برای دو مدل شبکه D2Q17L2 و D2Q21L2 به ترتیب کمتر است. از طرفی به علت سرعت‌های فازی کمتر دو شبکه D2Q9L2 و D2Q13L2 از D2Q17L2 و D2Q21L2 زمان اجرای آن به مرتب از این دیگر شبکه‌ها کمتر است. از میان دو شبکه D2Q13L2 و D2Q9L2 شبکه D2Q13L2 بازدهی بهتری نسبت به دیگری دارد و دقت مناسب را بهدست می‌دهد. در ادامه بهمنظور پیشبرد حل عددی دقیق‌تر با استفاده از روش شبکه بولتزمن، توسعه روش حاضر و رفع نقاط ضعف مدل BGK برای تخمین دقیق‌تر لزجت حجمی موضوع‌های جذاب دیگری است که در این زمینه پیشنهاد می‌شود.

۸- فهرست علائم

b	تعداد درجات آزادی اضافی مولکولی
c	بردار سرعت ویژه ذرات (در تابع دایروی) (ms ⁻¹)
D	بعد فضای شبیه‌سازی (m)
e _a	بردار سرعت‌های فازی شبکه (ms ⁻¹)
e	انرژی استاتیکی (kJ/kg)
ep	انرژی ویژه ذرات (kJ/kg)
e ₀ , E	انرژی سکون (kJ/kg)

- [6] L. Qing, Y. L. He, Y. Wang, W. Q. Tao, Coupled double-distribution-function lattice Boltzmann method for the compressible Navier-Stokes equations, *Physical Review E*, Vol. 76, No. 5, pp. 056705, 2007.
- [7] S. Chenghai, Lattice-Boltzmann models for high speed flows, *Physical Review E*, Vol. 58, No. 6, pp. 7283, 1998.
- [8] S. Chenghai, A. T. Hsu, Three-dimensional lattice Boltzmann model for compressible flows, *Physical Review E*, Vol. 68, No. 1, pp. 016303, 2003.
- [9] H. Ya-Ling, Q. Liu, Q. Li, Three-dimensional finite-difference lattice Boltzmann model and its application to inviscid compressible flows with shock waves, *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, Vol. 392, No. 20, pp. 4884-4896, 2013.
- [10] G. Yan, Ch. Yaosong, H. Shouxin, Simple lattice Boltzmann model for simulating flows with shock wave, *Physical Review E*, Vol. 59, No. 1, pp. 454, 1999.
- [11] Sh. Weiping, W. Shyy, R. Mei, Finite-difference-based lattice Boltzmann method for inviscid compressible flows, *Numerical Heat Transfer: Part B: Fundamentals*, Vol. 40, No. 1, pp. 1-21, 2001.
- [12] Q. Kun, Ch. Shu, Y. T. Chew, Lattice Boltzmann and finite volume simulation of inviscid compressible flows with curved boundary, *Advances in Applied Mathematics and Mechanics*, Vol. 2, No. 05, pp. 573-586, 2010.
- [13] Q. Kun, C. Shu, Y. T. Chew, Alternative method to construct equilibrium distribution functions in lattice-Boltzmann method simulation of inviscid compressible flows at high Mach number, *Physical Review E*, Vol. 75, No. 3, pp. 036706, 2007.
- [14] J. Blazek, *Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications: Principles and Applications*, pp. 94, Kidlington, Oxford, Elsevier, 2001.
- [15] Z. Guo, C. Zheng, An extrapolation method for boundary conditions in lattice Boltzmann method, *Physics of Fluids*, Vol. 14, No. 6, pp. 1-4, 2002.
- [16] M. Bristeau, Ed. Odile, Numerical simulation of compressible Navier-Stokes flows: A GAMM workshop, *Springer Science & Business Media*, Vol. 18, pp. 21, 2013.

(~)	پارامتر بدون بعد
زیرنویس‌ها	
پارامتر مرجع	ref
سمت چپ	L
سمت راست	R
شمارنده سلول	i, j
شمارنده سطوح ابری شبکه	v
لرجت حجمی	b

۹- مراجع

- [1] L. P. Kadanoff, G. R. McNamara, G. Zanetti, From automata to fluid flow: Comparisons of simulation and theory, *Physical Review A*, Vol. 40, No. 8, pp. 4527, 1989.
- [2] J. Hardy, Y. Pomeau, O. D. Pazzis, Time evolution of a two-dimensional model system. I. Invariant states and time correlation functions, *Journal of Mathematical Physics*, Vol. 14, No. 12, pp. 1746-1759, 1973.
- [3] F. Uriel, D. d'Humieres, B. Hasslacher, P. Lallemand, Y. Pomeau, J. P. Rivet, Lattice gas hydrodynamics in two and three dimensions, *Complex Systems*, Vol. 1, No. 4, pp. 649-707, 1987.
- [4] F. J. Alexander, H. Chen, Sh. Chen, G. D. Doolen, Lattice Boltzmann model for compressible fluids, *Physical Review A*, Vol. 46, No. 4, pp. 1967, 1992.
- [5] X. Kun, A gas-kinetic BGK scheme for the Navier-Stokes equations and its connection with artificial dissipation and Godunov method, *Journal of Computational Physics*, Vol. 171, No. 1, pp. 289-335, 2001.

SID



سرвисات
ویژه



سرвисات ترجمه
تخصصی



کارگاه های
آموزشی



بلاگ
مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری
STES



فیلم های
آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

بررسی مطلبی ای حنون (مقدماتی)

کارگاه آنلاین
بررسی مقابله ای متون (مقدماتی)

پروپوزال

پروپوزال نویسی و بایان نامه نویسی

کارگاه آنلاین
پروپوزال نویسی و بایان نامه نویسی

آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترفندهای جستجو

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی
بین المللی و
ترفندهای جستجو