

ماهنامه علمى پژوهشى

مكانيك



# کانیک

# محاسبه حساسیت هندسه طراحی برای مدل المان محدود با استفاده از روش نیمه تحلیلی بهبود يافته

مهدی حسن زاده

مربی، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، مرکز کردکوی، کردکوی \* كردكوى، صندوق پستىm.hassanzadeh@kordkuyiau.ac.ir ،4915686166\*

چکیدہ	اطلاعات مقاله
آنالیز حساسیت در مدل المان محدود برای بهینهسازی سازه و اصلاح طرح سودمند است. در طی بهینهسازی عددی اغلب روش نیمهتحلیلی برای تخمین مشتقات تابع هدف نسبت به متغیرهای طراحی مورد استفاده قرار می گیرد. عموما محاسبه حساسیت به صورت عددی با عدم دقت ناشی از اندازه گام همراه است و یافتن روشی که نسبت به اندازه گام حساس نباشد از موضوعات مورد مطالعه است. یکی از روشهایی که نسبت به اندازه گام حساسیت بسیار کمی دارد روش متغیر مختلط است. روش اعداد مختلط برای محاسبه حساسیت، نسبت به سایر روشها چندین مزیت بالقوه دارد. پیادهسازی المان محدود برای مشتقات اول حساسیت با استفاده از اعداد مختلط برای محاسبه حساسیت، نسبت به سایر روشها چندین شبکهبندی المان محدود در طول محور موهومی دارد. این مقاله از متغیر مختلط برای محاسبه آنالیز حساسیت بهره میبرد و آن را با روش آنالیز شبکهبندی المان محدود در طول محور موهومی دارد. این مقاله از متغیر مختلط برای محاسبه آنالیز حساسیت بهره میبرد و آن را با روش آنالیز مریت بالقوه دارد. پیادهسازی المان محدود برای مشتقات اول حساسیت با استفاده از اعداد مختلط سرراست است و فقط نیاز به اختلال در شبکهبندی المان محدود در طول محور موهومی دارد. این مقاله از متغیر مختلط برای محاسبه آنالیز حساسیت بهره میبرد و آن را با روش آنالیز مسیت مستقیم ترکیب کرده و بدین ترتیب روشی جدید برای بدست آوردن آنالیز حساسیت سازههای خطی ارائه میده. مزیت روش ارائهشده سرعت، دقت و سادگی پیادهسازی آن است. رویه ارائهشده با استفاده از مدل دو بعدی المان محدود مسائل خطی با حل تحلیلی معلوم تشریح میشود. نتایج مشتقات حساسیت با حل دقیق و حلهای تفاضل محدود مقایسه میشود و نشان داده میشود که روش پیشنهادی کارا بوده و نتانج دندست آمده در ساد	مقاله پژوهشی کامل دریافت: 23 تیر 1394 پذیرش: 28 شهریور 1394 ارائه در سایت: 14 مهر 1394 روش حساسیت گسسته روش متغیر مختلط روش نیمهتحلیلی روشهای آنالیز حساسیت

# Computation of shape design sensitivities for linear FEM using modified semi-analytical method

# Mahdi Hassanzadeh\*

Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Kordkuy Center, Golestan, Iran \*P.O.B. 49156-86166, kordkuy, Iran, m.hassanzadeh@kordkuyiau.ac.ir

## **ARTICLE INFORMATION**

**Original Research Paper** Received 14 July 2015 Accepted 19 September 2015 Available Online 06 October 2015

Keywords: Discrete sensitivity method (DSM) complex variable method (CVM) Semi-analytical method finite element method (FEM)

## ABSTRACT

Shape sensitivity analysis of finite element models is useful for structural optimization and design modifications. Within numerical design optimization, semi-analytical method for sensitivity analysis is frequently applied to estimate the derivative of an objective function with respect to the design variables. Generally, numerical sensitivity analysis commonly suffers from severe error due to the perturbation size, and finding a method which is not sensitive to the perturbation size is a topic under study. Complex variable methods for sensitivity analysis have some potential advantages over other methods. For first order sensitivities using the complex variable method, the implementation is straightforward, only requiring a perturbation of the finite element mesh along the imaginary axis. This paper uses a complex variable and combines it with discrete sensitivity analysis, thus a new method is presented to obtain derivatives for linear structure. The advantages of this method are that it is quick, accurate and simple to implement. The methodologies are demonstrated using two dimensional finite element models of linear elasticity

problems with known analytical solutions. Obtained sensitivity derivatives are compared to the exact solution and also finite difference solutions and it is shown that the proposed method is effective and can predict the stable and accurate sensitivity results.

اطلاعات ضروری برای روشهای بهینهسازی بر پایه مشتقی، که مورد نیاز

1- Finite Difference Method 2- Direct Sensitivity Method

Please cite this article using:

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

M. Hassanzadeh, Computation of shape design sensitivities for linear FEM using modified semi-analytical method, Modares Mechanical Engineering, Vol. 15, No. 11, pp. 73-80, 2015 (In Persian)

سازه را در

5] و روش متغیر الحاقی<sup>1</sup> (AVM) [6-9]، روش متغیر مختلط<sup>2</sup> (CVM) [10-14] و روشهای نیمه تحلیلی<sup>3</sup> (SAM) [15-17].

روشهای تحلیلی نسبت به روش عددی دارای چندین مزیت هستند. حساسیت محاسبه شده به وسیله روشهای تحلیلی دقیق و مستقل از اندازه گام هستند اما پیادهسازی روشهای تحلیلی در برنامه المان محدود مشکل است زیرا همیشه محاسبه تحلیلی ماتریس سفتی امکان پذیر نیست.

روش تفاضل محدود نسبت به روش تحلیلی به سادگی پیادهسازی می شود و مستقل از نوع المان و نوع تحلیل است اما این روش به شدت حساس به اندازه گام بوده و نیاز به حجم محاسباتی بالا برای بدست آوردن جواب قابل اطمینان دارد. به همین علت روش های نیمه تحلیلی برای بدست آوردن دقت و کارایی مناسب پیشنهاد شده است زیرا پیاده سازی روش نیمه تحلیلی راحت بوده و دقت روش تحلیلی را نیز دارد و حساسیت کمتری نسبت به روش G

اخیرا مقالات مختلفی برای معرفی دوباره روش متغیر مختلط (CVM) ارائه شده است [18-21]. مزیت این روش نسبت به روش تفاضل محدود این است که محاسبه عددی مشتق، در برابر خطای ناشی از گرد کردن حساس نیست. در نتیجه حساس به اندازه گامهای کوچک نیست و میتوان آن را به شیوه جعبه سیاه پیادهسازی کرد. بنابراین برای توابع غیرخطی عمومی میتواند کارا باشد. متأسفانه روش CVM همانند روش FD هزینهبر بوده و نیازمند انجام حل کامل برای هر متغیر طراحی است.

روش نیمه تحلیلی به منظور ایجاد توازن بین دقت و کارایی پیشنهاد شده است زیرا این روش به راحتی پیاده سازی می شود و دقت روش های تحلیلی را دارد. برای پیاده کردن آنالیز حساسیت در کد المان محدود، محاسبه حساسیت شامل مشتقات ماتریس سفتی، ماتریس جرم، بردار نیرو نسبت به متغیرهای طراحی است. در روش تحلیلی این مشتقات به صورت تحلیلی محاسبه می شوند. اما در بسیاری از موارد خصوصا برای مشتق نسبت به متغیرهای کنترل هندسه، محاسبه مشتقات مشکل است. در روش نیمه تحلیلی مشتقات ماتریس سفتی، بردار نیرو و غیره به صورت عددی تفاضل محدود محاسبه می شود اما حل نهایی به روش تحلیلی انجام می پذیرد. بدین ترتیب می توان به سادگی روش FD پیاده سازی کرد و با دقت روش تحلیلی مرسوم).

اما روش نیمه تحلیلی مرسوم نیز همانند روش FD به دور از خطاهای برش و گرد کردن نیست و باید در انتخاب اندازه گام دقت کرد. برای کاوش منبع خطا چنگ و الهف آزمایش حرکت صلب گونه جسم را معرفی کردند [22]. در طی این آزمایش آنها دریافتند هنگامی که حرکت جسم صلب نسبتا بزرگی در المانها پدیدار شود روش نیمه تحلیلی دقت نامطمئن از خود نشان میدهد که به دلیل آن است که حرکت جسم صلب شدیدا به خطای برش مرتبط است. بارسلمی و همکاران دریافتند که این خطاها به سبب مشتق گیری عددی ماتریس سفتی در المان محدود است [23]. خطاهای گردکردن شود که البته وابسته به اندازه گام است. برای غلبه بر مشکل بیدقتی در روش نیمه تحلیلی مرسوم الهف و راسموسن [24] و الهف و همکاران [25] مشتق گیری عددی دقیقی را که به وسیله ضریب تصحیح، خطا را حذف میکرد، معرفی کردند. چنگ و الهف [26] از جابجایی جسم صلب استفاده کردند تا خطا را کاهش دهند.

ارال [27] از سری نیومن برای بهبود دقت بهره برده است. کولن و بور [29،28]، حساسیتهای طراحی نیمه تحلیلی اصلاح شده را معرفی کردند و آن را برای سازه خطی، مسائل کمانش خطی [30] و مسائل غیرخطی هندسی [31] به کار بردند. این اصلاح بر پایه مشتق گیری دقیق از مود جسم صلب است. لاند و الهف [32] مشتق گیری عددی دقیق را برای آنالیز حساسیت شکل برای مسائل مقادیر ویژه به کار بردند. اخیرا چو و کیم [33] رویه تکراری ارائه دادند که ترکیب تکنیک جداسازی مود و بسط سری برای حذف خطاهای برشی ناشی از گام بزرگ و همین طور خطاهای گرد کردن ناشی از گام کوچک است.

متأسفانه مطالعه آنالیز حساسیت در المان محدود در ایران نادر است و تقریبا بررسی خاصی در این زمینه انجام نشده است. در این مقاله SAM بهبود یافته جدید برای محاسبه آنالیز حساسیت پیشنهاد میشود که علاوه بر داشتن دقت و کارایی به سادگی پیادهسازی میشود و وابسته به اندازه گام نیست. روش تحلیلی DSM با روش متغیر مختلط ترکیب شده تا خطاهای برش و گرد کردن را از بین ببرد بدین ترتیب از مزیت دقت روش تحلیلی و کارایی روش MVD استفاده شده است تا روش ساده و قابل اطمینان در محاسبه آنالیز حساسیت روی کد المان محدود بدست آید. روش پیشنهادی را میتوان روی کدهای المان محدود به راحتی پیادهسازی کرد و وابسته به نوع المان و اندازه گام نیست. برای پیادهسازی روش مذکور کد المان محدود به همراه تحلیل حساسیت در نرم افزار متلب<sup>4</sup> تدوین شده و دقت و کارایی روش حاضر برای مثال هایی با آن مدل شده و با روش GP و دقیق مقایسه شده است.

# 2- آنالیز حساسیت 1-2- آنالیز حساسیت گسسته<sup>5</sup>

آنالیز حساسیت گسسته مشتقات فضای طراحی را با استفاده از بردار با استفاده از بردار با استفاده از بردار متغیرهای باقیمانده معادلات حاکم، R(u,h) تخمین میزند که u بردار متغیرهای میدان و h بردار متغیرهای طراحی است.

فرض، پاسخ  $\phi$  تابعی از پارامترهای طراحی p = 1, ..., p,  $h_p$  و وابسته به صورت صریح و از طریق میدان جابجایی که بصورت بردار جابجایی گره ای u است نشان داده می شود:

 $\phi = \phi(u(h_p), h_p)$ (1) equation (1) equ

همه کمیتها جز یک کمیت در معادله بالا بصورت صریح قابل محاسبه است. تنها مجهول در معادله (2)،  $\frac{du}{dh_n}$  است برای محاسبه آن باید سیستم معادلات

,	$un_p$		-
	حل شود.	افي استخراج و	اض
ی سازه با فرض الاستیک خطی به صورت	، در مسئله طراح	معادله تعادل	
:[3	ىكل زير است [4	سته شده به ش	گىر
Ku = F		(3	)
جابجایی گرهای و F بردار نیروی گرهای	فتی کل، <i>u</i> بردار	<i>K</i> ماتریس سا	که
		ت.	اس
نسبت به متغیرهای طراحی $h_p$ و منظم	ی ضمنی از (3)	با مشتق گير	

4- MATLAB5- Discrete sensitivity analysis

مهندسی مکانیک مدرس، بهمن 1394، دورہ 15، شمارہ 11

Adjoint Variable Method
 Complex Variable Method
 Semi-Analytical Methods

$$K\frac{\partial u}{\partial h_p} = -\frac{\partial K}{\partial h_p}u + \frac{\partial F}{\partial h_p}$$
(4)

$$\frac{\partial F}{\partial h_{p}} \left\{ = \sum_{e=1}^{NE} \left\{ \frac{\partial F^{e}}{\partial h_{p}} \right\}$$
(5)

$$\frac{\partial K}{\partial h_p} = \sum_{e=1}^{NE} \left[ \frac{\partial K^e}{\partial h_p} \right]$$
(6)

كه Ke ماتريس سفتى المان و NE تعداد المانها مى باشد.

بنابراین طرف راست معادله (4) در رده المان بصورت زیر محاسبه میشود:  

$$-\frac{\partial K}{\partial h_p}u + \frac{\partial F}{\partial h_p} = \sum_{e=1}^{NE} \left( -\frac{\partial K^e}{\partial h_p} u^e + \frac{\partial F^e}{\partial h_p} \right)$$
(7)

#### 2-2- مشتق گیری از ماتریس سفتی

ماتريس سفتى المان با فرمول زير داده مى شود [35]:  
$$k = \int_{\Omega} B^{\mathrm{T}} E B J d\Omega$$
 (8)

که  $\Omega$  دامنه المان محدود توصیف شده در مختصات منحنی و بدون بعد  $\Omega = 0$  دامنه المان محدود توصیف شده در مختصات منحنی و بدون بعد  $\xi = \eta - \zeta$ ، |I| دترمینان ماتریس ژاکوبین *I* که در هر نقطه انتقال دیفرانسیلی  $\xi = \eta - \zeta$  ماتریس مشخصه و *B* ماتریس مشخصه و *B* ماتریس کرنش - جابجایی است که بصورت زیر تعریف می شود:

$$B = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \dots & b_n \end{bmatrix}$$
(9)

$$b_{i} = \begin{bmatrix} N_{i,x} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & N_{i,y} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & N_{i,z} \\ N_{i,y} & N_{i,x} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & N_{i,z} & N_{i,y} \\ N_{i,z} & \mathbf{0} & N_{i,x} \end{bmatrix}, \quad i = 1, ..., n$$
(10)  
$$(10)$$

$$\begin{cases} N_{i,x} \\ N_{i,y} \\ N_{i,z} \end{cases} = \begin{bmatrix} \varsigma_{i,x} & \eta_{i,x} & \varsigma_{i,x} \\ \xi_{i,y} & \eta_{i,y} & \zeta_{i,y} \\ \xi_{i,z} & \eta_{i,z} & \zeta_{i,z} \end{bmatrix} \begin{cases} N_{i,\eta} \\ N_{i,\zeta} \end{cases} = \Gamma \begin{cases} N_{i,\eta} \\ N_{i,\zeta} \end{cases}, \ i = 1, \dots, n(11)$$

که ماتریس Γ معکوس

$$\Gamma = J^{-1} \tag{12}$$

$$J = \begin{bmatrix} x_{i\xi} & y_{i\xi} & z_{i\xi} \\ x_{i\eta} & y_{i\eta} & z_{i\eta} \\ x_{i\zeta} & y_{i\zeta} & z_{i\zeta} \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^{n} \begin{bmatrix} N_{i,\xi}x_{i} & N_{i,\xi}y_{i} & N_{i,\xi}z_{i} \\ N_{i,\eta}x_{i} & N_{i,\eta}y_{i} & N_{i,\eta}z_{i} \\ N_{i,\zeta}x_{i} & N_{i,\zeta}y_{i} & N_{i,\zeta}z_{i} \end{bmatrix}$$
(13)

متغير طراحی شکل 
$$h_p$$
 با رابطه زير نشان داده می شود:  

$$\frac{\partial \Gamma}{\partial h_p} = -\Gamma \frac{\partial J}{\partial h_p} \Gamma$$
(17)

مشتق معادله 8 نسبت به هر یک از متغیرهای طراحی  $h_p$  منجر به رابطه زیر مرشود:

$$\frac{\partial k}{\partial h_p} = \int_{\Omega} B^T E \frac{\partial B}{\partial h_p} \left[ \mathbf{j} \right] + \frac{\partial B}{\partial h_p} E B^T \left[ \mathbf{j} \right] + B^T E B \frac{\partial \left[ \mathbf{j} \right]}{\partial h_p} d\Omega$$
(18)

$$\frac{\partial}{\partial h_p} \begin{cases} N_{i,x} \\ N_{i,y} \\ N_{i,z} \end{cases} = \frac{\partial \Gamma}{\partial h_p} \begin{cases} N_{i,\xi} \\ N_{i,\eta} \\ N_{i,\zeta} \end{cases} = -\Gamma \frac{\partial J}{\partial h_p} \Gamma \begin{cases} N_{i,\xi} \\ N_{i,\eta} \\ N_{i,\zeta} \end{cases}$$
$$= -J^{-1} \frac{\partial J}{\partial h_p} \begin{cases} N_{i,x} \\ N_{i,y} \\ N_{i,z} \end{cases}$$
(19)

بردارنیروی المان f با رابطه زیر داده می شود:

 $f = \int_{\Omega} N^{\mathrm{T}} F_{B} [J] d\Omega + \int_{\omega} N^{\mathrm{T}} F_{s} [J] d\omega$  (20)

که  $F_B$  نشان دهنده نیروهای حجمی،  $\omega$  سطح توصیف شده در مختصات منحنی و بدون بعد  $\zeta = \eta, \eta - \zeta$  یا  $\zeta = \xi - \eta$  برای المانی که نیروهای  $F_s$  اعمال شده است و N شامل توابع شکل  $N_i$  است. در انتگرال سطح N و L روی  $\omega$ محاسبه می شود.

مشتق گیری نسبت به متغیرهای طراحی شکل 
$$h_p$$
 منجر می شود به:  
 $\frac{\partial f}{\partial h_p} = \int_{\Omega} N^{\mathrm{T}} F_B \frac{\partial |I|}{\partial h_p} d\Omega + \int_{\omega} N^{\mathrm{T}} F_s \frac{\partial |I|}{\partial h_p} d\omega$  (21)  
بنابراین برای محاسبه حساسیت  $\frac{\partial I}{\partial h_p} e \ \frac{\partial G}{\partial h_p}$ باید محاسبه شود.  
در مطالعات گذشته برای سادگی از روش تفاضل محدود برای محاسبه  $\frac{\partial |I|}{\partial h_p} e$ 

در مطالعات ددسته برای ساد کی از روش نقاصل محدود برای محاسبه  $\frac{\partial h_p}{\partial h_p}$  و مدانت (روش نیمه تحلیلی مرسوم) که نسبت به اندازه گام حساس هستند و به دور از خطاهای برش و گرد کردن نیستند ولی در این مقاله از متغیر مختلط برای محاسبه عددی این ترمها استفاده شده است تا حساس بودن نتایج نسبت به اندازه گام از بین برود. مزیت دیگر این روش این است که چون در تمامی کد پیاده سازی شده از اعداد مختلط استفاده نمی شود حافظه اشغال شده و همچنین زمان محاسبه پایین است در نتیجه این روش می می و شرد مرید مناب این روش این نمی شود حافظه اشغال شده و همچنین زمان محاسبه پایین است در نتیجه این روش منجر به نتایج مطمئن در زمان پایین خواهد شد. در بخش بعد (بخش 2.5) محاسبه مشتقات با استفاده از متغیر مختلط شرح داده می شود.

#### 2-3- مشتقهای حساسیت با استفاده از اعداد مختلط

روش متغیرهای مختلط (CVM) اولین بار توسط لینس و مولر [36] توسعه داده شد. سپس لینس [37] برای تعیین مشتقات بعضی توابع پیچیده، از آن استفاده کرد. اسکویر و ترپ [38] با بهره گیری از CVM مشتقات توابع حقیقی را تعیین کردند. در زمینه هوافضا مارتین و همکاران [19] از حلگر CVM در سازههای هوایی سه بعدی جهت تعیین حساسیت برای استفاده در بهینهسازی طراحی استفاده کردند. مارتین و همکاران [39] همچنین CVM را برای محاسبه حساسیت در دینامیک سیالات محاسباتی دوبعدی بکار گرفتند. اندرسون و همکاران [21] از CVM برای تعیین مشتقات حساسیت برای جریانهای توربولانس استفاده کردند. رودریگز [40] از روش متغیرهای مختلط به منظور بدست آوردن گرادیانهای مورد استفادهی الگوریتم بهینهسازی، برای الگوریتم بهینهسازی غیرخطی کوپله با معادلات ناویراستوکس جریان، جهت طراحی دریچه ورودی هواپیما استفاده کرده بهرهبرداری نشده است. وانگ و آبته [13] کاربردهایی از روش متغیرهای

امتریک در المان محدود با تعداد	ىندى ايزوپار	ه برای فرمولب	یادآوری میشود ک
	ئل يكسان	رەاى، توابع شك	اختیاری n نقاط گ
$N_i = N_i (\xi, \eta, \zeta)$			(14)
z <sub>i</sub> ،y <sub>i</sub> و توابع جابهجایی W،v ،u	<i>x</i> ، <i>z</i> از <i>x</i> ،	ئتصات کلی <i>x</i> ،	برای میان یابی مخ
بعنى:	ده میشود ا	، <i>w<sub>i</sub>، v<sub>i</sub>، ا</i> ستفا	از مقادیر گرهای u <sub>i</sub>
$x = \sum_{i=1}^{n} N_i x_i  , y = \sum_{i=1}^{n}$	$N_i y_i$ , z	$=\sum_{i=1}^{n}N_{i}z$	r <sub>i</sub> (15)
$u(x,y,z) = \sum_{i=1}^{n} N_i u_i  , v(x)$	x,y,z <b>) =</b>	$\sum_{i=1}^{n} N_i v_i$	
$w(x, y, z) = \sum_{i=1}^{n} N_i w_i$			(16)

مهندسی مکانیک مدرس، بهمن 1394، دورہ 15، شمارہ 11

مختلط برای مقدار ویژه و بردار ویژه آنالیز حساسیت ارائه کردند.

CVM بر پایه بسط سری تیلور است که یک گام مختلط در ابعاد موهومی را می گیرد. برای استخراج تقریب تفاضل محدود به منظور محاسبه مشتقات می توان سری تیلور تابع را در نقطه x با استفاده از گام پیشرو و گام پسرو توسعه داده و سپس با تفریق این دو فرمول زیر را بدست آورد:

$$\frac{df}{dx} \approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x - \Delta x)}{2\Delta x}$$
(22)

این عبارت برای مشتق خطای (O(h<sup>2</sup>) دارد. عیب این روش زمان محاسباتی آن و عدم دقت احتمالی مشتقات است. اولی از این واقعیت نشأت می گیرد که معادله (22) نیاز به دو حل با همگرایی خوب برای محاسبه توابع دارد. دومی به علت این است که مشتقات به اندازه گام حساس هستند. برای کمینه کردن خطای گردکردن اندازه گام کوچک انتخاب می شود. اما اندازه گام بیش از اندازه کوچک ممکن است باعث تولید خطای از بین رفتن ارقام بامعنی شود. مقدار بهینه برای اندازه گام از قبل مشخص نیست و ممکن است از یک تابع به تابع دیگر و از یک متغیر طراحی به متغیر دیگر تغییر کند.

در عوض اگر سری تیلور تابع با استفاده از یک گام مختلط بسط داده شود معادله زیر بدست میآید [38]:

$$f(x + i\Delta x) = f(x) + i\Delta x \frac{df}{dx} - \frac{\Delta x^2}{2} \frac{d^2 f}{dx^2} - \frac{i\Delta x^3}{6} \frac{d^3 f}{dx^3} + \frac{\Delta x^4}{24} \frac{d^4 f}{dx^4} + \dots$$
(23)

حل این معادله برای قسمت موهومی تابع نتیجه میدهد:

$$\frac{df}{dx} \approx \frac{\operatorname{Im}[f(x+i\Delta x)]}{\Delta x}$$
(24)

این عبارت برای مشتق نیز خطای (O(h<sup>2</sup>) را دارد. بنابراین با محاسبه تابع با آرگومان مختلط، بدون خطای تفریق، تابع و مشتق آن بدست میآید. قسمت حقیقی، مقدار تابع است. عیب تقریب متغیر مختلط این است که زمان اجرای برنامه با آرگومان مختلط بالا میرود. اما در این مقاله چون استفاده از متغیر مختلط محدود به محاسبه  $\frac{|I|6}{\partial h_p}$  و  $\frac{I6}{\eta n}$  است زمان اجرای برنامه خیلی افزایش نمییابد. محاسبه  $\frac{II}{\partial h_p}$  و  $\frac{I6}{\eta n}$  بصورت زیر در میآید:

$$\frac{\partial J}{\partial h_p} = \frac{\mathrm{Im}[J(x+i\Delta h_p)]}{\Delta h_p}$$
(25)

$$\frac{\partial |J|}{\partial h_p} = \frac{\operatorname{Im}[|J(x+i\Delta h_p)|]}{\Delta h_p}$$
(26)

زمانی که حساسیت جابهجایی پیدا شد حساسیت تابع اصلی 
$$\frac{d\phi}{dh_p}$$
 با استفاده از   
معادله (2) با فرمول زیر بدست می آید:

$$\frac{d\phi}{dh_p} = \frac{\mathrm{Im}[\phi(u+i\Delta u,h_p+i\Delta h_p)]}{\Delta h_p}$$
(27)

$$\Delta u = \frac{du}{dh_p} \Delta h_p \tag{28}$$

#### 3 - مثال های عددی

در این قسمت از مثالهایی برای اعتبارسنجی روش ذکرشده در این مقاله برای محاسبه حساسیت استفاده می شود. برای پیاده سازی روش مذکور کد المان محدود به همراه تحلیل حساسیت در نرمافزار متلب تدوین شده است و برای مثالهای زیر به کاربرده شده است. نتایج بدست آمده با حساسیت بدست آمده از حلهای تحلیلی مقایسه می شود. همچنین برای مقایسه، حساسیت ها با روش تفاضل محدود نیز محاسبه شده اند. برای تفاضل محدود نیز از همان کد بدون قسمت حساسیت استفاده شده است.

شده است. هدف مسئله محاسبه حساسیت جابهجایی عمودی نوک U نسبت به طول تیر  $\frac{du}{dL}$  با رابطه زیر نشان داده می شوند [41]:

$$u_{\text{exact}} = \frac{4FL^3}{Ew^3t} \tag{29}$$

$$\frac{du}{dL} = \frac{12FL^2}{Ew^3t} \tag{30}$$

که L طول تیر، E مدول الاستیسیته، W عرض تیر و t ضخامت تیر است. حل دقیق از تئوری الاستیسیته بدست آمده است. حال برای حل عددی همان طور که در شکل 1ب دیده میشود تیر به شبکه المان محدود تقسیم شده است. که در این مطالعه، یک شبکه یکنواخت در نظر گرفته میشود. پارامترهای عددی مورد استفاده یک شبکه یکنواخت در نظر گرفته میشود. پارامترهای عددی مورد استفاده ایت این مطالعه، یک شبکه یکنواخت در نظر گرفته میشود. پارامترهای عددی (ابعاد بصورت واحد هستند). در جدول 1 حساسیت جابهجایی با استفاده از روش نیمه تحلیلی (SAM) (روش ارائه شده) داده شده است. علاوه بر روش نیمه تحلیلی، روش تفاضل محدود (FDM) نیز برای محاسبه حساسیت به کاربسته شده است.

نتایج در شکل 2 رسم شده است. دیده میشود که روش تفاضل محدود همگرایی قابلاطمینانی در هر گام ندارد. کارایی مناسب تنها در محدوده <sup>5</sup>-10 تا <sup>8</sup>-10 دیده میشود خصوصا در محدوده کوچکتر از <sup>10</sup>-10 همگرایی بسیار نامنظم است و نشاندهنده تمایل به واگرایی است. در عوض روش ارائهشده در این مقاله همگرایی پایداری را در طول گام کوچکتر از <sup>2</sup>-10 نشان میدهد. دیده میشود که روش تفاضل محدود حساس به اندازه گام است ولی ترکیب روش نیمه تحلیلی با متغیر مختلط حساس به اندازه گام نیست. علاوه بر آن زمان محاسبه نیز برای روش ارائه شده به طور قابل ملاحظه ای نسبت به روش تفاضل محدود کمتر است.

# 3-2- مسئله گرمایی

صفحه مستطیلی در شکل 3 را در نظر بگیرید. سه طرف این صفحه در دمای ثابت  $T_1$  نگه داشته می شود و روی مرز بالا توزیع دمای سینوسی اعمال می شود بنابراین:

$$T(x, 0) = T_{1}$$
  

$$T(0, y) = T_{1}$$
  

$$T(W, y) = T_{1}$$
  

$$T(x, H) = T_{m} \sin\left(\frac{\pi x}{W}\right) + T_{1}$$
(31)

که T<sub>m</sub> دامنه تابع سینوسی است.



کد از الف) ت و (الف) ت مان مان اده شکل 1(الف) مسئله تیر (ب) گسسته سازی المان محدود

مہندسی مکانیک مدرس، بہمن 1394، دورہ 15، شمارہ 11

**1-3- مسئله تیر یکسر درگیر** تیری با بار F در نوک بارگذاری شده است. هندسه مسئله در شکل 1 داده

 $m = 100^{\circ}C, T_1 = 100^{\circ}C$ , W = 10.0 m, H = 10.0 m است (شکل 3). در جدول 2 حساسیت دما نسبت به طول H صفحه با استفاده از روش نیمه تحلیلی ارائه شده برای  $\frac{H}{2} = y, \frac{W}{2} = x$  داده شده است. علاوه بر آن روش تفاضل محدود نیز برای محاسبه حساسیت به کار بسته شده است. نتایج در شکل 4 رسم شده است. دیده می شود که روش تفاضل محدود همگرایی قابل اطمینانی در هر گامی را ندارد. کارایی درست تنها در محدوده از بین می رود و تمایل به واگرایی دارد ولی در روش پیشنهادی در این مقاله ممگرایی مطمئن در گام کوچکتر از <sup>10–10</sup> دیده می شود. نتیجه ای که دوباره از بین می رود و تمایل به واگرایی دارد ولی در روش پیشنهادی در این مقاله ممگرایی مطمئن در گام کوچکتر از <sup>10–10</sup> دیده می شود. نتیجه ای که دوباره تاصل می شود این است که روش تفاضل محدود به اندازه گام حساس است ماصل می شود این است که روش تفاضل محدود به اندازه گام حساس است تاطل می در صورتی که روش نیمه تحلیلی ارائه شده با متغیر مختلط حساس به اندازه گام نیست. همچنین زمان محاسبه نیز برای روش ارائه شده نسبت به روش

# 3-3- مسئله تیر یکسردرگیر تحت بار گشتاور

تیر یکسردرگیری با گشتاوری در انتها بارگذاری شده است. هندسه مسئله در شکل 5 الف داده شده است. تئوری خمش اویلر برای این مسئله جابهجایی ماکزیمم تیر را بصورت زیر میدهد [41]:

$$u = \frac{ML^2}{2EI} \tag{34}$$

که M گشتاور اعمالی، L طول تیر، E مدول الاستیسیته و I ممان خمشی  $\frac{du}{dL}$  سطح مقطع تیر است. با مشتق گیری از عبارت بالا نسبت به L حساسیت بدست می آید:

$$\frac{du}{dL} = \frac{ML}{EI} \tag{35}$$

معادله 35 برای مقایسه با نتایج بدست آمده از روش نیمه تحلیلی و روش تفاضل محدود به کار می رود. گسسته سازی تیر برای المان مثلث در شکل 5ب نشان داده شده است. پارامترهای عددی مورد استفاده M = 100, L = 10, W = 1, E = 2000, t = 0.5 است (بعاد بصورت واحد هستند). در جدول 3 حساسیت های جابه جایی با استفاده از روش نیمه تحلیلی و روش تفاضل محدود آمده است. نتایج عددی در شکل 6 دیده می شود در شکل 6 دیده می شود



<b>جدول ا</b> محاسبه حساسیت جابهجایی نسبت به طول <i>L</i>					
$\frac{du}{dL}$ (FDM)	$\frac{du}{dL}$ (SAM)	اندازه گام			
-	0/49291361992	-1E1			
0/49292130308	0/49291361999	-2E1			
0/49291370002	0/49291361997	-3E1			
0/49291364513	0/49291362008	-4E1			
0/49291317166	0/49291361999	-5E1			
0/49293119204	0/49291361997	-6E1			
0/49301770843	0/49291362009	-7E1			
0/49351688957	0/49291361998	-8E1			
0/50866688638	0/49291361997	-9E1			
0/38918379630	0/49291362009	-10E1			
0/45609738208	0/49291362005	-11E1			
21/597301724-	0/49291361997	-12E1			
1/29496413592	0/49291362011	-13E1			
292/388335765	0/49291361999	-14E1			
13612/0448246-	0/49291361997	-15E1			
0/00000000000	0/49291362010	-16E1			
0/00000000000	0/49291361996	-17E1			
0/00000000000	0/49291361997	-18E1			
0/00000000000	0/49291361997	-19E1			
0/00000000000	0/49291362007	-20E1			
\$316	s2/0	متوسط زمان			
3310	5210	اجراي برنامه			
ſ	W5	مقدار دقيق			
L L	<i>n</i> 0				



حل معادله لاپلاس با جداسازی متغیرها توزیع دما را برای کل صفحه به

77



مهندسی مکانیک مدرس، بهمن 1394، دورہ 15، شمارہ 11



# **شکل**5 الف) تیر یکسردرگیر تحت بار گشتاور ب)گسسته سازی تیر با المان مثلث

_ ,	طوا	به	نسىت	بەجاپى	سیت جا	سبه حسا	, 3 محا	جدوا
<u> </u>		•	•		• •	•	<u> </u>	

$\frac{du}{dL}$ (FDM)	$\frac{du}{dL}$ (SAM)	اندازه گام
11/3536204069	138/061595069741	1E-1
11/1316063819	50/4625963464675	1E-2
11/1284924433	11/4777236507496	1E-3
11/1284582938	11/1319492589814	1E-4
11/1285703223	11/1284955435779	1E-5
11/1290986453	11/1284609999113	1E-6
11/1306434646	11/1284606565434	1E-7
11/0992520063	11/1284606487553	1E-8
11/1061844165	11/1284606526305	1E-9
15/8959423401	11/1284606494672	1E-10
127/537447269	11/1284606518918	1E-11
-273/892908353	11/1284606500383	1E-12
-4197/14041299	11/1284606504937	1E-13
-473394840846	11/1284606517112	1E-14
406590/316970	11/1284606461989	<b>1</b> E-15
0/000000000	11/1284606513456	<b>1</b> E-16
0/000000000	11/1284606498823	1E-17
0/000000000	11/1284606517372	<b>1</b> E-18
0/000000000	11/1284606478596	1E-19
0/000000000	11/1284606498827	1E-20
2/8s	1/71s	متوسط زمان
		اجرای برنامه
	12	مقدار دفيق
		حساسيت
<sup>6</sup> [	Ø	
5	روش تفاضل محدود <del>- B-</del>	

<b>جدول</b> 2 محاسبه حساسیت دما نسبت به طول <i>H</i>				
$\frac{dT}{dH}$ (FDM)	$\frac{dT}{dH}$ (SAM)	اندازه گام		
6/280701577318-	6/27950984450-	-1E1		
6/279521762882-	6/27950984450-	-2E1		
6/279509963711-	6/27950984450-	-3E1		
6/279509844092-	6/27950984450-	-4E1		
6/279509834428-	6/27950984450-	-5E1		
6/279509790375-	6/27950984450-	-6E1		
6/279508966145-	6/27950984450-	-7E1		
6/279525877062-	6/27950984450-	-8E1		
6/279570641254-	6/27950984450-	-9E1		
6/279918807195-	6/27950984450-	-10E1		
6/285461040534-	6/27950984450-	-11E1		
6/245670647331-	6/27950984450-	-12E1		
6/679101716145-	6/27950984450-	-13E1		
5/684341886081-	6/27950984450-	-14E1		
14/21085471520-	6/27950984450-	-15E1		
0/000000000000	6/27950984450-	-16E1		
0/000000000000	6/27950984450-	-17E1		
0/000000000000	6/27950984450-	-18E1		
0/000000000000	6/27950984450-	-19E1		
0/000000000000	6/27950984450-	-20E1		
0/565	0/40c	متوسط زمان		
0.505 0.405		اجراي برنامه		
-6/283	مقدار دقيق			
5/200	حساست			



[ DOR: 20.1001.1.10275940.1394.15.11.37.3 ]



مطالعه حاضر 🕁

کارایی خوبی برای محاسبه حساسیت طراحی با استفاده از ترکیب روش نیمه تحلیلی با متغیر مختلط دیده می شود. نتایج نشان می دهد که همگرایی مطمئنی صرف نظر از اندازه گام وجود دارد. اما عملکرد تفاضل محدود شدیدا وابسته به اندازه گام انتخاب شده است. در اندازه گام کمتر از <sup>9</sup>-10 افزایش شدید در خطا مشاهده می شود. به علاوه زمان اجرای برنامه برای روش نیمه تحلیلی نسبت به روش تفاضل محدود کمتر است. نتایج مشابهی که همانند

مثالهای قبل قابل مشاهده است.

مهندسی مکانیک مدرس، بهمن 1394، دوره 15، شماره 11

#### مہدی حسن زادہ

- [10] H. Kim, M. Cho, Study on the design sensitivity analysis based on complex variable in eigenvalue problem, *Finite Elements in Analysis and Design*, Vol. 45, No. 12, pp. 892-900, 2009.
- [11] V. N. Vatsa, Computation of sensitivity derivatives of Navier–Stokes equations using complex variables, *Advances in Engineering Software*, Vol. 31, No. 8, pp. 655-659, 2000.
- [12] W. K. Anderson, J. C. Newman, D. L. Whitfield, E. J. Nielsen, Sensitivity analysis for Navier-Stokes equations on unstructured meshes using complex variables, *AIAA journal*, Vol. 39, No. 1, pp. 56-63, 2001.
- [13] B. P. Wang, A. P. Apte, Complex variable method for eigensolution sensitivity analysis, *AIAA journal*, Vol. 44, No. 12, pp. 2958-2961, 2006.
- [14] A. Voorhees, H. Millwater, R. Bagley, Complex variable methods for shape sensitivity of finite element models, *Finite elements in analysis and design*, Vol. 47, No. 10, pp. 1146-1156, 2011.
- [15] G. Cheng, Y. Gu, Y. Zhou, Accuracy of semi-analytic sensitivity analysis, *Finite* Elements *in Analysis and Design*, Vol. 6, No. 2, pp. 113-128, 1989.
- [16] P. Pedersen, G. Cheng, J. Rasmussen, On accuracy problems for semianalytical sensitivity analyses, *Journal of Structural Mechanics*, Vol. 17, No. 3, pp. 373-384, 1989.
- [17] B. Barthelemy, R. T. Haftka, Accuracy Analysis of the Semi-Analytical Method for Shape Sensitivity Calculation\*, *Mechanics of structures and machines*, Vol. 18, No. 3, pp. 407-432, 1990.
- [18] J. Martins, P. Sturdza, J. J. Alonso, The connection between the complexstep derivative approximation and algorithmic differentiation, *AIAA paper*, Vol. 921, pp. 2001, 2001.
- [19] J. R. Martins, P. Sturdza, J. J. Alonso, The complex-step derivative approximation, *ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS)*, Vol. 29, No. 3, pp. 245-262, 2003.
- [20] J. Kim, D. G. Bates, I. Postlethwaite, Complex-step gradient approximation for robustness analysis of nonlinear systems, in *Proceeding of*, 4-8, 2005.
- [21] K.-L. Lai, J. Crassidis, Extensions of the first and second complex-step derivative approximations, *Journal of Computational and Applied Mathematics*, Vol. 219, No. 1, pp. 276-293, 2008.
- [22] G. Cheng, N. Olhoff, Rigid body motion test against error in semianalytical sensitivity analysis, *Computers & structures*, Vol. 46, No. 3, pp. 515-527, 1993.
- [23] B. Barthelemy, C. T. Chon, R. T. Haftka, Accuracy problems associted with semi-analytical derivatives of static response, *Finite elements in analysis and design*, Vol. 4, No. 3, pp. 249-265, 1988.
- [24] N. Olhoff, J. Rasmussen, Study of inaccuracy in semi-analytical sensitivity analysis—a model problem, *Structural optimization*, Vol. 3, No. 4, pp. 203-213, 1991.
- [25] N. Olhoff, J. Rasmussen, E. Lund, A Method of "Exact" Numerical Differentiation for Error Elimination in Finite-Element-Based Semi-Analytical Shape Sensitivity Analyses, *Journal of Structural Mechanics*, Vol. 21, No. 1, pp. 1-66, 1993.
- [26] G. Cheng, N. Olhoff, *New method of error analysis and detection in semianalytical sensitivity analysis*: Springer, 1993.
- [27] S. Oral, An improved semianalytical method for sensitivity analysis, *Structural optimization*, Vol. 11, No. 1-2, pp. 67-69, 1996.
- [28] H. De Boer, F. Van Keulen, Error analysis of refined semianalytical design sensitivities, *Structural optimization*, Vol. 14, No. 4, pp. 242-247, 1997.
- [29] F. Van Keulen, H. De Boer, Rigorous improvement of semi-analytical design sensitivities by exact differentiation of rigid body motions, *International journal for numerical methods in engineering*, Vol. 42, No. 1, pp. 71-91, 1998.
- [30] F. van Keulen, H. de Boer, Refined semi-analytical design sensitivities for buckling, In 7th AIAA/USAF/NASA/ISSMO Symposium on Multidisciplinary Analysis and Optimization, Vol. 2, pp. 2-4, 1998
- [31] H. De Boer, F. Van Keulen, Refined semi-analytical design sensitivities,

4 - نتیجه گیری این مقاله روشی را برای محاسبه حساسیت شکل با ترکیب روش حساسیت گسسته با روش متغیر مختلط در مسائل سازهای توسعه میدهد.

روش حساسیت گسسته (DSM) کاراست و در زمان محاسبه نسبت به دیگر روشها صرفهجویی میکند زیرا مقادیر حساسیت را تنها در جاهایی که تحلیل گر میخواهد، محاسبه میکند. اما روشهای رایج از شیوه دقیق برای مشتق گیری ماتریس سفتی و ماتریس جرم بهره میبرد. مشتق گیری به این شیوه برای هر نوع المان محدود میتواند طاقت فرسا باشد.

برای بهبود کارایی روش DSM، مشتق گیری دقیق می تواند با شیوه ی عددی تفاضل محدود جایگزین شود. اما شیوه های محاسبه حساسیت مرسوم شدیدا وابسته به مقادیر انحراف می باشند. بنابراین با بهره گیری از مزایای روش DSM و متغیر مختلط که تحت تأثیر اندازه طول گام قرار نمی گیرد این مقاله رویه محاسباتی جدید برای محاسبه عددی حساسیت بر پایه DSM ارائه می دهد.

با بررسی چندین مثال برتری روش ارائهشده نسبت به روشهای محاسباتی مرسوم نشان داده شده است. اگر تنها اندازه گام کوچک انتخاب شود خطای گرد کردن قابل اغماض است و این روش حل پایداری را برای حساسیت سازه فراهم میآورد. در ضمن زمان محاسبه نیز به صورت قابل ملاحظه ای پایین است. از دیگر مزایای این رویه حجم پایین حافظه اشغال شده و سادگی پیاده سازی آن است.

در خاتمه خطاهای حساسیت محاسبه شده در روشهای محاسباتی مرسوم میتواند با کاربرد متغیر مختلط به صورت قابل توجهی کاهش یابد. محاسبه حساسیت به صورت عددی در چهارچوب روش حساسیت گسسته میتواند با بهره گیری از متغیر مختلط بهبود یابد. در مقایسه با رویههای مرسوم روش محاسباتی ارائهشده در این مقاله از دقت بالایی برخوردار است و کارایی خوبی را در تمام محدوده مقادیر گام تضمین می کند.

## 5- مراجع

- [1] J. Tsay, J. Arora, Nonlinear structural design sensivitity analysis for path dependent problems. Part 1: General theory, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, Vol. 81, No. 2, pp. 183-208, 1990.
- [2] J. Tsay, J. Cardoso, J. Arora, Nonlinear structural design sensitivity analysis for path dependent problems. Part 2: Analytical examples, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, Vol. 81, No. 2, pp. 209-228, 1990.
- [3] D. A. Tortorelli, Sensitivity analysis for non-linear constrained elastostatic systems, *International journal for numerical methods in engineering*, Vol. 33, No. 8, pp. 1643-1660, 1992.
- [4] L. Fourment, T. Balan, J. Chenot, optimal design for non-steady-state metal forming processes. Application of shape optimization in forging, *International journal for numerical methods in engineering*, Vol. 39, pp. 51-65, 1996.
- [5] L. Fourment, J. Chenot, optimal design for non-steady-state metal forming processes I. shape optimization method, *International journal for numerical methods in engineering*, Vol. 39, No. 1, pp. 33-50, 1996.

International journal of solids and structures, Vol. 37, No. 46, pp. 6961-6980, 2000.

- [32] E. Lund, N. Olhoff, Shape design sensitivity analysis of eigenvalues using "exact" numerical differentiation of finite element matrices, *Structural optimization*, Vol. 8, No. 1, pp. 52-59, 1994.
- [33] M. Cho, H. Kim, A refined semi-analytic design sensitivity based on mode decomposition and Neumann series, *International journal for numerical methods in engineering*, Vol. 62, No. 1, pp. 19-49, 2005.
- [34] P. Bakshi, P. Pandey, Semi-analytical sensitivity using hybrid finite elements, *Computers & Structures*, Vol. 77, No. 2, pp. 201-213, 2000.
- [35] E. Lund, Finite element based design sensitivity analysis and optimization, *Institute of Mechanical Engineering, Aalborg University, Denmark*, 1994.
- [6] T. H. Lee, An adjoint variable method for structural design sensitivity analysis of a distinct eigenvalue problem, *KSME International Journal*, Vol. 13, No. 6, pp. 470-476, 1999.
- [7] S. H. Chung, Y.-S. Kwon, S. J. Park, R. M. German, Sensitivity analysis by the adjoint variable method for optimization of the die compaction process in particulate materials processing, *Finite Elements in Analysis and Design*, Vol. 45, No. 11, pp. 836-844, 2009.
- [8] S. Cho, H.-S. Jung, Design sensitivity analysis and topology optimization of displacement–loaded non-linear structures, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, Vol. 192, No. 22, pp. 2539-2553, 2003.
- [9] L. Wang, W. K. Anderson, Shape sensitivity analysis for the compressible Navier–Stokes equations via discontinuous Galerkin methods, *Computers & Fluids*, Vol. 69, pp. 93-107, 2012.

مهندسی مکانیک مدرس، بهمن 1394، دورہ 15، شمارہ 11

#### محاسبه حساسيت هندسه طراحي براي مدل المان محدود با استفاده از روش نيمه تحليلي بهبود يافته

- [40] D. L. Rodriguez, A multidisciplinary optimization method for designing inlets using complex variables, AIAA paper, Vol. 4875, 2000.
- [41] F. P. Beer, E. Johnston, J. T. Dewolf, Mechanics of Materials. 3rd, McGraw-Hill, 2002.
- [42] J. Holman, Heat transfer 10th Edition, New York, Boston, McGraw-Hill, Inc, pp. 102-105, 2010.
- [36] J. N. Lyness, C. B. Moler, Numerical differentiation of analytic functions, SIAM Journal on Numerical Analysis, Vol. 4, No. 2, pp. 202-210, 1967.
- [37] J. Lyness, Numerical algorithms based on the theory of complex variable, in *Proceeding of*, ACM, pp. 125-133, 1967.
- [38] W. Squire, G. Trapp, Using complex variables to estimate derivatives of real functions, Siam Review, Vol. 40, No. 1, pp. 110-112, 1998.
- [39] J. Martins, I. M. Kroo, J. J. Alonso, An automated method for sensitivity analysis using complex variables, AIAA paper, Vol. 689, pp. 2000, 2000.

مهندسی مکانیک مدرس، بهمن 1394، دوره 15، شماره 11