



حل بلادرنگ سینماتیک مستقیم ربات موازی ۳-آرپیاس با استفاده از یک روش نیمه تحلیلی هموتوپی

میلاد شفیعی آشتیانی^۱، عقیل یوسفی کما^{۲*}، حسین کشاورز^۳، سید مجتبی واردی کولایی^۴

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

۲- استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

۳- دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

۴- استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شهرورد، شهرورد،

* تهران، صندوق پستی ۱۱۱۵۵-۴۵۶۳ aykoma@ut.ac.ir

چکیده

در این مقاله، حل سینماتیک مستقیم ربات موازی ۳-آرپیاس برای اولین بار با استفاده از ترکیب یک روش عددی (روش استروفسکی) و روش نیمه تحلیلی هموتوپی کاتینیوشن انجام شده است. ویژگی اصلی روش پیشنهادی، سرعت همگرایی بالا می‌باشد که قابلیت حل بلادرنگ مسئله سینماتیک مستقیم ربات‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد. در ربات موردنظر، مفاصل دورانی در هر بازو محرك هستند و معادله سینماتیک مستقیم ربات منتج به یک سیستم سه معادله و سه مجهول به شدت غیرخطی می‌شود. در این پژوهش از روش استروفسکی-هموتوپی کاتینیوشن برای اولین بار برای حل معادلات سینماتیک مستقیم ربات موازی استفاده شده است. از مزایای این روش علاوه بر سرعت بالا، می‌توان به مستقل بودن از انتخاب حدس اولیه و بافتن تمام پاسخ‌های معادلات بدون واگرایی به مدلیه تغییردادن توابع هموتوپی اشاره کرد. مثال عددی و شیوه سازی برای حل معادلات سینماتیک مستقیم ربات موازی ۳-آرپیاس منتج به ۷ پاسخ حقیقی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که این روش نسبت به دیگر روش‌های هموتوپی از جمله روش نوتون-هموتوپی کاتینیوشن-سیار سریع‌تر می‌باشد به گونه‌ای که زمان محاسبات را بین ۷۷-۹۷٪ درصد کاهش می‌دهد. در نتیجه برای کاربردهای بلادرنگ که سرعت حل و دقت روش اهمیت بالایی دارد، مانند مسائل جلوگیری از برخورد با موانع و یا جلوگیری از تکینگی سیار مفید است.

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

دریافت: ۰۴ خرداد ۱۳۹۶

پذیرش: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

ارائه در سایت: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

کلید واژگان:

سینماتیک مستقیم

بازی ماهر موازی

ربات ۳-آرپیاس

استروفسکی-هموتوپی کاتینیوشن

Real Time Direct Kinematics Solution of 3-RPS Parallel Robot Using a Semi-Analytical Homotopy Method

Milad Shafiee-Ashtiani¹, Aghil Yousefi-Koma^{1*}, Hossein Keshavarz², Seyed Mojtaba Varedi-Koulaei³

1- Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

2- Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

3- Department of Mechanical Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

* P.O.B. 11155-4563, Tehran, Iran, aykoma@ut.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 25 May 2017

Accepted 01 June 2017

Available Online 15 June 2017

Keywords:

Direct Kinematics

Parallel manipulators

3-RPS Robot

Ostrowski-Homotopy Continuation

ABSTRACT

In this paper, the forward kinematics of a parallel manipulator with three revolute-prismatic-spherical (3RPS), is analyzed using a combination of a numerical method with semi-analytical Homotopy Continuation Method (HCM) that due to its fast convergence, permits to solve forward kinematics of robots in real-time applications. The revolute joints of the proposed robot are actuated and direct kinematics equations of the manipulator leads to a system of three nonlinear equations with three unknowns that need to be solved. In this paper a fast and efficient Method, called the Ostrowski-HCM has been used to solve the direct kinematics equations of this parallel manipulator. This method has some advantages over conventional numerical iteration methods. Firstly, it is the independency in choosing the initial values and secondly, it can find all solutions of equations without divergence just by changing auxiliary Homotopy functions. Numerical example and simulation that has been done to solve the direct kinematic equations of the 3-RPS parallel manipulator leads to 7 real solutions. Results indicate that this method is more effective than other conventional Homotopy Continuation Methods such as Newton-HCM and reduces computation time by 77-97 % with more accuracy in solution in comparison with the Newton-HCM. Thus, it is appropriate for real-time applications.

مقایسه با بازوan سری می‌باشد. مزیت اصلی مکانیسم‌های موازی دقت بالا حرکت موقعیت مجری نهایی، توانایی تحمل بالای بار و صلابت در ساختار مکانیکی می‌باشد [۱]. البته ربات‌های موازی دارای معايیت همچون فضای کاری محدود و مشکلات ناشی از معادلات سینماتیک مستقیم پیچیده

بازوan رباتیک موازی توجه بسیاری از مهندسان و محققان را به دلیل کاربرد گسترده در رباتیک، ماشین ابزار، سیستم‌های مکانیکی و وسایل اندازه‌گیری به خود جلب کرده است. این محبوبیت به دلیل مزایای بازوan موازی در

Please cite this article using:

M. Shafiee-Ashtiani, A. Yousefi-Koma, H. Keshavarz, S. M. Varedi-Koulaei, Real Time Direct Kinematics Solution of 3-RPS Parallel Robot Using a Semi-Analytical Homotopy Method, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 17, No. 6, pp. 303-310, 2017 (in Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

آن مفاصل انتقالی تحریک شده‌اند، به وسیله‌ی هانت [19] معرفی شد و در دو دهه اخیر توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است [20-22]. تحلیل سینماتیکی این ربات موازی به وسیله‌ی گالاردو [23] با استفاده از تئوری پیچواره انجام شده است.

تحلیل سینماتیک مستقیم ربات موازی 3-آرپی اس که در آن مفاصل دورانی تحریک شده‌اند، به وسیله‌ی زرکنی [24] با استفاده از روش بهبود یافته‌ی سیلوستر دیالیتیک² ارائه شده است. این روش منجر به یک چندجمله‌ای می‌شود که حل تحلیلی ندارد و برای حل آن باید از روش حدس و خط استفاده شود. بهجای استفاده از این روش پیچیده و رسیدن به روند حدس و خط، در این تحقیق برای اولین بار روش استرسکی-هموتوبی کانتینیوشن (استرسکی-اجسی ام) برای رسیدن به حل سینماتیک مستقیم این ربات ارائه شده است. روش استرسکی-اجسی ام زمان محاسبات حل سینماتیک مستقیم این ربات را نسبت به روش نیوتون-اجسی ام بین 77-97 درصد، برای پاسخ‌های مختلف، کاهش می‌دهد. این روش می‌تواند کاربردهای وسیعی در حل معادلات سینماتیک ربات‌ها داشته باشد و جایگزین روش‌های با سرعت پایین برای کاربردهای بلادرنگ شود [25]. در این مقاله، با استفاده از روش استرسکی-اجسی ام برای بازوی موازی پیشنهاد شده به 7 دسته پاسخ حقیقی دست یافته می‌شود، در این راستا در بخش دوم روش استرسکی-اجسی ام برای دسته معادلات جبری غیرخطی توسعه داده می‌شود. در بخش سوم معادلات سینماتیکی ربات مورد نظر ارائه می‌شود. در بخش چهارم به ارائه نتایج پرداخته می‌شود و نتایج با روش نیوتون-اجسی ام مقایسه می‌شود. در نهایت در بخش پنجم به نتیجه‌گیری تحقیق پرداخته می‌شود.

2- روش هموتوپی کانتینیوشن (اجسی ام)

در استفاده از یک روش عددی، به عنوان مثال روش نیوتون، دو موضوع چالش برانگیز وجود دارد. یکی مربوط به حدس مقدار اولیه مناسب که کار آسانی نمی‌باشد و دیگری مربوط به بحث همگرایی پاسخ‌ها می‌باشد. روش اجسی ام می‌تواند بر این مشکلات فائق شود. در این روش، در ابتدا توابع هموتوپی با استفاده از یک سری توابع کمکی نوشته، سپس با روش‌های عددی نیوتون و یا استرسکی می‌توان این معادلات غیرخطی را حل نمود.

دستگاه معادلات غیرخطی را به صورت زیر در نظر بگیرید:

$$F(X) = 0 \quad i.e. \begin{cases} f(x_1, y_1, \dots, z_1) = 0 \\ g(x_1, y_1, \dots, z_1) = 0 \\ \vdots \\ h(x_1, y_1, \dots, z_1) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

در روش هموتوپی، با حذف برخی جملات و افزودن جملات جدید، دستگاه معادلات (1)، به یک دستگاه معادلات جدید تبدیل می‌شود که پاسخ معادلات بهبود یافته به آسانی قابل حدس و یا به دست آمدن می‌شود. سپس ضرایب سیستم جدید، طوری با تغییرات جزئی تغییر داده می‌شود تا در نهایت پاسخ‌های سیستم اصلی به دست آید. به این روش، تکنیک هموتوپی کانتینیوشن می‌گویند. برای به دست آوردن پاسخ معادلات (1)، باید یک سیستم ساده با یک تابع کمکی هموتوپی را برای شروع انتخاب نمود:

$$G(X) = 0 \quad (2)$$

(2) باید معلوم باشد و به آسانی حل شود و باید به گونه‌ای انتخاب شود که متريک ژاکوبین آن در هر مرحله معکوس‌پذیر باشد. سپس، تابع هموتوپی کانتینیوشن به صورت زیر نوشته می‌شود:

² Sylvester Dialytic

می‌باشد. برخلاف بازوی موازی، سینماتیک مستقیم بازوی سری سراسرت و آسان می‌باشد در حالی که سینماتیک معکوس آن‌ها بسیار پیچیده است و نیازمند حل یک سیستم معادلات غیرخطی است. برای سینماتیک مستقیم ربات موازی، با یک دسته معادلات به هم وابسته به شدت غیرخطی مواجه هستیم [3,2]. متغیرهای این معادلات حالت موقعیت مجری نهایی را بیان می‌کند و این معادلات ممکن است پاسخ‌های زیادی داشته باشد [4,3]. متأسفانه به جز در چند مورد خاص، در یافتن حل بسته تحلیلی مسئله سینماتیک مستقیم ربات‌های موازی چالش‌های اساسی وجود دارد و حل تحلیلی موجود نمی‌باشد [5]. بنابراین برای دست یافتن به پاسخ مسئله سینماتیک مستقیم بازوی موازی، دستگاه معادلات غیرخطی باید با روش‌های عددی حل شود [4]. بسیاری از محققان اعتقاد دارند که ترکیبی از روش‌های عددی و نیمه تحلیلی دقیق منتج به نتایج مفیدی می‌شود [7,6]. امروزه روش‌های متعدد و زیادی مانند روش نیوتون-رافسون برای حل معادلات غیرخطی مشابه استفاده می‌شود. ولی این روش همواره نیاز به یک حدس اولیه در مراحل سعی و خطای دارد. حدس اولیه مناسب موجب حل سریع معادلات می‌شود در حالی که حدس اولیه بد، ممکن است باعث واگرایی پاسخ‌ها شود.

روش هموتوپی کانتینیوشن (اجسی ام)¹ یک روش نیمه تحلیلی می‌باشد که برای جلوگیری از حل دستگاه معادلات غیرخطی ارائه شده است [9,8]. با انتخاب مناسب یکتابع هموتوپی کمکی، این روش می‌تواند حل معادله را با یک مسیر مطمئن تضمین کند. این روش معاایب سایر روش‌ها از جمله نیازمندی به انتخاب حدس اولیه مناسب را بطرف می‌کند [10].

و [10]، برخی تکنیک‌ها را با ترکیب کردن روش‌های نیوتون و هموتوپی برای جلوگیری از واگرایی پاسخ معادلات غیرخطی ارائه داد. او چند تابع کاندید هموتوپی از جمله توابع جبری، سینتوسی و نمایی را پیشنهاد داد [11]. همچنین و [12] از روش نیوتون-اجسی ام در آنالیز سینماتیک معکوس ربات‌ها استفاده کرد. واردی [13] از روش نیوتون-اجسی ام در آنالیز سینماتیک مستقیم یک ربات موازی بهره برد. سلیمی و همکارانش با بهبود روش نیوتون اجسی ام به حل سینماتیک مستقیم یک دسته ربات موازی با در نظر گرفتن نواحی تکینه پرداختند [14]. روش نیوتون-اجسی ام دارای مرتبه همگرایی 2 می‌باشد. روش عددی دیگری که همگرایی مرتبه 4 را دارا می‌باشد و بهبود یافته روش نیوتون (با همگرایی مرتبه 2) می‌باشد، توسط استرسکی معرفی شده است [15]. این روش علاوه بر دقت بهتر، سرعت همگرایی بالاتری نسبت به روش نیوتون دارد. بنابراین می‌تواند به عنوان جایگزینی برای روش نیوتون مورد استفاده قرار گیرد.

اکثر پیشرفت‌های اخیر در مورد روش استرسکی به وسیله‌ی گرو [16] و چان [17] انجام شده است. نور [18] برخی تکنیک‌ها را با ترکیب کردن روش‌های استرسکی و هموتوپی برای بدست آوردن ریشه یک چندجمله‌ای ارائه داد. در این پژوهش به ترکیب روش استرسکی و روش هموتوپی کانتینیوشن برای دسته معادلات جبری غیرخطی پرداخته می‌شود و برای حل سینماتیک مستقیم ربات موردنظر استفاده می‌شود.

ربات موازی 3-آرپی اس یک بازوی موازی سه درجه آزادی است که در آن صفحه متحرک با سه شاخه به صفحه ثابت متصل است. هر شاخه شامل یک پایین تن و یک بالاترین است که با یک مفصل انتقالی به یکدیگر متصل می‌باشند. سه شاخه ربات به وسیله سه مفصل کروی و سه مفصل دورانی به ترتیب به صفحات متحرک و ثابت متصل‌اند. ربات موازی 3-آرپی اس، که در

¹ Homotopy Continuation Method (HCM)

می‌اید و در (8) جایگزین می‌شود. روش استرسکی مرتبه همگرایی مرتبه چهارم دارد و توسعه یافته‌ی روش نیوتن می‌باشد که مرتبه همگرایی آن دو می‌باشد.

روش استرسکی-اچ‌سی‌ام برای حل عددی معادله (3) به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\begin{aligned} \bar{x}_i &= x_i - \frac{H(x_i)}{H'(x_i)} \\ x_{i+1} &= \bar{x}_i - \frac{H(x_i)}{H(x_i) - 2H(\bar{x}_i)} \frac{H(\bar{x}_i)}{H'(\bar{x}_i)} \end{aligned} \quad (9)$$

که در آن $i = 0, 1, \dots, k-1$ شماره گام تکرار حل می‌باشد و $t \in [0, 1]$ می‌باشد که از صفر تا یک در هر گام به میزان $(k-1)/k$ افزایش می‌یابد. برای حل یک سیستم معادلات جبری غیرخطی، داریم:

$$\bar{X}_{i+1} = X_i - [D_X H(X_i, t)]^{-1} H(X_i, t)$$

$$X_{i+1} = \bar{X}_i - [D_X H(X_i, t)]^{-1} \frac{H(X_i)H(\bar{X}_i)}{H(X_i) - 2H(\bar{X}_i)} \quad (10)$$

که در آن \bar{X}_i بردارهایی با اندازه‌های $n \times 1$ ، $X_i, X_{i+1}, X_i, \dots, X_l$ ماتریس $D_X H(X, t)$ و $\bar{X}_i = [\bar{x}_i \ \bar{y}_i \ \dots \ \bar{z}_i]^T$ ، $X_i = [x_i \ y_i \ \dots \ z_i]^T$ ژاکوبین با اندازه $n \times n$ و $H(\bar{X}_i)$ اسکالر می‌باشند. ماتریس ژاکوبین برایتابع هموتوپی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$D_X H(x, t) = \begin{bmatrix} \frac{\partial H_1}{\partial x} & \frac{\partial H_1}{\partial y} & \dots & \frac{\partial H_1}{\partial z} \\ \frac{\partial H_2}{\partial x} & \frac{\partial H_2}{\partial y} & \dots & \frac{\partial H_2}{\partial z} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial H_n}{\partial x} & \frac{\partial H_n}{\partial y} & \dots & \frac{\partial H_n}{\partial z} \end{bmatrix} \quad (11)$$

با تکرار معادله (10) و افزایش مقدار t از صفر تا یک ریشه‌های معادلات باشند. در حقیقت در $t = 1$ همان بردار پاسخ معادلات می‌باشد. t در هر گام به میزان $(k-1)/k$ افزایش می‌یابد. مقدار k میزان دقت محاسبه را نشان می‌دهد (با افزایش k ، تعداد تکرار، در نتیجه دقت حل افزایش می‌یابد).

3- مدل سینماتیکی ریات 3-RPS

در "شکل 1" ریات موازی 3-آرپی اس که شامل دو صفحه متحرک و ثابت و سه ساق می‌باشد نشان داده است. تحلیل سینماتیک مستقیم این ریات شامل یافتن مکان و جهت‌گیری صفحه متحرک نسبت به پایه ثابت است به‌گونه‌ای که مقادیر زوایای چرخش عملگرهای دورانی θ_i ($i = 1, 2, 3$) معلوم باشند. تعیین این زوایا با محاسبه مختصات مراکز مفاصل کروی B_i ($i = 1, 2, 3$) که به صفحات متحرک متصل است، معادل است (شکل 2).

همان‌طور که در "شکل 2" نشان داده شده است، مختصات مرتعچارچوب $O\{x, y, z\}$ به پایه ثابت متصل است در حالی که محور z عمود بر صفحه‌ای است که از A_i ($i = 1, 2, 3$) عبور می‌کند. مختصات نقاط A_i ($i = 1, 2, 3$) به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$A_i = (u_i, v_i, w_i) \quad (12)$$

که w_i, u_i, v_i مقادیر معلومی می‌باشند. کوچکترین زاویه بین جهت مثبت محور z و خط عبوری از پایه i ام که با θ_i نشان داده شده است و همچنین C_i ($i = 1, 2, 3$) زاویه بین جهت مثبت محور x و قسمت $\overline{B_i C_i}$ که تصویر نقطه‌ی B_i روی صفحه‌ی O-xy است.

$$H(X, t) \equiv tF(X) + (1-t)G(X) = 0 \quad (3)$$

یک پارامتر اختیاری است و از مقدار صفر تا یک تغییر می‌کند، یعنی $t \in [0, 1]$. بنابراین دو شرط مرزی زیر را خواهیم داشت:

$$H(X, 0) = G(X) \quad (4)$$

$$H(X, 1) = f(X) \quad (4)$$

حال به جای دستگاه معادلات 0 ، دستگاه معادلات $H(X, t) = 0$ باید حل شود. در ابتدای فرایند، وقتی t برابر صفر است، انگار فقط دستگاه $G(X) = 0$ حل می‌شود و چون این توابع انتخابی هستند حل آن‌ها نیز ساده است. در پایان فرایند حل و با تغییر t از صفر تا یک، در نهایت فقط دستگاه $F(X) = 0$ حل می‌شود. در واقع تغییرات t و حل عددی مسئله در هر مرحله، از واگرایی حل نهایی جلوگیری می‌کند.

2- روش نیوتن-اچ‌سی‌ام

فرمول بازگشتی و عددی روش نیوتن برای حل دستگاه معادلات (1) به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f(x_n, y_n, \dots)}{\partial x} & \frac{\partial f(x_n, y_n, \dots)}{\partial y} & \dots \\ \frac{\partial g(x_n, y_n, \dots)}{\partial x} & \frac{\partial g(x_n, y_n, \dots)}{\partial y} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{n+1} - x_n \\ y_{n+1} - y_n \\ \vdots \\ \ddots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -f(x_n, y_n, \dots) \\ -g(x_n, y_n, \dots) \\ \vdots \end{bmatrix} \quad (5)$$

که در آن x مشتق جزئی معادله اول نسبت به متغیر x باشد و برای سایر معادلات و سایر متغیرها تکرار می‌شود تا ماتریس ژاکوبین $D_x F(x, t)$ را ایجاد کند. مقادیر \dots حدس اولیه متغیرها برای هر گام حل می‌باشند \dots, y_{n+1} مقادیر مطلوب متغیرها می‌باشد که باید در هر بار روش نیوتن به دست آیند و به عنوان حدس اولیه گام بعدی استفاده شوند و تا زمانی که پاسخها با دقت معلوم حاصل نشوند این تکرار ادامه می‌یابد. می‌توان معادله فوق را برای حل توابع هموتوپی (معادله (3)) در هر مرحله از تغییرات t به صورت زیر بازنویسی نمود:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial H_1(x_n, y_n, \dots)}{\partial x} & \frac{\partial H_1(x_n, y_n, \dots)}{\partial y} & \dots \\ \frac{\partial H_2(x_n, y_n, \dots)}{\partial x} & \frac{\partial H_2(x_n, y_n, \dots)}{\partial y} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{n+1} - x_n \\ y_{n+1} - y_n \\ \vdots \\ \ddots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -H_1(x_n, y_n, \dots) \\ -H_2(x_n, y_n, \dots) \\ \vdots \end{bmatrix} \quad (6)$$

برای جلوگیری از واگرایی، وو [12]، چند انتخاب مفید برای تابع هموتوپی کمکی پیشنهاد نمود. این توابع چند جمله‌ای، سینوسی، نمایی یا هر ترکیبی از آن‌ها می‌باشند.

2- روش استرسکی-اچ‌سی‌ام

روش استرسکی توسط الکساندر ماکوویچ استرسکی برای یافتن ریشه‌های تابع غیرخطی یک متغیره معرفی شد. این روش دو مرحله حدس و خطرا با استفاده از معادلات زیر به کار می‌برد [15]:

$$\bar{x}_i = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(\bar{x}_i)} \quad (7)$$

$$x_{i+1} = \bar{x}_i - \frac{f(x_i)}{f(x_i) - 2f(\bar{x}_i)} \frac{f(\bar{x}_i)}{f'(\bar{x}_i)} \quad (8)$$

که (7) روش کلاسیک نیوتن می‌باشد در حالی که (8) فرمول استرسکی است. تغییر \bar{x} به عنوان متغیر میانی تعریف می‌شود از معادله (7) به دست

$$H_1 = (m_2 S^2 + m_1 + m_0) \times t + (1 - t) \times G_1 = 0 \quad (18-a)$$

$$H_2 = (n_2 S^2 + n_1 S + n_0) \times t + (1 - t) \times G_2 = 0 \quad (18-b)$$

$$H_3 = (M_2 P^2 + M_1 P + M_0) \times t + (1 - t) \times G_3 = 0 \quad (18-c)$$

با تغییر پارامتر هموتوپی t از صفر تا یک و با استفاده از روش استرسکی-اچسی ام معادلات (18a)-(18b)-(18c) را می‌توان حل نمود.

4- نتایج و جمع‌بندی

در این بخش به ارائه حل مسئله سینماتیک ربات موازی 3-RPS در حالت سینماتیک مستقیم ربات موردنظر، از مقادیر هندسی زیر استفاده می‌شود که عبارتند از [24]:

$$A_1 = (0, 0, 0), A_2 = (25, 0, 0), A_3 = (12.5, 21.65, 0)$$

$$d_{ij} = 20 \quad (i, j = 1, 2, 3), \theta_i = 25, \alpha_1 = 30, \alpha_2 = 150, \alpha_3 = 270$$

مقادیر (18) براساس پارامترهای فوق، محاسبه می‌شوند که در پیوست A آورده شده است.

حدس اولیه‌ی پارامترهای مجهول نیز به صورت زیر انتخاب می‌شوند:

$$(P, T, S) = (-500, -50, 2)$$

با حل معادلات (18a-18c) با روش استرسکی-اچسی ام، مقادیر S ، P و T محاسبه شده و در جدول 1 آورده شده است. سپس با جایگزینی آن‌ها در معادله (13) می‌توان مختصات نقاط B_i ($i = 1, 2, 3$) را نیز محاسبه نمود (جدول 2). با انتخاب مناسب توابع کمکی هموتوپی، هفت دسته جواب بدون واگرایی به دست می‌آید. در "شکل 4" تا "شکل 10" نمایش گرافیکی این 7 دسته جواب ارائه شده است.

قابل توجه است که مقادیر حدس اولیه تأثیری بر واگرایی و همگرایی روش فوق نمی‌گذارد و این ویژگی اصلی و مقید روش هموتوپی می‌باشد. به طور مثال دیده می‌شود که با حدس اولیه 500- برای متغیر P جواب متعلق به دسته اول جواب‌های این متغیر 21.46 می‌باشد که فاصله بسیار زیادی با حدس اولیه را دارا است. بنابراین روش پیشنهادی مبتنی بر هموتوپی نیاز به حدس اولیه مناسب ندارد و هر حدس اولیه‌ی به جواب همگرا می‌شود و با تغییر توابع هموتوپی دسته جواب‌های مختلف حاصل می‌شود در صورتی که برای سایر روش‌های عددی حدس اولیه نامناسب منتج به واگرایی حل می‌شود. توابع کمکی هموتوپی برای این دسته جواب‌ها در جدول 1 آورده شده است. در شبیه‌سازی، معیار مورد استفاده برای اندازه‌گیری تعداد مراحل حدس و خطای روش استرسکی به صورت زیر می‌باشد:

$$\left| F_i \left(X_{k-1}(\text{newton-HCM}) \right) \right| > \left| F_i \left(X_{k-1}(\text{ostrowski-HCM}) \right) \right| \\ \left\| \left(X_{k-1}(\text{newton-HCM}) \right) - \left(X_{k-1}(\text{ostrowski-HCM}) \right) \right\| < 10^{-6}$$


که F_i با جایگذاری پاسخ‌ها در معادله (15) به دست می‌آید و X_{k-1} جواب‌های به دست آمده برای معادلات می‌باشد. در حقیقت در معیار فوق دو مسئله را به طور همزمان بررسی می‌کنیم. ابتدا در شرط اول بررسی می‌کنیم که دقت پاسخ به دست آمده از روش استرسکی-اچسی ام بیشتر از روش نیوتون-اچسی ام باشد تا بتوانیم زمان محاسبات دو روش را به صور صحیح مقایسه کنیم. قابل توجه است که برای دقیق‌تر بودن پاسخ به دست آمده، مقادیر معادلات (15) به اعضای جواب‌های به دست آمده، باید نزدیک‌تر به صفر باشند. همچنین در شرط دوم بررسی می‌کنیم که دقت پاسخ‌های بدست آمده کمتر از 10^{-6} باشد.

شبیه‌سازی با استفاده از برنامه متلب و با سیستم 64 بیتی، با 4GB RAM و پنج هسته‌ای انجام شده است.

نتایج حاصل از روش استرسکی-اچسی ام در مقایسه با روش نیوتون-اچسی ام نشان می‌دهد که با وجود دقت بیشتر در جواب‌ها، زمان محاسبات



شکل 1 ربات موازی 3-آرپی اس



شکل 2 پارامترهای هندسی ربات موازی 3-آرپی اس

با در نظر گرفتن پایه‌های ربات به صورت خطوط سه بعدی، معادلات پارامتری این خطوط به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\begin{aligned} A_1 B_1: & \begin{cases} x_1 = a_1 S + u_1 \\ y_1 = b_1 S + v_1 \\ z_1 = c_1 S + w_1 \end{cases} \\ A_2 B_2: & \begin{cases} x_2 = a_2 T + u_2 \\ y_2 = b_2 T + v_2 \\ z_2 = c_2 T + w_2 \end{cases} \\ A_3 B_3: & \begin{cases} x_3 = a_3 P + u_3 \\ y_3 = b_3 P + v_3 \\ z_3 = c_3 P + w_3 \end{cases} \end{aligned} \quad (13)$$

که در آن:

$$\begin{aligned} a_i &= \sin(\theta_i) \cos(\alpha_i) \\ b_i &= \sin(\theta_i) \sin(\alpha_i) \\ c_i &= \cos(\theta_i) \end{aligned} \quad (14)$$

و P و T و S متغیرهای مستقل می‌باشند.

قيود هندسی جهت معماری ربات می‌تواند به صورت زیر بیان شود:

$$(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 = d_{12}$$

$$(x_1 - x_3)^2 + (y_1 - y_3)^2 + (z_1 - z_3)^2 = d_{13}$$

$$(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2 + (z_2 - z_3)^2 = d_{23} \quad (15)$$

که در آن ($i, j = 1, 2, 3$) $d_{ij} = \overline{B_i B_j}$. با جایگذاری معادلات (5) در معادلات (2) به صورت زیر خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} m_2 S^2 + m_1 S + m_0 &= 0 \\ n_2 S^2 + n_1 S + n_0 &= 0 \\ M_2 P^2 + M_1 P + M_0 &= 0 \end{aligned} \quad (16)$$

که در آن:

$$\begin{aligned} m_2 &= \Delta_1, m_1 = \Delta_2 T + \Delta_3, m_0 = \Delta_4 T^2 + \Delta_5 T + \Delta_6 \\ n_2 &= \Delta_7, n_1 = \Delta_8 P + \Delta_9, n_0 = \Delta_{10} P^2 + \Delta_{11} P + \Delta_{12} \\ M_2 &= \Delta_{13}, M_1 = \Delta_{14} T + \Delta_{15} \\ M_0 &= \Delta_{16} T^2 + \Delta_{17} T + \Delta_{18} \end{aligned} \quad (17)$$

$$\Delta_i = \prod_{j=1}^{i-1} \Delta_j \quad (i = 1, \dots, 18) \quad (18)$$


و Δ_i ضرایب وابسته به پارامترهای هندسی ربات می‌باشند که در پیوست A آورده شده است.

بنابراین، می‌توان تابع هموتوپی کانتینیوشن را به صورت زیر نوشت:


جدول ۱ نتایج روش هموتوپی کانتینیوشن برای سیلماتیک مستقیم

Table 1. The results of Homotopy Continuation Method for Direct kinematics


درصد کاهش زمان محاسبه	G ₁	روش مورد استفاده	(S)	زمان شبیه سازی (ثانیه)	شماره نتیجه
	G ₂		(P)		
	G ₃		(T)		
78.012	-s + 1		(21.469326991374611)		
	-p + 25	استرسکی- اچ‌سی‌ام	(6.829633187542384)	0.021487	
	-t + 5		(6.830135277539459)		
	s + 150		(21.469327292470958)		1
	-p - 90	نیوتون- اچ‌سی‌ام	(6.829633732534094)	0.097723	
	t + 195		(6.830134686071279)		
	s + 5		(6.830635612960599)		
97.790	-p - 16	استرسکی- اچ‌سی‌ام	(21.471527455560615)	0.002134	
	t + 1		(6.830635562010444)		
	s + 1000		(6.830635305128267)		2
	-p - 90	نیوتون- اچ‌سی‌ام	(21.471529441385488)	0.096598	
	t + 195		(6.830635427247805)		
	s + 71		(6.830134309909616)		
	-p - 98	استرسکی- اچ‌سی‌ام	(6.829634156907760)	0.003097	
96.864	t + 51		(21.469347241668533)		
	-s ² + 220		(6.830134686912658)		3
	p - 55	نیوتون- اچ‌سی‌ام	(6.829633764148901)	0.098781	
	-t + 25		(21.469327300626365)		
	s + 10		(61.475720443940510)		
	p + 2	استرسکی- اچ‌سی‌ام	(61.474217555831579)	0.002126	
	t		(61.475720444921649)		
97.837	s		(61.475720445357268)		4
	p	نیوتون- اچ‌سی‌ام	(61.474217556757154)	0.098307	
	t		(61.475720445357318)		
	-s + 1000		(61.475433873897387)		
	-p + 220	استرسکی- اچ‌سی‌ام	(61.474756408727302)	0.002126	
	-t + 30		(46.835018139660860)		
	-s ² + 8		(61.475225183977365)		
97.855	-p - 555	نیوتون- اچ‌سی‌ام	(61.474719820123063)	0.099078	
	t + 31		(46.834560987030763)		
	-s + 20		(61.4757204226884826)		
	-p ² + 1	استرسکی- اچ‌سی‌ام	(46.836760444705014)	0.022019	
	t + 10		(61.475720428887428)		
	s + 4		(61.475720454116960)		6
	-p - 100	نیوتون- اچ‌سی‌ام	(46.836760436259397)	0.100026	
77.986	-t + 31		(61.475720442970037)		
	-s + 100		(46.834560071431113)		
	-p + 220	استرسکی- اچ‌سی‌ام	(61.474718603318145)	0.021785	
	-t + 300		(61.475219506776249)		
	s + 5		(46.834560066530102)		
	-p - 1	نیوتون- اچ‌سی‌ام	(61.474718608845535)	0.095895	
	t + 1		(61.475219508850095)		
77.282					7

**Fig. 5** Graphical representation of the solution 2

شکل 5 نمایش گرافیکی پاسخ 2

**Fig. 6** Graphical representation of the solution 3

شکل 6 نمایش گرافیکی پاسخ 3

**Fig. 7** Graphical representation of the solution 4

شکل 7 نمایش گرافیکی پاسخ 4


**Fig. 8** Graphical representation of the solution 5

شکل 8 نمایش گرافیکی پاسخ 5


جدول 2 مختصات کارتئن نقاط Bi

Table2. The (X, Y, Z) Coordinates Of Bi Points

شماره	B_3	B_2	B_1
1	7.8577339 4.53666482 19.45781823 2.5000000 1.4433756 6.1906582 2.49981652 1.443269744 6.19020391 22.499999 12.990381 55.7159241 22.499895 12.9903205 55.7156644 22.499999 12.9903810 55.7159241 17.14136237 9.896570183 42.44652649	22.50018311 1.443269949 6.190204788 22.500000 1.44337566 6.19065820 17.1422586 4.53666910 19.45783658 2.4999999 12.9903810 55.7159241 7.8584699 9.8966669 42.4469416 2.500000 12.990381 55.7159241 2.50018334 12.9902752 55.7154701	22.50018311 1.443269949 6.190204788 22.500000 1.44337566 6.19065820 17.1422586 4.53666910 19.45783658 2.4999999 12.9903810 55.7159241 7.8584699 9.8966669 42.4469416 2.500000 12.990381 55.7159241 2.50018334 12.9902752 55.7154701
2			
3			
4			
5			
6			
7			

**Fig. 3** Comparison of Computation time of Ostrowski-HCM and Newton-HCM for Solutions of Table 1

شکل 3 مقایسه زمان محاسبات روش پیشنهادی (استرووسکی- اجسیام) با روش نیوتن-اجسیام برای راه حل های مختلف جدول 1

**Fig. 4** Graphical representation of the solution 1

شکل 4 نمایش گرافیکی پاسخ 1

سینماتیکی ربات‌های موازی پیشنهاد شده است.

5- نتیجه‌گیری

در این مقاله، تحلیل سینماتیک مستقیم ربات موازی 3-آرپی اس که در آن مفاصل دورانی تحریک شده‌اند، برای اولین بار به روش استروسوکی- اجسی‌ام انجام شده است. روش ارائه شده نسبت به روش [23] به حدس اولیه حساس نیست بنابراین همواره به پاسخ همگرا می‌باشد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که 7 دسته جواب واقعی برای معادلات سینماتیک مستقیم این ربات وجود دارد. نتایج اثبات می‌کند که روش استروسوکی- اجسی‌ام نسبت به روش متداول نیوتون هموتوپی استفاده شده در [13] زمان محاسبات را به طرز قابل توجهی کاهش می‌دهد. بنابراین این روش مؤثرتر و سریع‌تر از روش‌های دیگر نظری نیوتون رافسون و روش‌های معمول اجسی‌ام است. در نتیجه برای کاربردهای بلادرنگ که سرعت حل و دقت روش اهمیت بالایی دارد، مانند مسائل جلوگیری از برخورد با مواد و یا جلوگیری از تکینگی بسیار مفید است.



Fig. 9 Graphical representation of the solution 6

شکل 9 نمایش گرافیکی پاسخ 6




Fig. 10 Graphical representation of the solution 7

شکل 10 نمایش گرافیکی پاسخ 7

به صورت چشم‌گیری کاهش یافته است. این روش در مقایسه با روش نیوتون- اجسی‌ام زمان محاسبات مسئله سینماتیک مستقیم ربات پیشنهاد شده را برای دسته جواب‌های مختلف از 77 تا 97 درصد کاهش می‌دهد (جدول 1). میزان تفاوت زمان محاسبات روش پیشنهادی با روش متداول نیوتون- اجسی‌ام برای دسته جواب‌های مختلف در نمودار "شکل 1" نشان داده شده است.

بنابراین روش پیشنهاد شده در این مقاله مزایای زیر می‌باشد:

- روش پیشنهاد شده در این پژوهش در مقایسه با روش‌های متداول، به طور مثال روش پژوهش [24]، نیاز به حدس اولیه نزدیک و مناسب برای همگرایی به جواب ندارد و نسبت به حدس اولیه حساس نیست. به طور مثال حدس اولیه مربوط به متغیر $P = 500$ می‌باشد، در صورتی که جواب مربوطه متعلق به دسته اول جواب‌ها 21.46 می‌باشد. بنابراین پاسخ به دست آمده فاصله بسیار زیادی با حدس اولیه را دارا است ولی با این وجود روش هموتوپی به جواب همگرا می‌شود.

- به کارگیری روش استروسوکی- اجسی‌ام نسبت به روش متداول نیوتون هموتوپی استفاده شده در [12] برای حل سینماتیک مستقیم ربات‌های موازی، زمان محاسبات را بهشت کاهش می‌دهد. در حقیقت برای به کارگیری ربات‌های موازی در کاربردهای بلادرنگ نیاز به زمان محاسبات کوتاهی داریم که روش پیشنهادی با سرعت بالای حل و یافتن تمامی دسته جواب‌ها بدون واگرایی پیاده‌سازی کاربردهای بلادرنگ را ممکن می‌سازد که سایر روش‌های عددی به کار گرفته شده برای تحلیل سینماتیک ربات‌های موازی قادر این ویژگی می‌باشند و این روش برای اولین بار توسط نویسنده‌گان برای تحلیل

7- مراجع

- [1] H. Taghirad, *Parallel Robots, Mechanics and Control*, CRC press, pp. 86-99, 2013.
- [2] M. Mazare, M. Taghizadeh, M. R. Najafi, Design, manufacturing and kinematic analysis of a kind of 3-DOF translational parallel manipulator, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 16, No. 7, pp. 327-334, 2016. (in Persian) (فارسی)
- [3] G. Abbasnejad, H. M. Daniali, A. Fathi, Closed form solution for direct kinematics of a 4PUS+1PS parallel manipulator, *Scientia Iranica*, Vol. 19, No. 2, pp.320-326, 2012.
- [4] L. Gao, W. Wu, Forward kinematics modeling of spatial parallel linkage mechanisms based on constraint equations and the numerical solving method, *Robotica*, Vol. 35, No. 2, pp. 1-17, 2015.
- [5] S. M. V. Koulaei, H. M. Daniali, M. Farajtabar, B. Fathi, M. Sh. Ashtiani, Reducing the undesirable effects of joints clearance on the behavior of the planar 3-RRR parallel manipulators, *Nonlinear Dynamics*, Vol. 86, No. 2, pp.1007-1022, 2016.
- [6] F. Jianxun, F. Gao, Y. Pan, H. Du, Forward kinematics solutions of a special six-degree-of-freedom parallel manipulator with three limbs, *Advances in Mechanical Engineering*, Vol. 7, No. 5, pp. 1-11, 2015.

- method, *Applied Mathematics and Computation*, Vol. 173, No. 1, pp. 450-456, 2006.
- [17] C. Chun, Y. M Ham, Some sixth-order variants of Ostrowski root-finding methods, *Applied Mathematics and Computation*, Vol. 193, No. 2, pp.389-394, 2007.
- [18] H. M. Nor, A. Rahman, A. Izani, A Majid Numerical solution of polynomial equations using Ostrowski Homotopy continuation method, *Matematika*, Vol. 30, No. 1, pp. 47-57, 2014.
- [19] K. H Hunt, Structural kinematics of in-parallel-actuated robot-arms, *Journal of Mechanisms, Transmissions, and Automation in Design*, Vol. 105, No. 4, pp.705-712, 1998.
- [20] L. K. Meng, K. S. Dharman, Kinematic analysis of a three-degrees-of-freedom in-parallel actuated manipulator, *IEEE Journal on Robotics and Automation*, Vol. 4, No. 3, pp. 354-360, 1998.
- [21] H. S. Kim, L. W. Tsai, Kinematic synthesis of spatial 3-RPS parallel manipulators, *ASME 2002 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers*, Montreal, Quebec, Canada, pp. 873-880, 2002.
- [22] N. M. Rao, Kinematic synthesis of a spatial 3-rps parallel manipulator using particle swarm optimization, *I-Manager's Journal on Future Engineering and Technology*, Vol. 5, No. 4, pp. 35-40, 2010.
- [23] J. Gallardo, O. Horacio, M. R. José, Kinematics of 3-RPS parallel manipulators by means of screw theory, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, Vol. 36, No. 5, pp. 598-605, 2008.
- [24] S. Zarkandi, M. R. Esmaili, Direct position kinematics of a three revolute-prismatic-spherical parallel manipulator *International Journal of Recent Research and Applied Studies*, Vol. 7, No.1, pp. 88-95, 2011.
- [25] M. Ashkvari, A. Y. Koma, M. S. Panahi, H. Keshavarz, Design and optimization of an ankle joint actuating mechanism of a humanoid robot, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 99, No. 9, pp. 1-11, 2016. (in Persian فارسی).
- [7] M. S. Ashtiani, A. Y. Koma, M. S. Panahi, Robust Bipedal Locomotion Control Based on Model Predictive control and Divergent Component of Motion, *2017 Robotics and Automation (ICRA) IEEE International Conference on*, IEEE, Singapore. pp. 3505-3510, 2017.
- [8] M. S. Ashtiani, A. Y. Koma, M. S. Panahi, M. Khadiv. Push Recovery of a Humanoid Robot Based on Model Predictive Control and Capture Point, *in Robotics and Mechatronics (ICRoM), 2016 4th RSI/ISM International Conference on*, Tehran, Iran, pp. 433-438, 2016.
- [9] E. Allgower, K. Georg, Numerical Continuation Methods: An Introduction, Vol. 13, *Springer Science & Business Media*, pp. 12-27, 2012.
- [10] T. M. Wu, A study of convergence on the Newton-Homotopy Continuation Method, *Applied Mathematics and Computation*, Vol. 168, No. 2, pp. 1169-1174, 2005.
- [11] T. M. Wu, The inverse kinematics problem of spatial 4P3R robot manipulator by the Homotopy Continuation Method with an adjustable auxiliary Homotopy function, *Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications*, Vol. 64, No. 10, pp. 2373-2380, 2006.
- [12] T. M. Wu, Solving the nonlinear equations by the Newton-Homotopy Continuation Method with adjustable auxiliary Homotopy function, *Applied Mathematics and Computation*, Vol. 173, No. 1, pp. 383-388, 2006.
- [13] S. M. Varedi, H. M. Daniali, D. D. Ganji, Kinematics of an offset 3-UPU translational parallel manipulator by the Homotopy Continuation Method, *Nonlinear Analysis: Real World Applications*, Vol. 10, No. 3, pp.1767-1774, 2009.
- [14] A. S. Lafmejani, A. Kalhor, M. T. Masouleh, A new development of homotopy continuation method, applied in solving nonlinear kinematic system of equations of parallel mechanisms, *Robotics and Mechatronics (ICRoM), 2015 3rd RSI International Conference on*, pp. 737-742, 2015.
- [15] M.Ostrowski, *Solution of Equations in Euclidean and Banach Spaces*, Elsevier, pp. 35-43, 1973.
- [16] M. Grau, J. L. Barrero, An improvement to Ostrowski root-finding