



## طراحی و بهینه‌سازی تکاملی چند هدفه الگوریتم کنترل سوخت مین - ماکس موتور توربوفن

مرتضی منتظری<sup>۱\*</sup>، سعید میخچین<sup>۲</sup>، علی راستی<sup>۳</sup>

۱- استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

۳- دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

\* تهران، صندوق پستی 16765-163: montazeri@iust.ac.ir

### چکیده

در این مقاله طراحی و بهینه‌سازی تکاملی چند هدفه الگوریتم کنترل سوخت مین-ماکس موتور توربوفن ارائه شده است. بدین منظور ابتدا موتور توربوفن در نرم‌افزار جی اس بی مدل شده، سپس براساس داده‌های حاصل از شبیه‌سازی موتور در این نرم‌افزار، مدلی از پارامترهای مختلف موتور با استفاده از ساختار نارایکس شبکه عصبی برای انجام شبیه‌سازی‌های بعدی حاصل شده است. چهت اعتبارسنجی مدل‌های حاصل شده، یک سیگنال سوخت آزمون تولید و صحت عملکرد مدل‌ها با استفاده از آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. در اقدام بعدی نیازمندی‌های کنترلی موتور توربوفن بیان و مطابق با آن کنترلر سوخت موتور به روش مین-ماکس طراحی و حلقه‌های کنترلی مختلف موجود در آن شرح داده شد. هر یک از این حلقه‌ها دارای یک کنترلر تابعی است که به عنوان ضرایب کنترلر شناخته می‌شوند. در مرحله نهایی برای تخمین ضرایب کنترلی کنترلر از الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک چند هدفه استفاده شده است. در این مسئله بهینه‌سازی، زمان‌های نشست در شتاب‌گیری مثبت و منفی، مقدار سوخت مصرفی و میزان آلاینده‌های تولید شده موتور بعنوان توابع هدف در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی کنترلر بهینه‌سازی شده و مدل موتور نشان داده است، کنترلر نهایی نه تنها توابع هدف را بهینه می‌کند بلکه تمام مودهای کنترلر موتور را در طول شتاب‌گیری مثبت و منفی برآورده می‌سازد.

### اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

دراфт: ۲۱ بهمن ۱۳۹۴

پذیرش: ۲۴ فروردین ۱۳۹۵

ارائه در سایت: ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

کلید واژگان:

موتور توربوفن

ساختار نارایکس

کنترلر سوخت مین-ماکس

بهینه‌سازی چند هدفه

الگوریتم ژنتیک

## Multi-objective Evolutionary Optimization of Turbofan Engine Min-Max Fuel Control Algorithm

Morteza Montazeri\*, Saeid Mikhchin, Ali Rasti

Department of Mechanical Engineering, Iran University Of Science & Technology, Tehran, Iran.

\* P.O.B. 16765-163, Tehran, Iran, montazeri@iust.ac.ir

### ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 10 February 2016

Accepted 12 April 2016

Available Online 05 June 2016

#### Keywords:

Turbofan Engine

NARX Structure

Min-Max Fuel Controller

Multi Objective Optimization

Genetic Algorithm

### ABSTRACT

In this paper, modeling of Min-Max controller and evolutionary multi-objective optimization for gain tuning controller of turbofan engine are presented. To achieve this purpose, first a turbofan engine is modeled in GSP software. Then engine parameters model, by using extracted GSP simulation data and based on NARX structure of neural network is developed. For model validation a test fuel signal is produced and model performance is assessed. Next, turbofan engines control requirements and constraints are described and a fuel controller based on Min-Max strategy is designed and diverse control loops in controller are described. Each of these loops has a proportional controller known as control gain of the min-max controller. For determining the gains of the controller, gain tuning process is formulated as a Genetic Algorithm Optimization problem in order for GA algorithm to find the best solution via its evolutionary generations. In this optimization problem, the settling time during acceleration and deceleration, engine fuel consumption and the amount of engine emissions are considered as objective functions to be minimized. The obtained results from simulation of optimized controller and engine show the final controller not only optimizes objective functions but also satisfies all control modes of engine during acceleration and deceleration modes.

### ۱- مقدمه

توربین‌های گاز امروزه بطور گستردگی در تاسیسات صنعتی و صنایع هوانی به سفید و جعبه سیاه تقسیم می‌شود. مدل جعبه سفید زمانی استفاده می‌شود که داشش قبلی و بینش فیزیکی کاملی از سیستم در دسترس باشد [۱]. در این موارد، معادلات دینامیکی، روابط ترمودینامیکی، تعادل انرژی و روش‌های خطی‌سازی به کار گرفته می‌شوند تا مدلی از سیستم حاصل شود [۲]. در این زمینه می‌توان به تلاش‌های انجام شده توسط یاداو و همکاران [۳]، لازتو و

تیکه این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

توربین‌های گاز امروزه بطور گستردگی در تاسیسات صنعتی و صنایع هوانی به منظور تولید توان و پیشرانش استفاده می‌شوند. مدل‌سازی این موتورها از دیرباز به منظورهای مختلف از جمله بررسی عملکرد، تشخیص عیوب و طراحی و مدل‌سازی کنترلر موتور مورد توجه پژوهشگران بوده است. بطور

Please cite this article using:

M. Montazeri, S. Mikhchin, A. Rasti, Multi-objective Evolutionary Optimization of Turbofan Engine Min-Max Fuel Control Algorithm, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 16, No. 5, pp. 379-388, 2016 (in Persian)

در بین انواع روش‌های مدل‌سازی با استفاده از شبکه عصبی، مدل نارایکس به دلیل مدل‌سازی رنج وسیعی از رفتار غیرخطی سیستم، سادگی انتخاب پارامترهای این ساختار، سرعت بالا در همگرایی و موثرتر بودن آموزش در آن برای مدل‌سازی سیستم‌های غیرخطی بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است [20]. "شکل 1" ساختار نارایکس را نشان می‌دهد.

بطور کلی مدل‌سازی سیستم‌های غیرخطی به عنوان مسئله انتخاب یکتابع غیرخطی تقریبی بین ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم مطرح شده است [21]. تعیین پارامترهای ساختار نارایکس یعنی تعداد لایه‌های پنهان، تعداد نورون در هر لایه و همچنین انتخاب رگرسورهای مناسب از مواردی است که باید توسط طراح تعیین شوند که در این پژوهش به روش سعی و خطای تعیین شده است. رابطه (1) بیان کننده مدل ریاضی ساختار نارایکس می‌باشد:

$$\begin{aligned} y(t) &= G(y(t-1), y(t-2), \dots, y(t-n_y), u(t-1) \\ &\quad , u(t-2), \dots, u(t-n_u)) \end{aligned} \quad (1)$$

پارامترهای مورد نیاز موتور برای مدل‌سازی در این پژوهش شامل دورهای فن، هسته، فشار خروجی کمپرسور و آلاتی‌دهایی نظری دوده<sup>3</sup>، مونوکسید کربن<sup>4</sup> و ناکس<sup>5</sup> می‌باشد.

داده‌های مورد نیاز برای مدل‌سازی توسط نرم‌افزار جی اس پی<sup>6</sup> تولید شده است. بدین منظور ابتدا موتور مورد بررسی در این نرم‌افزار مدل شده و سپس یک سیگنال شبه تصادفی باینری متناظر دامنه متغیر<sup>7</sup> سوخت مطابق "شکل 2" تولید و به این نرم‌افزار اعمال شده است. در نهایت از داده‌های خروجی این نرم‌افزار برای مدل‌سازی استفاده شده است. همچنین در جدول 1 پارامترهای ساختار نارایکس شناسایی شده برای مدل‌سازی پارامترهای موتور و همچنین مقادیر شاخص‌های ارزیابی مدل‌ها ارائه شده است.

برای اعتبارسنجی مدل‌های حاصل شده، سیگنال سوختی مطابق "شکل 3" تولید و به نرم‌افزار جی اس پی و مدل‌ها اعمال شده است. سپس خروجی مدل و نرم‌افزار مربوط به هر پارامتر موتور در کنار هم رسم شده است.




Fig. 1 General scheme of NARX structure

شکل 1 شماتیک کلی ساختار نارایکس

<sup>3</sup> Smoke Number

<sup>4</sup> CO

<sup>5</sup> NOx

<sup>6</sup> GSP  
<sup>7</sup> Amplitude Pseudo Random Binary Sequence

همکاران [4] و کلنگ و همکاران [5] اشاره کرد. بطور برگزش در مدل‌سازی هجده سیاه هیچ بینشی از فیزیک مسئله در دسترس نیست و یا استفاده نشده است. اما ساختار مدل انتخاب شده متعلق به دسته‌ای است که به انعطاف‌پذیری مناسب و قابل اطمینان در عملکرد گذشته سیستم شناخته می‌شود [7,6]. علاقه قابل توجهی اخیراً در این حوزه با ساختارهای مبتنی بر شبکه‌های عصبی، شبکه‌های پایه شعاعی، شبکه موجک و همچنین روش‌های مبتنی بر تبدیل موجک و مدل‌سازی براساس مجموعه‌های فازی و قوانین فازی وجود دارد [8,7]. در حوزه مدل‌سازی جعبه سیاه می‌توان به پژوهش‌های انجام شده توسط لازارتو و همکاران [9]، بتوکچی و همکاران [10] و فست و همکاران [11] اشاره کرد. مدل نارایکس<sup>1</sup> از شبکه عصبی برای آموزش استفاده می‌کند. از این مدل بطور متعدد در پژوهش‌های نظری ایوانس و همکاران [12]، چیراس و همکاران [13]، باسو و همکاران [14]، فست و همکاران [15] و اصغری و سایرین [16] استفاده شده است. از آنجایی که موتورهای توربین گاز در نزدیکی محدودیت‌های فیزیکی و مکانیکی خود بیشترین بازده را دارند، کنترل موتور در مقابل فرارفت آن از این محدودیت‌ها از مهم‌ترین جنبه‌های یک سیستم کنترل موتور است [17]. از طرفی مهم‌ترین وظیفه سیستم کنترل، اجرای سریع و دقیق دستور خلبان با نگهداشتن موتور در وضعیت اینم و پایدار آن می‌باشد [18]. روش‌های متعددی تاکتون برای سیستم کنترل موتور مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش از روش کنترلی مین- ماکس<sup>2</sup> استفاده شده است. این روش کنترلی در بسیاری از موتورهای توربین گاز و بالاخن در موتورهای توربوفن با نسبت کنار گذر بالا به کار گرفته شده است. این استراتژی شامل تعدادی حلقه کنترلی است تا محدودیت‌های کنترلی موتور را برآورده سازد. ورودی این استراتژی موقعیت ترائل، فشار و سرعت شفت‌های اندازه‌گیری شده توسط سنسورها می‌باشد و خروجی آن جریان سوخت اعمالی به موتور است. از طرف دیگر یک کنترل زمان‌بندی شده براساس سرعت فن و نقاط کاری حالت پایا برای تخمین جریان سوخت اعمالی به موتور را در مقابل دیگر حلقه‌های کنترلی فعال خواهند شد. این حلقه‌ها موتور را در مقابل فرارفت سرعت، دما، فشار، خاموشی شعله در محافظه احتراق و پدیده‌هایی نظیر سرج و استال بیمه می‌کند [19]. در هر یک از این حلقه‌ها یک کنترل تناوبی برای تنظیم جریان سوخت تعیین شده است که به ضرایب کنترل سوخت مین- ماکس معروفند.


در این پژوهش تعیین ضرایب کنترل بر عهده الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک چند هدفه نهاده شده است. برای رسیدن به اهداف موردنظر ابتدا مدل‌سازی موتور با استفاده از ساختار نارایکس انجام گرفته است. در مرحله بعد نیازمندی‌های کنترلی موتور بیان و کنترل سوخت ارائه شده است و در نهایت با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی، ضرایب کنترل تعیین و نتایج حاصل از بهینه‌سازی و شبیه‌سازی ارائه شده است.

## 2- مدل‌سازی موتور با ساختار نارایکس

شبکه عصبی مصنوعی یک سامانه پردازشی داده‌ها است که از مغز انسان ایده گرفته و پردازش داده‌ها را به عهده پردازنده‌های کوچک و بسیار زیادی سپرده که به صورت شبکه‌ای به هم پیوسته و موازی با یکدیگر رفتار می‌کنند تا یک مسئله را حل نمایند.

<sup>1</sup> NARX

<sup>2</sup> Min-Max



شکل ۴ مقایسه نتایج تست با خروجی‌های نرمافزار جی اس بی

نرمافزار جی اس بی است پیروی می‌کنند که نه تنها نشان‌دهنده دقت عملکردی بالای مدل‌های حاصله است، بلکه مبین این مطلب است که مدل‌ها به خوبی معرف سیستم نیز می‌باشند و می‌توانند در انجام شبیه‌سازی‌ها جایگزین سیستم اصلی شوند.


نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در این مقاله تمام پارامترهای موتور بر مقدار ماکریم‌شان تقسیم شده‌اند. این کار بدین جهت صورت گرفته است که پارامترها و نحوه تغییرات آن‌ها نسبت به هم قابل قیاس باشند. لذا این پارامترها بی بعد شده‌اند.

### 3- نیازمندی‌های کنترلی موتور توربوفن

توربین‌های گاز، هوا را بعنوان سیال عامل در کمپرسور گرفته و سپس هوای فشرده شده را با سوخت در محفظه احتراق ترکیب می‌کنند تا تراست مورد نیاز را براساس اندازه‌های متفاوتی از انرژی جنبشی حاصل از سوختن سوخت تولید نمایند [22] و از آنجا که موتورهای توربین گاز عملکرد تromo مکانیکی دارند، با محدودیت‌های زیادی در عملکرد روبرو هستند [23]. لازم به ذکر است چون اجزای موتور غیر قابل تغییر درنظر گرفته شده‌اند، تنها متغیر

کنترلی موتور سوخت اعمالی به محفوظه احتراق می‌باشد. سیستم کنترل سوخت باید بتواند با کمترین مصرف سوخت به تراست درخواستی پاسخ دهد. همچنین باید موتور را در مقابل با فرآفته‌های زیر بیمه کند [23]:

- 1- ماکریم سرعت فن
- 2- ماکریم سرعت هسته
- 3- ماکریم دمای توربین
- 4- مینیمم حاشیه استال در فن
- 5- مینیمم حاشیه استال در کمپرسور




شکل ۲ سیگنال سوخت آموزش مدل بر حسب زمان

جدول ۱ مشخصات و ویژگی‌های مدل‌ها

Table 1 Attributes and properties of models

پارامتر	لايه و نورون رگرسورها	NRMSE	$\mu$	$\sigma$	Regression
(10 10 10 8) (0:1,1:2)	0.0008	0.402	1.923	1	N1
(10 10 10 8) (0:1,1:2)	0.0008	0.270	3.705	1	N2
(15 12 12 10) (0:3,1:4)	0.0015	0.005	0.054	0.9999	Ps3
(10 10 10 10 8) (0:1,1:2)	0.0015	0.004	0.037	0.9999	NOx
(10 10 10 10 8 6) (0:3,1:4)	0.0023	0.001	0.006	0.9998	Co
(10 10 10 10 8 6) (0:2,1:3)	0.0017	-0.003	0.027	0.9999	SN



شکل ۳ سیگنال سوخت تست مدل بر حسب زمان

شکل ۳ سیگنال سوخت تست مدل بر حسب زمان

در "شکل ۴" پارامترهای موتور حاصل از مدل و نرمافزار جی اس بی مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. در نمودارهای این شکل خطوط توپر مربوط به خروجی هر پارامتر از نرمافزار جی اس بی و خطوط نقطه‌چین مربوط به خروجی همان پارامتر از مدل می‌باشد. همانطور که در این شکل مشاهده می‌شود خروجی مدل‌ها مطابقت بالایی نسبت به خروجی نرمافزار جی اس بی دارد. همانطور که از مجموع شاخص‌های ارزیابی موجود در جدول ۱ و این نمودارها مشهود است، مدل‌ها به خوبی از سیستم اصلی که همان داده‌های خروجی از

است و در مقابل برخی دیگر مانند حداقل جریان سوخت، حداقل فشار تخلیه کمپرسور و حداقل شتاب شفت نیازمند ماکزیمم‌سازی است [25]. لذا برای طراحی کنترل مطلوب باید از توابع مینیمم‌ساز و ماکزیمم‌ساز استفاده شود تا بتوان تمام محدودیت‌ها را کنترل کرد. بدین ترتیب الگوریتم کنترلی مین-ماکس پا به عرصه ظهور گذاشت تا علاوه بر جلوگیری از فرارفت از این محدودیت‌ها از حد مجاز، به موتور اجازه دهد در ماکزیمم راندمان خود کار کند. در این الگوریتم تعدادی حلقه‌های کنترلی برای کنترل محدودیت‌های موتور درنظر گرفته می‌شود تا هر یک از این حلقه‌ها یکی از محدودیت‌ها را کنترل کند. هر یک از این حلقه‌ها دارای یک کنترلر تناسبی هستند که به عنوان تنظیم‌کننده سوخت آن حلقة شناخته می‌شوند. به مجموعه این ضرایب، ضرایب کنترلر مین-ماکس می‌گویند. این ضرایب در عملکرد موتور به ویژه در میزان مصرف سوخت، زمان نشست سیستم و میزان تولید آلینده‌ها نقش بسزایی دارند.

#### 4-2 حلقه‌های کنترلی کنترلر مین-ماکس

در این پژوهش شش حلقه کنترلی برای محاسبه سوخت حالت گذرا درنظر گرفته شده است تا علاوه بر تامین سوخت، محدودیت‌های مختلف عملکردی موتور را در عملکرد حالت گذرا کنترل کند [27,26].

1- حلقه کنترلی فرمان خلبان: این حلقه وظیفه دارد سوخت لازم برای اجرای فرمان خلبان را مهیا کند. این حلقه، اصلی‌ترین حلقه تامین جریان سوخت در عملکرد حالت گذرای موتور است.

2- حلقه ماکزیمم سرعت شفت‌ها: این حلقه برای جلوگیری فرارفت سرعت از حد مجاز آن ایجاد می‌شود تا مانع شکست و خرابی در اجزای دوار موتور شود.

3- حلقه حداکثر فشار تخلیه کمپرسور: این حلقه موظف است از فرارفت فشار تخلیه کمپرسور از حد مجاز آن جلوگیری کند.

4- حلقه حداکثر شتاب: این حلقه کار مراقبت شتاب از فرارفت از حد مجاز آن را بر عهده دارد و برای کنترل حاشیه استال مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجا که حاشیه استال در کمپرسور قابل اندازه‌گیری نیست، برای جلوگیری از وقوع استال و سرج، بطور غیر مستقیم از کنترل شتاب شفت هسته استفاده می‌شود.

5- حلقه حداقل فشار تخلیه کمپرسور: این حلقه موظف است از فرورفت فشار تخلیه کمپرسور از حد مجاز آن جلوگیری کند. همچنین این حلقه به نوبه خود مانع از خاموشی شعله در محفظه احتراق می‌شود.

6- حلقه حداقل شتاب: این حلقه نیز از فرورفت حداقل شتاب از مقدار مجاز آن جلوگیری می‌کند تا مانع از وقوع سرج و استال در فرآیند کاهش تراست در عملکرد حالت گذرا موتور شود. همچنین این حلقه به صورت ثانویه مانع خاموش شدن شعله در محفظه احتراق می‌شود.

#### 4-3 استراتژی انتخاب مین-ماکس

در عملکرد حالت گذرای موتور بسته به نقطه عملکردی موتور یکی از حلقه‌ها فعال شده و کار تامین سوخت موتور را بر عهده می‌گیرد. انتخاب حلقه مناسب بر عهده استراتژی مین-ماکس است. با توجه به کنترلر طراحی شده در این پژوهش، این استراتژی از الگوریتم منطقی رابطه (2) برای انتخاب حلقه‌ها استفاده می‌کند:

$$W_{F-\text{Transient}} = \max(\min(W_{F-\text{PLA}}, W_{F-N2\text{max}}, W_{F-PS3\text{max}}, W_{F-\text{Acc}}), W_{F-PS3\text{min}}, W_{F-\text{Dec}}) \quad (2)$$

6- ماکزیمم فشار تخلیه کمپرسور

7- مینیمم فشار تخلیه کمپرسور

8- خاموشی شعله در محفظه احتراق

این محدودیت‌ها موتور را در محدوده‌های کاری مشخص قرار می‌دهند

بطوریکه تجاوز از این محدودیت‌ها موجب آسیب دیدن موتور می‌شود. "شکل

5" این محدودیت‌ها و همچنین محدوده کاری موتور را نشان می‌دهد.

نایابی‌های دینامیکی و گذرا که موتور را به سمت خارج این محدوده

ها هدایت کنند، می‌توانند منجر به آسیب موتور و کاهش تراست تولید شده

شوند. یک سیستم کنترل حلقه بسته با تعدادی حلقه شامل تمام محدودیت-

ها طراحی شده تا موتور را در مقابل فرارفت از محدوده‌های مجاز این کند.

#### 4- سیستم کنترل

هدف هر سیستم کنترل موتور آن است که اجازه دهد موتور تحت هر شرایطی در ماکزیمم راندمان خود کار کند. به علاوه تمام محدودیت‌های کنترلی را رعایت کند. بنابراین عدم حضور کنترلر باعث فرارفت پارامترهای موتور از محدودیت‌های مجاز می‌شود.

بطور کلی جریان سوخت ورودی به موتور به دو بخش جریان سوخت حالت پایا و جریان سوخت حالت گذرا تقسیم می‌شود. جریان سوخت حالت پایا که توسط کنترلر سوخت حالت پایا تعیین می‌شود، شامل تعداد نقاط بسیار زیادی از عملکرد موتور در حالت پایاست. این کنترلر وظیفه دارد سوخت موتور را با توجه به شرایط عملکردی که موتور در آن قرار دارد، تامین کند [24]. از طرف دیگر کنترلر جریان سوخت حالت گذرا برای کنترل عملکرد موتور در شرایط گذرا درنظر گرفته می‌شود تا علاوه بر رعایت تمام محدودیت‌های کنترلی موتور، سوخت حالت گذرا را برای پاسخی مقتضی به دستور خلبان تامین کند. در این پژوهش جریان سوخت حالت گذرا براساس استراتژی کنترلی مین-ماکس تعیین می‌شود.

#### 4-1 الگوریتم کنترلی مین-ماکس

خروجی‌های موتور مانند دمای خروجی توربین، حاشیه استال و غیره، باید همیشه در یک محدوده ایمن قرار داشته باشند. برخی از محدودیت‌های موتور مانند حداکثر دمای خروجی توربین، حداکثر سرعت شفت‌ها، حداکثر فشار تخلیه خروجی کمپرسور و حداکثر شتاب شفت نیازمند مینیمم‌سازی




Fig. 5 Turbofan engine requirements and constraints

شکل 5 نیازمندی‌های کنترلی موتور توربوفن


بهینه کرد. در واقع با این روش بردار وزن‌ها حذف می‌شود. لذا در بهینه‌سازی‌های چند هدفه یک دسته جواب بهینه بدست می‌آید. هر یک از مجموعه جواب‌های بدست آمده را پرتو می‌گویند. از این مجموعه‌ها، پرتو اول به عنوان جواب بهینه شناخته می‌شود که دارای چند نقطه بهینه برای حل مسئله است. هیچ یک از این نقاط برتری نسبت به هم ندارند و بسته به نظر طراح است که کدام نقطه را برای انجام فعالیت‌های بعدی خود انتخاب کند [32,31]. الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه در نظر گرفته شده در این پژوهش، الگوریتم زنتیک با رتبه‌بندی نامغلوب<sup>1</sup> می‌باشد که توسط سرینیوس و دب ارائه شد. در این روش چونتابع هدف بصورت بردار است، یک جواب مسئله عضو جمعیت، بر اعضا دیگر غالب نمی‌شود. چرا که ممکن است در یک تابع هدف از بقیه جواب‌ها بهتر باشد اما در توابع دیگر خیر [34,33].

### 5-1- مراحل الگوریتم زنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب

این الگوریتم در طی مراحل مشخص و با تکرار برخی از آن‌ها به بهینه‌سازی مسئله می‌پردازد. مراحل این الگوریتم همانند "شکل 7" است [37-35].

### 5-2- تعریف مسئله بهینه‌سازی

مسئله بهینه‌سازی در این پژوهش، تنظیم ضرایب حلقه‌های کنترلی تنظیم-کننده سوخت حالت گذرای کنترلر مین- ماکس طراحی شده برای موتور توربوفن، به منظور بهینه نمودن اهداف بهینه‌سازی در نظر گرفته شده می‌باشد. اساساً مسئله بهینه‌سازی پیش‌رو یک مسئله مینیمم‌سازی است و چون برای رعایت محدودیت‌های فیزیکی نیاز به تعریف قیدهایی برای آن بوده، مسئله مورد بحث بطور کلی یک مسئله بهینه‌سازی مینیمم چند هدفه مقید نامیده می‌شود. هر مسئله بهینه‌سازی دارای متغیرهایی می‌باشد که همان مجهولات مسئله است. علاوه بر آن نیازمند تابع هدف است تا معیاری برای تعیین متغیرها باشد.



**Fig. 7** Non-dominated sorting of Genetic algorithm steps  
**شکل 7** مراحل الگوریتم زنتیک با رتبه‌بندی نامغلوب

<sup>1</sup> Non-dominated sorting of genetic algorithm-II

"شکل 6" کنترلر نهایی سوخت را نشان می‌دهد که شامل کنترلر حالت پایا و حالت گذراست. سوخت نهایی اعمالی به موتور مجموع سوخت محاسبه شده توسط این دو کنترلر است و در هر لحظه توسط رابطه (3) محاسبه می‌شود:


$$W_{F-\text{Total}} = W_{F-\text{Transient}} + W_{F-\text{Steady}} \quad (3)$$

روش سنتی یافتن ضرایب بهینه کنترلر، روش سعی و خطاست که بسیار به تجربه و دقت طراح وابسته است. اما این روش در نهایت یک کنترلر بهینه و قابل اطمینان به دست نخواهد داد. برای دست‌یابی به عملکرد مطلوب کنترلر و موتور لازم است از یک الگوریتم بهینه‌سازی برای تعیین ضرایب استفاده شود تا با استفاده از عملکرد بهینه‌یابی خود بهترین جواب ممکن را در فضای جستجو به دست دهد.

### 5- الگوریتم بهینه‌سازی زنتیک

این الگوریتم اولین بار توسط هلند مطرح گردید. او به توضیح چگونگی اعمال قوانین تکاملی طبیعت بر یک مسئله بهینه‌سازی پرداخته و اولین الگوریتم زنتیک را ارائه داد [29,28]. الگوریتم زنتیک از مجموعه ای از راه‌حل‌های تصادفی اولیه به نام جمعیت آغاز می‌شود. اعضا این جمعیت براساس تابع برازنده‌گی یا هدف، ارزیابی شده و یک مقدار برازنده‌گی به آن‌ها اختصاص داده می‌شود. فرزندان یا اعضای جمعیت نسل بعد با انتخاب برخی والدتها براساس معیار انتخاب و اعمال ترکیب و جهش، جمعیت نسل بعد ارزیابی جمعیت اولیه و اعضای حاصل از ترکیب و جهش، جمعیت نسل بعد ایجاد می‌شود. این روند تا برآورد شرط یا شرط خاتمه بهینه‌سازی ادامه دارد [30]. در این پژوهش به دلیل غیرخطی بودن رابطه بین متغیرها و تابع هدف، ذات سویچینگ استراتژی کنترل، عدم وابستگی به مقدار اولیه، عدم گیر کدن الگوریتم در نقاط بهینه محلی و مقاوم بودن در اجراهای مکرر برای یافتن نقطه بهینه مطلق در فضای جستجو از الگوریتم بهینه‌سازی تکاملی استفاده شده است.

در بسیاری از مسائل واقعی بهینه‌سازی، معمولاً باید چند هدف بطور همزمان بهینه شوند. یک راه حل برای مسائلی که دارای چند هدف بهینه-سازی‌اند این است که این مسائل را توسط تعیین یک بردار وزن‌ها به یک مسئله بهینه‌سازی تک هدفه تقلیل داد. عیب این روش این است که جواب نهایی بدست آمده بسیار به بردار وزن‌ها وابسته می‌باشد. راه حل دیگر این است که مجموعه اهداف را بصورت یک بردار در نظر گرفت و همزمان آن‌ها را



**Fig. 6** Min-Max Fuel controller

**شکل 6** کنترلر سوخت مین- ماکس




Fig. 8 Applying genetic algorithm to the problem

شکل 8 نحوه اعمال الگوریتم ژنتیک بر مسأله

سازی کنترل در کنار موتور صورت می‌گیرد. بدین صورت که الگوریتم ژنتیک ابتدا با انتخاب یک دسته جواب برای مسأله آن را به شبیه‌سازی اعمال می‌کند. سپس با توجه به خروجی‌های تعریف شده از شبیه‌سازی و توابع هدف تعیین شده جمعیت اولیه را بوجود می‌آورد. سپس در مراحل بعد، پس از انجام آمیزش و جهش، دسته جواب حاصل را به شبیه‌سازی اعمال کرده و مقادیر توابع هدف را براساس خروجی‌های حاصل از شبیه‌سازی برای هر یک محاسبه نموده و جمعیت‌های نظیر را شکل می‌دهد. در نهایت با چیزی تمام اعضا براساس معیار انتخاب بهترین جواب‌ها، تعداد اعضا اول معادل با جمعیت اولیه را به عنوان جواب نهایی تولید نسل اول انتخاب و مابقی جمعیت که دارای مقادیر توابع هدف نامطلوب‌تری هستند را حذف کرده و نتایج را ارائه می‌دهد. سپس الگوریتم وارد مرحله تولید نسل بعدی می‌شود.

#### 5- پارامترهای الگوریتم ژنتیک

هر الگوریتم بهینه‌سازی دارای پارامترهای مشخص در ذات خود می‌باشد که آن الگوریتم را تشکیل می‌دهد. عضا با تغییر این پارامترها جواب نهایی مسأله بهبود پیدا می‌کند. تنظیمات صورت گرفته برای مسأله بهینه‌سازی موردنظر در پژوهش، شرایط رسیدن به جواب نهایی را بهبود بخشیده است. تنظیم این پارامترها به قرار جدول 2 است.

مسأله مهم در انجام شبیه‌سازی‌های متوالی الگوریتم ژنتیک، انتخاب نوع فرمان خلبان به عنوان ورودی شبیه‌سازی است که در انجام هر شبیه‌سازی برای تولید هدف‌های توابع هدف نقش اساسی ایفا می‌کند. لذا فرمان خلبان به صورت "شکل 9" تعریف شده است.

جدول 2 تنظیم پارامترهای الگوریتم ژنتیک

Table 2 Genetic algorithm parameters

مقدار	پارامترها
50	اندازه جمعیت
Rank	مقیاس‌بندی برازنده‌گی
Tournament (4)	روش انتخاب اعضا نسل جدید
Uniform	روش آمیزش
0.8	احتمال آمیزش
0.1	احتمال جهش
Taguchi & Yakota	توابع جریمه
100	تعداد تکرار (شرط توقف)

#### 5-1-2- متغیرهای طراحی

هدف الگوریتم بهینه‌سازی تنظیم متغیرهای بهینه‌سازی است به نحوی که مقدار تابع هدف تعریف شده بهینه شود. ضرایب حلقه‌های کنترلی که شامل ضرایب حلقه کنترلی فرمان خلبان، حلقه کنترلی دور ماکریزم، حلقه کنترلی شتابگیری مثبت، حلقه کنترلی شتابگیری منفی، حلقه کنترلی حداکثر دمای ورودی توربین، حلقه کنترلی فشار ماکریزم و حلقه کنترلی فشار مینیزم می‌باشد، به عنوان متغیرهای این مسأله بهینه‌سازی تعریف شده است.

#### 5-2- اهداف مسأله بهینه‌سازی

هدف نهایی الگوریتم بهینه‌سازی، ماکریزم یا مینیزم کردن تابع هدف است. هدف الگوریتم بهینه‌سازی در این مسأله مینیزم کردن مقدار تابع هدف بصورت رابطه (4) خواهد بود [37].

$$J = F(X) \quad (4)$$

در دنیای امروز حداکثر کردن سوخت مصرفی برای تولید توان مشخص، از اهداف استراتژیک در هر زمینه‌ای است. از طرفی کاهش تولید آلینده‌ها برای سلامت موتورها و محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین سرعت پاسخ موتور به توان یا تراست خواسته شده برای مانورهای سریع در شرایط اضطراری از موارد مورد توجه طراحان به شمار می‌آید. اهداف درنظر گرفته شده برای بهینه‌سازی ضرایب کنترلر، حداکثر کردن سوخت مصرفی، زمان‌های نشت و میزان تولید آلینده‌های موتور می‌باشد که به صورت روابط (5) فرمول بندی شده‌اند:

$$J_a = \frac{t_{Acc1} + t_{Acc2} + t_{Dec}}{\text{sim-time}} \quad (5\text{-الف})$$

$$J_b = \int_0^{\text{sim-time}} \frac{W_F}{\{W_F\}_{\max} \times \frac{\text{sim-time}}{\text{sample-time}}} dt \quad (5\text{-ب})$$

$$J_c = \frac{\prod_{i=1}^{NOx} \frac{\text{sim-time}}{\{NOx\}_{\max} \times \frac{\text{sample-time}}{\text{sample-time}}}}{\prod_{i=1}^{SN} \frac{\text{sim-time}}{\{SN\}_{\max} \times \frac{\text{sample-time}}{\text{sample-time}}}} + \frac{\prod_{i=1}^{Co} \frac{\text{sim-time}}{\{Co\}_{\max} \times \frac{\text{sample-time}}{\text{sample-time}}}}{\prod_{i=1}^{SN} \frac{\text{sim-time}}{\{SN\}_{\max} \times \frac{\text{sample-time}}{\text{sample-time}}}} \quad (5\text{-ج})$$

#### 5-3- تعریف قیدهای مسأله بهینه‌سازی

برای آنکه نتیجه شبیه‌سازی حاصل از خروجی الگوریتم قابل قبول باشد، باید تمام محدودیت‌های فیزیکی موتور را رعایت کند. به منظور اطمینان از این مهم، محدودیت‌های فیزیکی موتور به عنوان قیدهای مسأله بهینه‌سازی تعریف می‌شود. قیدهای تعریف شده در این پژوهش شامل فرارفت از سرعت ماکریزم هسته، ماکریزم و مینیزم شتاب و همچنین ماکریزم و مینیزم فشار خروجی کمپرسور فشار بالا می‌شود. در این مقاله از تابع جریمه تاگوجی و یاکوتا<sup>1</sup> در مسائل مینیزم سازی برای تعریف نوع تابع جریمه استفاده شده است که به صورت رابطه (6) است:

$$P = 1 + \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left( \frac{\Delta b_i}{b_i} \right), \Delta b_i = \text{Max}\{0, \text{max}(|g_i(x)| - b_i)\} \quad (6)$$

در این مسأله ترکیب تابع جریمه با تابع هدف به صورت ضرب تعریف می‌شود. حسن این روش در کاهش عملیات ریاضی در بهینه‌سازی می‌باشد.

#### 5-4- نحوه اعمال الگوریتم ژنتیک بر مسأله

"شکل 8" نحوه اعمال الگوریتم بر مسأله را نشان می‌دهد. ارتباط الگوریتم ژنتیک و تابع هدف تعریف شده با پارامترها یا متغیرهای مسأله توسط شبیه

<sup>1</sup> Taguchi & Yakota




Fig. 10 Pareto for optimization problem

شکل 10 پرتو برای مسئله بهینه‌سازی

**6-2-نتایج شبیه‌سازی عملکرد کنترل**  
براساس جواب انتخابی در مرحله قبل، شبیه‌سازی عملکرد کنترل در کنار موتور صورت گرفته و نتایج ارائه شده است.  
در "شکل 12-a" خلبان به اشتباہ مقدار بیشتر و کمتر از مقدار مجاز تراست را درخواست می‌کند اما کنترل با توجه به حلقه‌های کنترلی مختلف




Fig. 11 Best solution of generations

شکل 11 بهترین جواب نسل‌ها




Fig. 9 Pilot command for simulating all modes

شکل 9 فرمان خلبان برای شبیه‌سازی تمام مودها

این فرمان طوری طراحی شده است که نه تنها تمام مودهای عملکردی موتور را پوشش دهد، بلکه بتواند تمام نیازهای توابع هدف را نیز برآورده سازد. این فرمان شامل مودهای شروع، مود شتابگیری مثبت، مود شتابگیری منفی و یک مود رایج عملکرد موتور یعنی اوچ‌گیری<sup>1</sup> که معادل 85% تراست ماقریم است می‌باشد. همانطور که مشخص است، این فرمان همه نیازها یا ورودی‌های توابع هدف مانند زمان‌های شتابگیری مثبت و منفی و غیره را برآورده می‌سازد.

## 6- نتایج و ارزیابی

نتایج بهینه‌سازی و شبیه‌سازی عملکرد کنترل در کنار موتور در این بخش ارائه شده است. ابتدا نتایج بهینه‌سازی ارائه می‌شود و با انتخاب یک جواب از پرتو اول، شبیه‌سازی عملکرد کنترل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

### 6-1- نتایج بهینه‌سازی ضرایب کنترل

"شکل 10" و "شکل 11" نتایج بهینه‌سازی را نشان می‌دهند. در "شکل 10" پرتو جواب‌های حاصل با توجه به سه تابع هدف درنظر گرفته شده برای بهینه‌سازی ارائه شده است. در این شکل هر کدام از توابع هدف میزان سوخت مصرفی و تولید آلینده‌ها بر حسب تابع هدف سوم یعنی زمان نشست سیستم رسم شده‌اند تا نسبت به یکدیگر قابل قیاس باشند. جواب‌های موجود در پرتو اول، جواب مسئله بهینه‌سازی ارائه ارزش یکسان هستند و بسته به اینکه کدام تابع هدف ارزش بیشتری داشته باشد، یک جواب بعنوان جواب نهایی بهینه‌سازی انتخاب می‌شود. در این تحقیق برای انتخاب یک جواب از پرتو جهت شبیه‌سازی فرض شد که ارزش توابع هدف نسبت به یکدیگر یکسان است. لذا جوابی که کمترین اندازه برای بردار هدف را به دست داد بعنوان جواب نهایی انتخاب گردید. این جواب در "شکل 10" و "شکل 11" بصورت دایره مشخص شده است. اندازه بردار هدف مطابق با رابطه (7) محاسبه شده است که در آن توابع هدف نرمال شده می‌باشند.

$$|J| = \sqrt{J_a^2 + J_b^2 + J_c^2} \quad (7)$$

علاوه بر آن، در "شکل 11" بهترین جواب هر نسل رسم شده است. بهترین جواب هر نسل نیز با معیار داشتن کوچکترین اندازه بردار هدف در آن نسل انتخاب شده است.

<sup>1</sup> Climb Out




Fig. 14 Calculated fuel by loops

شکل 14 سوخت محاسبه شده توسط حلقه‌ها

صورت پذیرد، آنگاه هرگز حلقه کنترلی ماکریزم شتاب فعال نخواهد شد، این در حالی است که ممکن است دیگر حلقه‌ها فعال شوند. در ثانیه 20 با دستور خلبان مبنی بر کاهش تراست، ابتدا حلقه مینیمم شتاب فعال شده تا از کاهش بیش از حد مجاز سوخت که ممکن است باعث خاموش شدن شulle در محفظه احتراق شود، جلوگیری کند. سپس حلقه کنترلی مینیمم فشار تخلیه فعال شده و میزان سوخت حالت گذرا را تعیین می‌کند. بعد از آن با افزایش تراست درخواستی خلبان در ثانیه 35 دوباره حلقه کنترلی ماکریزم شتاب فعال می‌شود. بعد از مدت کوتاهی بدون آنکه سایر حلقه‌ها وارد عمل شوند، تعیین سوخت به حلقه خلبان باز می‌گردد. بطور کلی می‌توان گفت در شرایط ماکریزم تراست، تعیین سوخت حالت گذرا بر عهده حلقه ماکریزم سرعت و در شرایط مینیمم تراست بر عهده مینیمم فشار تخلیه است و در شرایط مابین تعیین سوخت حالت گذرا درنهایت بر عهده حلقه خلبان خواهد بود.

"شکل 15" نمودار سوخت اعمالی به موتور و تغییرات شتاب شفت هسته را نشان می‌دهد. همانطور که از این شکل پیداست، تغییرات سوخت بر حسب زمان بدون نوسان است که نشان از سوئیچ مطلوب بین حلقه‌های مختلف کنترلی است و منحنی شتاب در محدوده مجاز قرار دارد. شبیه‌سازی انجام شده به ازای کمترین مصرف سوخت، کمترین زمان نشت و کمترین میزان تولید آلینده‌ها انجام شده است.

## 7- نتیجه‌گیری

در این مقاله، طراحی و بهینه‌یابی کنترلر سوخت موتور توربوفن بر اساس




Fig. 15 Input fuel and acceleration diagrams

شکل 15 منحنی‌های سوخت ورودی به موتور و شتاب هسته




Fig. 12 Controller and engine simulation diagram

شکل 12 نتایج شبیه‌سازی کنترلر در کنار موتور

خود، مقدار مجاز سوخت را به موتور اعمال می‌کند تا از فرارفت سرعت و همچنین خاموشی شulle در محفظه احتراق جلوگیری کند. اشکال دیگر موجود در "شکل 12" رعایت محدودیت‌های پارامترهای موتور را نشان می‌دهند که از عملکرد مطلوب کنترلر حکایت می‌کند.

همانطور که در "شکل 13" مشخص است، دمای خروجی توربین و مقادیر آلینده‌ها نیز از اندازه مجاز آن‌ها فراتر نرفته است. همچنین مقادیر تولید آلینده‌ها در طی پرواز مطابق با بهینه‌سازی کمینه شده است.

با توجه به "شکل 14" با درخواست افزایش تراست از طرف خلبان در ثانیه 5، ابتدا حلقه کنترلی شتاب ماکریزم فعال می‌شود تا از افزایش بیش از حد شتاب که می‌تواند موجب پدیده‌های سرج و استال در موتور شود، جلوگیری کند. سپس حلقه ماکریزم فشار تخلیه کمپرسور وارد عمل شده و برای مدت کوتاهی میزان سوخت حالت گذرا را کنترل می‌کند. بعد از آن تعیین میزان سوخت حالت گذرا با حلقه ماکریزم دور است تا از فرارفت دور موتور جلوگیری شود. لازم به ذکر است حلقه‌های کنترلی زمانی وارد عمل می‌شوند که درخواست افزایش تراست از سوی خلبان از مقدار معین مجاز برای آن حلقه بیشتر باشد؛ برای مثال اگر افزایش تراست طوری صورت بگیرد که شتاب همواره کمتر از ماکریزم شتاب باشد، یعنی در طول زمان زیاد




Fig. 13 Emission production diagram during flight

شکل 13 منحنی تولید آلینده‌ها در طول پرواز

علائم یونانی	$W_F$	دی سوخت ( $\text{kg s}^{-1}$ )
$y$		خروجی
$\sigma$		واریانس یا شاخص پراکندگی خط
$\mu$		مقدار میانگین خط
زیرنویس‌ها		
حالت گذرا	Transient	
حالت پایا	Steady	
فرمان خلبان	PLA	
فشار استاتیکی	Ps3	
شتابگیری مثبت	Acc	
شتابگیری منفی	Dec	
کلی	Total	

## 9- مراجع

- J. Sjoberg, Q. Zhang, L. Ljung, Nonlinear black-box modeling in system identification: a unified overview, *Automatica*, Vol. 31, No. 12, pp. 1691-1724, 1995.
- H. Asgari, M. Venturini, X. Chen, R. Sainudin, Modeling and simulation of the transient behavior of an industrial power plant gas turbine, *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, Vol. 136, No. 6, pp. 061601-10, 2014.
- N. Yadav, I. Khan, S. Grover, Modeling and analysis of simple open-cycle gas turbine using graph networks, *International Journal of Electronics and Electrical Engineering*, Vol. 4, No. 8, pp. 559-567, 2010.
- A. Lazzaretto, A. Toffolo, Prediction of performance and emissions of a two-shaft gas turbine from experimental data, *Applied Thermal Engineering*, Vol. 28, No. 17, pp. 2405-2415, 2008.
- H. Klang, A. Lindholm, *Modelling and simulation of a gas turbine*, Ph.D Thesis, Department of Science and Technology, Linköping University, Sweden, 2005.
- R. Romijn, L. ozkan, S. Weiland, J. Ludlage, A grey-box modeling approach for the reduction of nonlinear systems, *Journal of Process Control*, Vol. 18, No. 9, pp. 906-914, 2008.
- E. N. Dragoi, C. A. Horoba, I. Mamaliga, S. Curteanu, Grey and black-box modelling based on neural networks and artificial immune systems applied to solid dissolution by rotating disc method, *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*, Vol. 82, No. 73, pp. 173-184, 2014.
- L. Piroddi, M. Farina, M. Lovera, Black box model identification of nonlinear input-output models: a Wiener-Hammerstein benchmark, *Control Engineering Practice*, Vol. 20, No. 11, pp. 1109-1118, 2012.
- A. Lazzaretto, A. Toffolo, Analytical and neural network models for gas turbine design and off-design simulation, *International Journal of Applied Thermodynamics*, Vol. 4, No. 4, pp. 173-182, 2001.
- R. Bettocchi, M. Pinelli, P. R. Spina, M. Venturini, Artificial intelligence for the diagnostics of gas turbines part II: neuro-fuzzy approach, *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, Vol. 129, No. 3, pp. 720-729, 2007.
- M. Fast, M. Assadi, S. De., Condition based maintenance of gas turbines using simulation data and artificial neural network: a demonstration of feasibility, *Proceedings of the American Society Of Mechanical Engineers Turbo Expo Conference*, Berlin, Germany , June 9-13, pp. 153-161, 2008.
- C. Evans, D. Rees, D. Hill, Frequency-domain identification of gas turbine dynamics, *Control Systems Technology*, Vol. 6, No. 5, pp. 651-662, 1998.
- N. Chiras, C. Evans, D. Rees, Global nonlinear modeling of gas turbine dynamics using NARMAX structures, *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, Vol. 124, No. 4, pp. 817-826, 2002.
- M. Basso, L. Giarre, S. Groppi, G. Zappa, NARX models of an industrial power plant gas turbine, *Control Systems Technology*, Vol. 13, No. 4, pp. 599-604, 2005.

الگوریتم کنترلی مین- ماکس ارائه شده است. در این راستا ابتدا نیازمندی-های کنترلی موتور توربوفن شرح داده شد و همچنین مدل‌سازی موتور برای انجام شبیه‌سازی‌ها براساس ساختار ناریکس صورت پذیرفت. نتایج نشان داد مدل‌ها از دقت بالایی برخوردار بوده و به خوبی معرف مشخصه‌های عملکردی موتور توربوفن هستند. سپس برای کنترل این نیازمندی‌ها، حلقه‌های کنترلی متعددی در کنترلر درنظر گرفته شد تا نیازمندی‌های موتور توربوفن را برآورده سازند. کنترلر حاصل دارای پارامترها و یا ضرایب کنترلی در حلقه‌ها می‌باشد که سوخت آن حلقه را تنظیم می‌کند. با توجه به این که تغییر این پارامترها در عملکرد کنترلر و به تبع آن موتور نقش بسزایی دارد، عملکردهای مطلوب موتور مانند کم بودن سوخت مصرفی، زمان‌های نشت و همچنین میزان تولید آلاینده‌ها بعنوان توابع هدف مطرح گردید تا با سپردن پارامترهای کنترلی به یک الگوریتم بهینه‌سازی، این پارامترها طوری تعیین گردد که اهداف مسئله برآورده شوند. بدین منظور الگوریتم بهینه‌ساز ژنتیک بصورت چند هدفه شرح داده شد و به منظور یافتن تمام شرایط عملکردی بهینه کنترلر، الگوریتم چند هدفه انتخاب و بهینه‌سازی انجام گرفت. مطابق یک جواب بهینه با درجه اهمیت یکسان توابع مختلف هدف، شبیه‌سازی عملکرد کنترلر در کار موتور انجام و نتایج ارائه گردید. براساس این نتایج، کنترلر به درستی تمام نیازمندی‌های کنترلی موتور توربوفن را برآورده ساخته است.

## 8- فهرست علائم

مقدار محدودیت نام	$b_i$
میزان تخلف از محدودیت نام	$\Delta b_i$
مونوکسید کربن ( $\text{g kg}^{-1}$ )	$Co$
دماهی گازهای خروجی (K)	$EGT$
توابع هدف	$F$
تابع غیرخطی از رگرسورها	$G$
جواب محدودیت نام حاصل از شبیه‌سازی	$g_i(x)$
الگوریتم ژنتیک	GA
بردار تابع هدف	$J$
مقدار تابع هدف	$J_i$
ضرایب کنترلر	$K$
تعداد محدودیت‌ها	$m$
دور فن (rpm)	$N1$
دور هسته (rpm)	$N2$
ناکس ( $\text{g kg}^{-1}$ )	$NOx$
ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده	NRMSE
تعداد ورودی‌های قبلی	$n_u$
تعداد خروجی‌های قبلی	$n_y$
مقدار نهایی تابع جریمه	$P$
فشار استاتیکی (bar)	$Ps3$
نسبت داده واقعی به داده خروجی از مدل	Regression
دوده	$SN$
زمان شبیه‌سازی	sim - time
گام زمانی شبیه‌سازی	sample - time
زمان (s)	$t$
حالت گذرا	$trnst$
وروی	$u$

- Propulsion Conference & Exhibit*, Nashville, July 25–28, 2010.
- [27] J. A. DeCastro, J. S. Litt, D. K. Frederick, A modular aero-propulsion system simulation of a large commercial aircraft engine, *Proceedings of The 44th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit*, Hartford, July 21-23, 2008.
- [28] J. Holland, *Adaption in Natural and Artificial Systems*, First Edition, Michigan, pp. 1-20, The University of Michigan Press, 1975.
- [29] M. Mitchell, *An Introduction to Genetic Algorithms*, First Edition, pp. 2-4, Massachusetts, the Massachusetts Institute of Technology press, 1998.
- [30] S. Sivanandam, S. Deepa, *Introduction to Genetic Algorithms*, First Edition, pp. 1-10, Heidelberg, Springer, 2008.
- [31] K. Deb, *Multi-objective Optimization Using Evolutionary Algorithms*, First Edition, pp. 227-230, Chichester, Wiley, 2001.
- [32] N. Srinivas, K. Deb, Muiltoobjective optimization using nondominated sorting in genetic algorithms, *Evolutionary Computation*, Vol. 2, No. 3, pp. 221-248, 1994.
- [33] K. Deb, S. Agrawal, A. Pratap, T. Meyarivan, *A fast elitist non-dominated sorting genetic algorithm for multi-objective optimization: NSGA-II*, Lecture notes in computer science, France, pp. 849-858, 2000.
- [34] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, T. Meyarivan, A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II, *Evolutionary Computation*, Vol. 6, No. 2, pp. 182-197, 2002.
- [35] A. M. Zalzala, P. J. Fleming, *Genetic Algorithms in Engineering Systems*, First Edition, pp. 170-178, London: The Institution of Electrical Engineers, 1997.
- [36] M. Montazeri-Gh, A. Safari, Tuning of fuzzy fuel controller for aero-engine thrust regulation and safety considerations using genetic algorithm, *Aerospace Science and Technology*, Vol. 15, No. 3, pp. 183-192, 2011.
- [37] S. Jafari, M. Montazeri-Gh, Evolutionary optimization for gain tuning of jet engine min-max fuel controller, *Journal of Propulsion and Power*, Vol. 27, No. 5, pp. 1015-1023, 2011.
- [15] M. Fast, T. Palme, M. Genrup, A novel approach for gas turbine condition monitoring combining CUSUM technique and artificial neural network, *ASME Proceedings: Controls, Diagnostics and Instrumentation*, pp. 567-574, 2009.
- [16] H. Asgari, X. Chen, M. B. Menhaj, R. Sainudiin, Artificial neural network-based system identification for a single-shaft gas turbine, *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, Vol. 135, No. 9, pp. 092601-7, 2013.
- [17] H. A. Spang, A. H. Brown, Control of jet engines, *Control Engineering Practice*, Vol. 7, No. 9, pp. 1043-1059, 1999.
- [18] H. I. H. Saravanamuttoo, G. F. C. Rogers, H. Cohen, *Gas Turbine Theory*, Fifth Edition, pp. 392-395, Harlow, Prentice Hall, 2001.
- [19] J. S. Litt, D. K. Frederick, T. H. Guo, The case for intelligent propulsion control for fast engine, *Infotech and Aerospace Conference*, Seattle, Washington, April, 2009.
- [20] E. Diaconescu, The use of NARX neural networks to predict chaotic time series, *WSEAS Transactions on Computer Research*, Vol. 3, No. 3, pp. 182-191, 2008.
- [21] G. P. Liu, *Nonlinear Identification and Control: A Neural Network Approach*, First Edition, pp. 78-81, Heidelberg, Springer, 2001.
- [22] J. D. Mattingly, *Elements of Propulsion: Gas Turbines and Rockets*, Second Edition, pp. 244-252, Virginia, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006.
- [23] S. Garg, Aircraft turbine engine control research at NASA Glenn research center, *Journal of Aerospace Engineering*, Vol. 26, No. 2, pp. 422-438, 2013.
- [24] M. Montazeri-Gh, A. Safari, S. Jafari, Optimization of turbojet engine fuel control system for safety consideration, *7th Iranian Aerospace Society Conference*, Sharif University of technology, Tehran, Iran, February 19-21, 2008.
- [25] H. Richter, *Advanced Control of Turbofan Engines*, First Edition, pp. 141-176, New York, Springer, 2012.
- [26] R. D. May, J. Csank, T. M. Lavelle, J. S. Litt, T. H. Guo, A high-fidelity simulation of a generic commercial aircraft engine and controller, *Proceedings of The 46th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint*